

# Naujoji MicroClick tipo terkšlė su automatiniu sukimo momento reguliatoriumi,

Aukštas tikslumas, atitinkantis standartą ISO 6789: +/- 3 %. Dabar su tiksliu regul

PROXXON

INDUSTRIAL

**Terkšlės mechanizmas su reverso funkcija, skirtas sukti varžtams laikrodžio rodyklės laikrodžio rodyklės kryptimi. Automatinis ir greitas reguliavimas: aiškiai girdimas ir traškėjimas (pasiekus nustatytą sukimo momentą).**



Aiškus analoginis ekranas, skirtas tikslaus sukimo momento nustatymui.

Ergonomiškos formos rankena, leidžianti lengvai suimti už centrinės jos dalies. Tai yra svarbu norint užtikrinti tikslių sukimo momentą.

Papildoma tikslaus reguliavimo skalė.

Lengvai nustatomas sukimo momentas (pasukant ir užfiksuoiant žiedą, esantį rankenos gale).

Praktiškas mechanizmas: galvutė yra saugiai užfiksuojiama ir automatiškai atlaisvinama nuspaudus mygtuką.

Tvirtas, ovalo formos plieninis kotas su korozijai atsparia danga: dviguba nikelio ir šiurkšti chromo danga.

## Sukimo momento raktas MicroClick MC 320

Skirtas 50 – 320Nm. Su 1/2" (12.5mm) kvadratinio lizdu. Bendras ilgis 610mm. Visos kitos savybės atitinka aukščiau pateiktą aprašymą.  
Nr. 23 354

## MicroClick MC 200

Skirtas 40 – 200Nm. Su 1/2" (12.5mm) kvadratinio lizdu. Bendras ilgis 530mm. Visos kitos savybės atitinka aukščiau pateiktą aprašymą.  
Nr. 23 353

## MicroClick MC 100

Skirtas 20 – 100Nm. Su 3/8" (10mm) kvadratinio lizdu. Bendras ilgis 430mm. Puikiai tinka motociklams. Visos kitos savybės atitinka aukščiau pateiktą aprašymą.  
Nr. 23 351

## MicroClick MC 30

Skirtas 6 – 30Nm. Su 1/4" (6.3mm) kvadratinio lizdu. Bendras ilgis 310mm. Visos kitos savybės atitinka aukščiau pateiktą aprašymą.  
Nr. 23 349

Kiekvienos galvutės kalibravimas ir kokybės patikra. Kiekviena galvutė turi lazeriu išgraviruotą serijos numerį, leidžiantį identifikuoti produktą.

MC 320

MC 200



2 metų  
garantija.

Profesionaliam naudojimui!

# veikiančiu aiškaus traškėjimo principu.

## iatoriumi.

ir priešinga  
juntamas



MicroClick dinamometriniai raktai yra tiksliji įrankiai. Jie pakuojami į tvirtas ir praktiškas plastikines dėžutes.

Reverso funkcijos rankenėlė, skirta dirbti abiem kryptimis.



MC 100

MC 30

Kiekvienos galvutės kalibravimas ir kokybės patikra. Kiekviena galvutė turi lazeriu išgraviruotą serijos numerį, leidžiantį identifikuoti produktą.



Varžtų su standartiniu metrinu sriegiu (DIN 23) ir galvutės skersmeniu (DIN 912, 931, 934) užveržimo momentų lentelė. Trinties koeficientas įvertintas, naudojant negrūdintą ir neanodintą varžtą, lengvai suteptą alyva.

| MM      | HEX     | INHEX  | FM-TX | M-TX | Nm  |
|---------|---------|--------|-------|------|-----|
| M 1,6   | 3,2     | SW 1,5 |       |      | -   |
| M 2     | 4       | SW 2   | TX 6  |      | -   |
| 2 - 2,5 |         |        | TX 7  |      | -   |
| M 2,5   | 5       | SW 2   | TX 8  |      | -   |
| 2,9 - 3 |         |        | TX 9  |      | -   |
| M 3     | 5,5     | SW 2,5 | TX 10 | E 4  | -   |
| (M 3,5) | 6       | -      | TX 15 |      | -   |
| M 4     | 7       | SW 3   | TX 20 | E 5  | 3   |
| M 5     | 8       | SW 4   | TX 25 | E 6  | 5,9 |
| 4,5 - 6 |         |        | TX 27 |      | -   |
| M 6     | 10      | SW 5   | TX 30 | E 8  | 10  |
| (M 7)   | 11      | -      | TX 40 |      | -   |
| M 8     | 13      | SW 6   | TX 40 | E 10 | 25  |
| 8-10    |         |        | TX 45 |      | -   |
| M 10    | (16) 17 | SW 8   | TX 50 | E 12 | 49  |
| M 12    | (18) 19 | SW 10  | TX 55 | E 14 | 85  |
| (M 14)  | (21) 22 | SW 12  | TX 60 | E 18 | 135 |
| M 16    | 24      | SW 14  | TX 70 | E 20 | 210 |
| (M 18)  | 27      | SW 14  | TX 80 | E 24 | 300 |
| M 20    | 30      | SW 17  | TX 90 | E 24 | 425 |
| (M 22)  | (34) 32 | -      |       |      | 580 |
| M 24    | 36      | SW 19  |       |      | 740 |

© by PROXXON

PROXXON  
INDUSTRIAL

### Suktuvus MicroClick MC 200-Multi Skirtas 40 – 200Nm. 10 specialių priedų rinkinys.



Leidžia atlikti tikslaus sukimo momento varžtų, vamzdžių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų sujungimus. Šis įrankis labai praverčia tada, kai nepakanka erdvės įrankio tvirtinimui iš viršaus. Šis įrankis yra skirtas šoniniam tvirtinimui (kai yra ribota erdvė). 10 priedų rinkinys su keturkampe jungtimi (14 x 18mm), skirta saugiam padėties fiksavimui: 9 veržliarakčiai atvirais galais, pagaminti iš CrV plieno. Raktų dydžiai: 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 ir 30mm. Terkšlės galvutės su 1/2" (12,5mm) keturkampiu tvirtinimu pagalba, įrankis MicroClick 200-Multi lengvai paverčiamas į normalių galvučių sukimo terkšlę. Konfigūracija ir technologija yra tokia pat kaip ir įrankio MicroClick MC 200 (žiūrėkite kairėje).

#### Nuoroda:

Mūsų suktuvus MicroClick MC 5 (1.0 – 5.0Nm) yra aprašytas puslapyje Nr. 27.

Nr. 23 342