

Belle Group siūlo platų cemento ir betono maišyklių asortimentą.

Elektrinės maišyklės, įvairios paskirties lengvos ir galingos statybinės maišyklės profesionalams ir mėgėjams, taip pat skirtos nuomai ir rangovams.

Aukščiausios kokybės maišyklės sukurtos specialiai jūsų reikmėms.

Kilnojamosios kompaktiškos ir didelės talpos statybinės bei mobilios maišyklės gali būti varomos elektra arba varikliu.

Elektrinės maišyklės



Promix 1200/1600W30

Kompaktiškos
kilnojamosios maišyklės



130 - 180 L



Minimix 150 būgno talpa – 130 l.....31

TBE 130/165 būgno talpa – 130-165 l.....32

BWE 80/110/130 būgno talpa – 130-180 l.....33

Didelės talpos mobiliosios
ir stacionarios maišyklės



250 - 400 L



BWE 150/200/250 būgno talpa – 300-400 l.....34

Superior būgno talpa – 280-380 l.....35

Premier XT būgno talpa – 250-400 l.....36

TRACT MIX būgno talpa – 350 l.....37



BELLE CLEAN - Betono tirpiklis.....38



Elektrinės maišyklės su greičio reguliavimo funkcija

Rankinė mentinė maišyklė, skirta darbui su didelės klampos medžiagomis – tinku, cementu, kalkių/cemento skiediniu, plytelių klijais ir pirmuoju tinko sluoksniu.

2 pakopų pavarų dėžė ir greičio reguliavimo funkcija padės jums pasiekti pačių geriausių rezultatų.

PRIVALUMAI

- Greičio reguliavimas: **1200E** **1600E**
- 1-oji pavarą: 76-262 aps./min. 153-310 aps./min.
- 2-oji pavarą: 218-578 aps./min. 309-670 aps./min.
- Apsauginis užraktas su spragteliu
- Laipsniškas variklio paleidimas – mažiau taškymosi
- Platus įvairiems darbams pritaikytų menčių asortimentas
- Sunkiam darbui pritaikytas galingas variklis ir ilgaamžė pavarų dėžė
- Lengva priežiūra
- Didelė galia ir sukimo momentas
- Nesudėtingas įrankių keitimas



Maišymas

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (W)	Maišyklės talpa (litrais)	Mentės montažas	Maks. mentės skersmuo (mm)	Aukštis su mente (mm)	Svoris be mentės (kg)	Svoris (kg)
PROM05	1200E Promix mentinė maišyklė*	1200	113	M14 x 2	140	865	5.5	7
PROM06	1600E Promix mentinė maišyklė*	1600	227	M14 x 2	160	865	6.2	7.8
949/99584	2 mentės (skersmuo - 140 mm)							
949/99585	2 mentės (skersmuo - 160 mm)							
*(jungtis)								





Kompaktiška atverčiamoji maišyklė profesionalams

Šie patvarūs, kokybiški, nešiojamieji maišytuvai skirti vidutinio dydžio statybiniais projektams.

Geriausias pasirinkimas iš viso pasaulio maišytuvų

HONDA



**110
230**

PRIVALUMAI

- Lengvuose ir nešiojamuose Minimix maišytuvuose telpa visas vežimėlis produktų
- Naudojamas su stovu maišytuvus iškeliamas į vežimėlio aukštį – patentuota konstrukcija
- Galima pasirinkti elektra ar benzinu varomą modelį
- Pridėta elektros sistema, pažymėta pagal IP 45
- Apsauga nuo perkaitimo
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu
- Reguliuojamoji droselinė sklendė Honda GX120 modelyje



Maišymas

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Sukomplektuoto įrenginio svoris* (kg)	
						P	A	I		
M54B	Minimix 150	Honda GX120	4 / 2.9	130	90	10-24	605	890	1220	61
M52B	Minimix 150	Robin EH09	2.8 / 2.1	130	90	24	605	890	1220	60.5
M22B	Minimix 150	110v (60Hz)	0.75 / 0.55	130	90	24	605	890	1220	55
M18BE	Minimix 150	230v - EURO1	0.75 / 0.55	130	90	24	605	890	1220	55

*Stovo svoris: 9.5kg



Lengva ir ekonomiška maišyklė

Ekonomiškas įrenginys mėgėjams arba pusiau profesionalams.

Šios europietiškos stačiosios maišyklės pasižymi aukšta kokybe, jos atitinka visus reikalavimus, išskyrus taikomus didžiausioms statyboms.



 230 - 50Hz



Maišymas

PRIVALUMAI

- Statybininkai šias maišyklės renka dėl mobilumo ir saugumo
- Maišyklė pakraunama ir iškraunama iš bet kurios pusės – taip paspartėja darbas
- Medžiaga iškraunama vežimėlio aukštyje
- Paprasta techniškai prižiūrėti
- Varoma elektra
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu
- Itin lengvos ir labai manevringos vertikaliosios maišyklės
- kompaktiška konstrukcija

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	A	I	
MU27	TBE 130 Elektrinė 230v 50hz	0.6 / 0.45	130	80	29	790	1230	1160	50
MU28	TBE 165 Elektrinė 230v 50hz	0.6 / 0.45	165	100	29	790	1295	1160	53

Pristatoma iš Belle Poland gamyklų, mžiausias užsakomas kiekis - 65 vnt. (1 40ft padėklas), 33 vnt. (1 20ft padėklas)
Prancūzijoje užsakomas mžiausias kiekis - 10 vnt.



Kompaktiška ir tvirta maišyklė profesionalams

Puikus tarpinis variantas tarp vidutinės talpos ir profesionalams skirtų įrenginių.

Šios europietiškos stačiosios maišyklės pasižymi aukšta kokybe, jos atitinka visus reikalavimus, išskyrus taikomus didžiausioms statyboms.



PRIVALUMAI

- Statybininkai šias maišykles renka dėl mobilumo ir saugumo
- Maišyklė pakraunama ir iškraunama iš bet kurios pusės – taip paspartėja darbas
- Medžiaga iškraunama vežimėlio aukštyje
- Paprasta techniškai prižiūrėti
- Varoma elektra
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu
- Sumažinti
- Tvirta būgno ir rėmo konstrukcija, patvarios guminės padangos
- Iltin atsparūs ir kokybiški komponentai
- Kojinis pedalas ir išvertimo mechanizmas su keliomis maišymo padėtimis
- Dantratuko apsauga operatoriaus saugumui užtikrinti



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	A	L	
MU01	BWE 80 Elektrinė 230v	0.6 / 0.45	130	80	29	750	1290	1340	60
MU02	BWE 110 Elektrinė 230v	0.6 / 0.45	165	110	29	750	1355	1340	62
MU29	BWE 130 Elektrinė 230v	0.6 / 0.45	180	130	29	750	1400	1340	67

Pristatoma iš Belle Poland gamyklų, mažiausias užsakomas kiekis - 66 vnt. (1 40ft padėklas), 33 vnt. (1 20ft padėklas) - Prancūzijoje užsakomas mažiausias kiekis - 10 vnt.





Tvirtos maišyklės profesionalams

Didelės talpos statybinės maišyklės su visomis savybėmis, kurių reikalauja profesionalūs statybininkai.

Šių maišyklių konstrukcija ir gamyba užtikrina didelį darbo našumą ir ilgaamžiškumą nuolat jas naudojant dideliuose statybų projektuose.

⚡230 ⚡400



PRIVALUMAI

- Tvirta konstrukcija, kad maišyklė patikimai veiktų.
- Maišyklė pakraunama ir iškraunama iš bet kurios pusės – taip paspartėja darbas.
- Išpylimas valdomas koja - operatorius gali saugiai dirbti.
- Paprasta techniškai prižiūrėti.
- Varoma elektra - 230v ar 400v.
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu.

Maišymas

Nuoroda Modelis		Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	A	L	
MU03	BWE 150 Didelė elektrinė maišyklė 400v	1.5 / 1.1	300	150	25	1100	1500	1900	185
MU04	BWE 150 Didelė elektrinė maišyklė 230v	2 / 1.5	350	150	25	1100	1500	1900	185
MU05	BWE 200 Didelė elektrinė maišyklė 400v	1.5 / 1.1	350	200	25	1100	1560	1900	190
MU06	BWE 200 Didelė elektrinė maišyklė 230v	2 / 1.5	350	200	25	1100	1560	1900	190
MU07	BWE 250 Didelė elektrinė maišyklė 400v	2 / 1.5	400	250	26	1150	1600	1950	240
MU08	BWE 250 Didelė elektrinė maišyklė 230v	2.9 / 2.2	400	250	26	1150	1600	1950	240

Mažiausias užsakomas kiekis - BWE 150 & BWE 200 - 16/32 vnt. (1 20/40ft tara) BWE 250 - 10/25 vnt. (1 20/40ft tara)
Pristatoma iš Belle Poland gamyklų.



Galinga ir mobili statybinė maišyklė

Didelės talpos statybinės maišyklės su visomis savybėmis, kurių reikalauja profesionalūs statybininkai.

Šių maišyklių konstrukcija ir gamyba užtikrina didelį darbo našumą ir ilgaamžiškumą nuolat jas naudojant dideliuose statybų projektuose.



PRIVALUMAI

- Maišyklė pakraunama ir iškraunama iš bet kurios pusės – taip paspartėja darbas.
- Išpylimas valdomas koja - operatorius gali saugiai dirbti.
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu.
- Sukabinimo įrangą ir sukimo valdymo ašis.



Maišymas

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	A	L	
MU10	Superior 300D Lombardini Diesel (4 ratai)	4.8 / 3.5	280	150	25	1155	1598	1765	255
MU12	Superior 300E Elektrinė 230v (4 ratai)	2 / 1.5	280	150	25	1155	1598	1765	233
MU16	Superior 350D Lombardini Diesel (4 ratai)	4.8 / 3.5	333	200	25	1155	1660	1765	260
MU18	Superior 350E Elektrinė 230v (4 ratai)	2 / 1.5	333	200	25	1155	1660	1765	238
MU22	Superior 400D Lombardini Diesel (4 ratai)	4.8 / 3.5	380	250	26	1155	1935	2135	310
MU24	Superior 400E Elektrinė 230v (4 ratai)	2.9 / 2.2	380	250	26	1155	1935	2135	288

Superior 300-350 : 11/21 vnt. (1 20/40ft tara) - Superior 400 : 10/20 vnt. (1 20/40ft tara)
Mažiausias užsakomas kiekis - 10 vnt . Pristatoma iš Belle Poland gamyklų.



Aukštos kokybės, galinga ir mobili statybinė maišyklė

Pagamintos pagal naujausias technologijas šios maišyklės yra dar patvaresnės nei garsiosios Premier maišyklės.

Siekiant patenkinti statybininkų reikalavimus, siūlomi keturių dydžių būgnai, skirti įvairiems maišomos medžiagos kiekiams. Visų dydžių standartiniai būgnai pasižymi tokiais pat privalumais.



PRIVALUMAI

- Ištin tvirtas maišymo būgnas su sutvirtintais kraštais
- Dėl unikalios menčių konstrukcijos padidėjo maišyklės talpa
- Išpylimas valdomas koja - operatorius gali saugiai dirbti
- Tvirtesnė ir lengviau valoma važiuoklė
- Puikių parametrų pavarų dėžė, pritaikyta blogiausiomis darbo sąlygoms
- Uždaromas variklio skyrius, naujoji Premier veikia su uždarytu dangčiu

Maišymas

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
PM89	Premier 150 XT Yanmar Diesel L48AE	4.7 / 3.5	300	160	900	1567	1790	344
PM45	Premier 150 XT 230v 1 fazė Elektrinė	2 / 1.5	300	160	900	1567	1790	313
PM90	Premier 175 XT Yanmar Diesel L48AE	4.7 / 3.5	350	180	900	1527	1890	351
PM46	Premier 175 XT 230v 1 fazė Elektrinė	2 / 1.5	350	180	900	1527	1890	321
PM91	Premier 200 XT Yanmar Diesel L48AE	4.7 / 3.5	400	220	900	1597	1890	354
PM47	Premier 200 XT 230v 1 fazė Elektrinė	2 / 1.5	400	220	900	1597	1890	323





Velkamosios statybinės maišyklės

Belle pristato didelį velkamųjų maišyklių, kurioms būdingas efektyvus veikimas ir mobilumas, asortimentą.

Tract-Mix velkamosiose maišyklėse sumontuota naujausia eistina vilkimo sistema su galiniais žibintais.

HONDA




PRIVALUMAI

- Tvirtas, užtikrinantis stabilumą korpusas su priveržtomis mentėmis
- Didesnės talpos maišyklė su trapeciniais dirželiais, užtikrinančiais nuoseklų varymą ir sukimąsi
- Papildoma svarbiausių įrenginio mechanizmų – žiedinio krumpliaračio ir uždaro variklio bloko apsauga
- Tvirtesnė ir lengvai valoma važiuoklė
- Sutvirtinta pavarų dėžė, galinti atlaikyti blogiausias darbo sąlygas
- Nedidelės reguliuojamos kojelės
- Aukštos kokybės ratų pakaba
- Didelis smagratas, kad būtų lengviau išpilti medžiagą, su kojinio pedalo blokavimo sistema

Maišymas

Nuoroda	Modelis	Variklio galia	(AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)	
						P	A	L		
TMR308Y	Tract-Mix 360 Geltona	Benzininis Honda GX 160	5.5 / 4	350	250	1050	1800	1850	2240	330
Pasirinktys										
944/99138	Purvasaugiai ir laikikliai									
OPM-09-DIO	Vilkimo mova (50 mm skersmens) su temple									





Betono tirpiklis

BELLE-CLEAN – kaip rūgštis veikianti bekvapė ir dūmų neskleidžianti priemonė. Tirpina Portlendo cementą, paversdama visiškai sukietėjusį cementą minkšta medžiaga, kurią lengva nuplauti šaltu vandeniu. BELLE-CLEAN galima naudoti sukietėjusiam cementui, betonui, kalkių/cemento skiediniui, skystam cementui arba pirmajam tinko sluoksniui nuo bet kokie paviršiaus pašalinti.

Ši priemonė naudojama maišytuvams, lygintuvams, vibratoriams, glaistyklėms, cementovežiams, grindinio pjaustyklėms, pjūklams, terasoms, medinėms dangoms, transporto priemonėms ir pan.

PRIVALUMAI

- Sudėtyje nėra fosforo rūgšties.
- Sudėtyje nėra druskos rūgšties.
- Neesdina paviršiaus.
- Nekenkia įrangai.
- Neskleidžia garų.
- Nenuodingas įkvėpti.
- Nekenksmingas aplinkai: 100% suskaidomas mikroorganizmų.
- Paruoštas naudoti: prieš naudojimą nereikia maišyti.
- Optimaliam rezultatui pasiekti rinkitės „FOAM“ režimą, pasukdami antgalį ties žodžiu „FOAM“.

Maišymas



Nuoroda Modelis

CD00650	1 x 650 ml buteliukas
CD15650	15 x 650 ml buteliukų
CD19000	1 x 18.9 l statinė
CD20000	1 x 200 l statinė

