



Belle siūlo įvairių pjovimo įrenginių: grindinio pjaustyklės, pjovimo įrenginius su stalu ir plytelių pjūklus, grindinio trinkelių pjoviklius, taip pat deimantinius diskus.

Itin galingos Belle grindinio pjaustyklės (nuo 350 iki 600 mm) užtikrina optimalų tikslumą ir yra specialiai pritaikytos betonui ir asfaltui pjaustyti.

Belle pjovimo įrenginiai su stalu skirti įvairioms statybinėms medžiagoms – mūriui, plytomis ir kitoms medžiagoms pjauti.

Belle siūlomi grindinio trinkelių pjovikliai padeda greičiau atlikti grindinio remonto darbus.

Belle siūlo platų deimantinių diskų, pritaikytų įvairioms statybinėms medžiagoms (kietosioms medžiagoms, mūriui, abrazyvinėms medžiagoms bei asfaltui), asortimentą.

Grindinio pjaustyklės



AFS 350 Grindinio pjaustyklės, 350 mm	60
Compact X.....	61
Ranger 450 grindinio pjaustyklė, 450 mm	62
CFS grindinio pjaustyklė, 600 mm.....	63

Grindinio trinkelių pjoviklis



Grindinio trinkelių pjoviklis grindinio trinkelėms kloti.....	64
Galingi grindinio trinkelių pjovikliai sudėtingesniems darbams.....	65

Pjovimo agregatai su stalu



Pjovimo agregatas su stalu BC350 (350 mm).....	66
Pjovimo agregatas su stalu Ambassador (500 mm).....	67

Deimantiniai diskai



Bendrosios paskirties diskai	68
Specialios paskirties diskai.....	71





Grindinio pjaustyklė, 350 mm

AFS sukurta naudojant tą pačią technologiją kaip ir rinkos lyderiai PCX plokščių tankintuvai.

Jos konstrukcija sumažina delną/ranką veikiančią vibraciją (HAVS) ir padidina darbo našumą. AFS patogu valdyti, joje sumontuotos apsaugos ir dulkių sulaikymas, todėl tai saugiausia pjaustyklė operatoriui ir šalia esantiems žmonėms.

HONDA



PRIVALUMAI

- Žema delną/ranką veikianti vibracija – sumažėja rizika
- Pridedamos geležtės apsaugos – geležtė visiškai apsaugota, net jei pjaustyklė pakelta
- Paprasta transportuoti su nuimama rankena – telpa nedidelio vienatūrio bagažinėje
- Apsaugota geležtė – pjaustyklė galima transportuoti su sumontuota geležte
- Statramsčio gylio kontrolė – neribotas pjovimo kontrolės gylis
- Sulėtintas geležtės nuleidimas – geležtė nesugadinama ją staigiai nuleidžiant
- Vienu pirštu atliekama gylio kontrolė – puiki ergonomika, paprastas veikimas
- Dulkių sulaikymas vandeniui – išvengiama pavojingo ir nepageidaujamo poveikio
- Ilga važiuoklė ir pritvirtintas korpusas – didesnis stabilumas ir tolygesnis pjovimas

Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Geležtės dydis (mm)	Didžiausias pjovimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
154.9.000	AFS350 Grindinio pjaustyklė benziniinė GX 390 Honda	13 / 9.6	350 x 25.4	127	540	1070	1000	95

Atsiverskite puslapį, kur aprašyti deimantiniai diskai, ir pasirinkite savo atliekamam darbiui tinkamiausią diską.





350 mm grindinio pjaustyklė

Lengvasvorė ir kompaktiška pjaustyklė, suderinta su dideliu pjovimo greičiu, puikiai tinka visiems betono ir asfalto grindinio bei kelio remonto darbams. Pjaustyklė turi nuimamą vandens baką, todėl ji visiškai nepriklauso nuo kitos įrangos ir yra labai praktiška naudojant tolimesnėse vietose.

HONDA

PRIVALUMAI

- Paprasta transportuoti (telpa nedideliu vienetui bagažinėje)
- Specialiai išlietas 25 l pridamas vandens bakas
- Veiksmingas dulkių sulaikymas, svarbus veiksnys gyvenamuosiuose kvartaluose
- Valdymas koja - taip pjaustyklė veikia greičiau, paprasčiau ir saugiau
- Didžiausios galios pavara su 4 dirželiais
- Reguluojamas rankenos aukštis
- Trigubi sandarinti guoliai
- Patvari konstrukcija, skirta sunkiam darbui
- Pakeliamas korpusas, skirtas standartinei variklio apsaugai



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Geležties dydis (mm)	Didžiausias pjovimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
CSXA01	Compact X benzininė Honda (oranžinė)	13 / 9.6	350 x 25.4	127	510	800	800	96
CSXA02	Compact X benzininė Honda (geltona)							

Atsiverskite puslapį, kur aprašyti deimantiniai diskai, ir pasirinkite savo atliekamam darbui tinkamiausią diską.



Ranger 450



400- 450mm tankintuvai ir grindinio pjaustyklė nuomai. Grindinio pjaustyklė profesionalams

Galingas pjovimo agregatas, sudėtingoms darbo sąlygoms pritaikyta plieninė važiuoklė. Šis tvirtas įrenginys puikiai tinka kietoms medžiagoms pjauti. Jis tinka ilgai trunkantiems darbams atlikti ir neprekiaštingai veikia. Ranger 450 – labai našus pjovimo įrenginys, tinkantis betonui ir asfaltui pjauti atliekant įvairius grindinio bei kelių remonto darbus. Dėl tikslaus valdymo ir tinkamo stabilumo užtikrinamas tolygus pjovimas bei geležtės apsauga nuo dėvėjimosi. Šis patvarus įrenginys puikiai tinka nuomai ir ilgalaikiams darbams.

HONDA LOMBARDINI

PRIVALUMAI

- Tikslus ir lengvas gylio reguliavimas rankiniu sukliu
- 50 l korozijai atsparus vandens bakas
- Lengvas valdymas ir greitesnis įsibėgėjimas, kurį lemia tolygus svorio pasiskirstymas
- Kaip standartinė įranga sumontuoti centriniai kėlimo taškai ir rankenos
- Kaip standartinė įranga sumontuotas gylio matuoklis ir rodyklė (abiejuose modeliuose su 400 ir 450 mm geležtėmis) ir pjūvio kreiptuvas
- Benzininė Honda arba Diesel Lombardini



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Geležtės dydis (mm)	Didžiausias pjovimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
RAN01	Ranger 450 grindinio pjaustyklė Honda GX390	13 / 9.6	400 x 25.4 450 x 25.4	120 160	650	950	1250	126
RAN03	Ranger 450 grindinio pjaustyklė Lombardini 15 LD 440	11 / 8.1	400 x 25.4 450 x 25.4	120 160	650	950	1250	140





Grindinio pjaustyklė (600 mm)

CFS yra geriausia kelių ir grindinio remonto alternatyva. Ši pjaustyklė puikiai tinka ilgiesniam pjovimui, patvari konstrukcija ir didelė galia leidžia remontuoti kelius, gatves, pramoninius objektus, oro uostus ir atlikti didelius užsakymus, ilgam laikui išnuomoti įrangą.



PRIVALUMAI

- Pavara su grandine varoma galine ašimi
- Tikslus gylio reguliavimas „rankiniu sukliu“
- Variklis pritvirtintas lanksčiomis jungtimis, todėl geležtė mažiau vibruoja ir pjaustyklė lengviau dirbti
- 95 l korozijai atsparus vandens bakas
- Paprasta dirbti, o dėl veiksmingai paskirstyto svorio greičiau įsibėgėja
- Standartinė įranga : centriniai kėlimo taškai ir rankenos
- Standartinė įranga: pjovimo gylio matuoklis ir pjovimo rodyklė



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Geležtės dydis (mm)	Didžiausias pjovimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
CFS07	CFS 600 Diesel Hatz 1D50Z	10.2 / 7.5	600 x 25.4	235	890	1150	1350	270

Atsiverskite puslapį, kur aprašyti deimantiniai diskai, ir pasirinkite konkrečiam darbui tinkamiausią diską.





Grindinio trinkelėlių pjoviklis

Pirmasis trinkelėlių pjoviklis, sukurtas specialiai grindinio trinkelėms pjaustyti. Minipave yra mažiausias ir lengviausias įrenginys, naudojamas standartiniu 100 x 200 mm trinkelėlių pjaustymui.

Minipave idealiai tinka atliekant darbus nuosavame kieme ir nedideliems komerciniams projektams. Dėl šio įrenginio kompaktiškumo pagreitėja ir palengvėja operatoriaus darbas.

PRIVALUMAI

- Saugus ir paprastas valdymas pradedančiuosius statybininkus paverčia ekspertais
- Pjaustiklis dirba grindų lygyje – todėl jo nereikia kilnoti ir galima greičiau atlikti darbą
- Tiesus ir tikslus pjovimas – mažiau atliekų
- Keturkampė geležtė – pailgėja naudojimo trukmė
- Kombinuoti guoliai – jų nereikia techniškai prižiūrėti
- Kompaktiškas dydis – lengviau transportuoti, užima mažai vietos
- Nedidelis svoris – paprasta naudotis
- Patvarumas – patikimai veikia, pateisina lūkesčius, siejamus su „Belle“ gaminių naudojimu



Nuoroda Modelis

155.9.000 „Minipave“ trinkelėlių pjoviklis

Keičiamos geležtės

155.0.025 „Minipave“ geležtė (įrenginiui reikia dviejų)



Pjovimo galia

(taikoma 20 kg)

Geležtės tipas

Kumštelio judėjimas

Reguliavimo varžtai

Trinkelės dydis

Didžiausias pjovimo ilgis

Svoris

3200 kg 31.4 kN

2 iš 8 mm kvadratinės sekcijos – 250 mm ilgio

Trinkelės tarpas 3 mm – 2 mm pjūvis

Spartusis trapezoidas – 40 mm judėjimas

Didžiausias 87 mm, mažiausias 47 mm

250 mm

18 kg

Galingas grindinio trinkelų pjoviklis

Sunkiasvoris trinkelų pjoviklis, skirtas visų įprastų tipų grindinio trinkelėms pjauti.

Specialūs įrankiai taupo rangovų laiką, kai trinkelės reikia išimti ir grąžinti į ankstesnę padėtį.



Pleištas



Trinkelų keltuvas +
Plaktukas trinkelėms

PRIVALUMAI

Maxipave

- Patikimas rankinis valdymas
- Lengva pjaustyti naudojantis ilga svirtimi
- Vienas reguliavimo varžtas
- Geležtės ilgis – 400 mm
- Pjūvio gylis: min. 40 mm – maks. 125 mm
- Svoris: 35 kg

Pleištas

- Atveria tarpą tarp sudėtų trinkelų
- Naudojami dviejų dydžių grūdinti geležčių pleištai

Plaktukas trinkelėms su ilga rankena

- 3 kg guminė galvutė, 700 mm rankena
- Įstumia trinkelės į vietą, jų nesugadinamas

Platukas trinkelėms su trumpa rankena

- 2.4 kg guminė galvutė, 315 mm rankena
- Įstumia trinkelės į vietą, jų nesugadinamas

Trinkelų keltuvas

- Iškelia pleištu atkeltas trinkelės
- Reguluojamas nuo 90 iki 240 mm

Trinkelų keltuvas 200

- Galima reguliuoti nuo 0 iki 250 mm
- Keliamoji galia – 130 kg
- Svoris – 6,5 kg

Trinkelų keltuvas 800

- Galima reguliuoti nuo 750 iki 1000 mm
- Keliamoji galia – 130 kg
- Svoris – 8 kg
- Matmenys – 1400 x 400 x 600 mm



Nuoroda	Modelis
MBS08	„Maxipave“ trinkelų pjoviklis (su geležtėmis)
MBS02	Pleištas
MBS03	Trinkelų keltuvas
MBS04	Plaktukas trinkelėms su ilga rankena
MBS05	Platukas trinkelėms su trumpa rankena
MBS06	Trinkelų keltuvas 800
MBS07	Trinkelų keltuvas 200
180-99600	Keičiamos trinkelų pjoviklio geležtės (2) - Naujas modelis
180-99514	Keičiamos trinkelų pjoviklio geležtės (2) - Senas modelis



Trinkelų keltuvas 800



Trinkelų keltuvas 200



Kilnojamasis elektrinis pjovimo agregatas su stalu (350 mm)

Nešiojamas ir galingas stalo pjūklas skirtas plytų, trinkelėlių, didelių plytelių ir plokščių pjovimui. Šone sumontuota pjovimo rankena ir geležtės leidžia be sustojimo perpjauti ilgas medžiagas.



PRIVALUMAI

- Tiksliai perpjaujamasi visos medžiagos iki 100 mm gylio
- Nuimamos kojelės transportavimui
- Stalas su specialiais nestrainingančiais velenėliais tiksliam darbui užtikrinti
- Veiksminga purškimo sistema su veikiančiu vandenyje elektriniu siurbliu
- Gylio ir aukščio reguliavimas
- Geležčių agregatas pakreipiamas nuožambiam pjovimui
- Galima pjauti įvairaus ilgio medžiagas, 650 mm pjūvis naudojantis stalu. Geležtė netiekama

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Geležtės dydis (mm)	Geležtės greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)*			Svoris (kg)
					P	A	I	
171.9.001	BC 350 Brick saw elektrinis 230v 1 Fazė	3 / 2.2	350 x 25.4	3000	530	500	1100	80

Geležtė netiekama
*Dydžiai be sumontuotų kojelių - Atsiverskite puslapį, kur aprašyti demantiniai diskai, ir pasirinkite konkrečiam darbui tinkamiausią diską.





Mūro pjovimo agregatas su stalu (500 mm)

Ambassador MS500 – ypač tvirta pjaustyklė su stalu. Su ja galima itin tiksliai pjaustyti visus betoninius gaminius. Pažangios šio įrankio funkcijos užtikrina didesnę darbo našumą ir saugumą.



HONDA

PRIVALUMAI

- Tikslus įvairių medžiagų pjaustymas; pjūvio gylis – iki 195 mm
- Sumontuoti ratai leidžia laisvai manevruoti
- Reguliuojamas stalas su galiniu stabdikliu ir kampo kreipiamąja
- Medžiaga padengta rankena, kurią galima pritaikyti darbui kaire arba dešine ranka
- Unikali vandens sistema
- Koją arba ranką valdoma pjovimo alkūnė
- Visiškai reguliuojamas gylio ribotuvas ir gylio fiksatorius
- Paprastesnis valdymas ir saugesnis darbas



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Geležties dydis (mm)	Geležties greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
MS513	Ambassador MS500 pjaustyklė Elektrinis 230v 1 fazė	3 / 2.2	500 x 25.4	2303	715	1555	1355	204
MS501	Ambassador MS500 pjaustyklė Benzininė Honda GX 160	5.5 / 4	500 x 25.4	2286	715	1555	1355	204



Bendrosios paskirties diskai

Belle Platinum serijos dvigubi lazeriu suvirinti 10 – 12 mm aukščio segmentuoti deimantiniai diskai užtikrina itin spartų pjovimą, ilgai tarnauja ir išsiskiria puikiu kainos ir kokybės santykiu. Dėl šių savybių kiekvienas gaminytis atneša dideles nuomos pajamas.

Belle Gold serijos 10 mm aukščio dvigubi lazeriu suvirinti deimantiniai diskai – itin kokybiški gaminiai, specialiai sukurti dideliam našumui patiriant kuo mažiau išlaidų užtikrinti.



Naudojama medžiaga	Platinum - profesionalams				Gold - prekybai			
	Kieta medžiaga	Įprastos medžiagos	Abrazyvinės medžiagos	Asfaltas	Kieta medžiaga	Įprastos medžiagos	Abrazyvinės medžiagos	Asfaltas
Granitas	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Apdorotas betonas	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Keraminiai vamzdžiai	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Keraminės plytelės takams	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Kietos plytelės takams	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Keraminės čerpės	★★★★	★★	×	×	★★★★	×	×	×
Plytos kietu paviršiumi	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Sutvirtintos betono sąramos	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Betono grindinio plokštės	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Betono vamzdžiai ir šaligatvio kraštai	★★★	★★★★	×	×	★★	★★★★	×	×
Vidutinio kietumo plytos	★★	★★★★	★	×	★	★★★★	★	×
Kietas smiltainis	★	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×
Šiferis	★	★★★★	★★	×	×	★★	×	×
Kalkakmenio betonas	★	★★★★	★★	×	×	★★	★★	×
Vidutinės plytelės takams	★	★★★★	★★	×	×	★★	★★★★	×
Betono čerpės	×	★★	★★	×	★	★	★★★★	×
Vidutinio kietumo smiltainis	×	★★	★★★★	★	×	★	★★★★	★
Stambiagrūdės smiltainis	×	★	★★★★	★	×	×	★★★★	★
Asfaltu dengtas betonas	×	×	★★★★	★★	×	×	★	★★
Lengvos betono trinkelės	×	×	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★
Viršutinės trinkelės	×	×	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★
Nesukietėjęs betonas	×	×	★★	★★★★	×	×	★	★★★★
Asfaltas	×	×	★	★★★★	×	×	★	★★★★
Akytojo betono trinkelės	×	×	★	★★★★	×	×	★	★★★★

★★★★

Didelė galia, puikios pjovimo savybės, ilgaamžiškumas

★★★

Pakankama galia, geras pjovimo greitis, ilgaamžiškumas

★★

Rekomenduojama – pakankamai geros pjovimo savybės, greitis ir tarnavimo laikas

★ Patenkinamos savybės – darbui tinka

× Netinka



Bendrosios paskirties diskai

Belle Silver Plus serijos dvigubi lazeriu suvirinti 10 mm aukščio segmentuoti diemantiniai diskai užtikrina itin greitą pjovimą, ilgai tarnauja ir išsiskiria puikiu kokybės ir vertės santykiu. Dėl šių savybių kiekvienas gaminyje atneša dideles nuomos pajamas.

Belle Silver serijos 10 mm aukščio deimantiniams diskams būdinga itin didelė deimantų koncentracija. Šie gaminiai skirti bendrojo pobūdžio statybos pramonės įmonėms, pageidaujantioms optimalių kainos ir vertės santykiu išsiskiriančių diskų, kurie pranoktų kitus šios kainos klasės gaminius.

Belle Bronze serijos dvigubi lazeriu suvirinti 10 mm aukščio segmentuoti deimantiniai diskai užtikrina itin greitą pjovimą, ilgai tarnauja ir išsiskiria puikiu kokybės ir vertės santykiu. Dėl šių savybių kiekvienas gaminyje atneša dideles nuomos pajamas.

Naudojama medžiaga	SILVER +				BRONZE
	Silver + Kietas	Silver + [prastos	Silver + Abrazyvinės	Silver + Asfaltas	Bronze [prastos
Granitas	★★	×	×	×	×
Apdorotas betonas	★★	×	×	×	×
Keraminiai vamzdžiai	★★	×	×	×	★
Keraminės plytelės takams	★★	×	×	×	×
Kietos plytelės takams	★★	★	×	×	×
Keraminės čerpės	★★	★	×	×	×
Plytos kietu paviršiumi	★★	★	×	×	★
Sutvirtintos betono sąramos	★★	★	×	×	★
Betono grindinio plokštės	★	★★	×	×	★
Betono vamzdžiai ir šaligatvio kraštai	★★	★	×	×	★
Viršutinės trinkelės	★	★★	×	×	★★
Vidutinio kietumo plytos	★	★★	★	×	★★
Kietas smiltainis	★	★★	★	×	★★
Šiferis	×	★★	★	×	★
Kalkakmenio betonas	×	★★	★	×	★
Vidutinės plytelės takams	×	★★	★★	×	★
Betono čerpės	×	★	★★	×	★
Vidutinio kietumo smiltainis	×	★	★★	★	★
Stambiagrūdis smiltainis	×	×	★★	★	★
Asfaltu dengtas betonas	×	×	★★	★	×
Lengvos betono trinkelės	×	×	★★	★	★
Viršutinės trinkelės	×	×	★★	★	★
Nesukietėjęs betonas	×	×	★	★★	×
Asfaltas	×	×	★	★★	×
Akytojo betono trinkelės	×	×	★	★★	×

★★★★★ Didelė galia, puikios pjovimo savybės, ilgaamžiškumas ★ Patenkinamos savybės – darbu tinka
 ★★★ Pakankama galia, geras pjovimo greitis, ilgaamžiškumas × Netinka
 ★★ Rekomenduojama – pakankamai geros pjovimo savybės, greitis ir tarnavimo laikas



Pjovimas

Iš mūsų siūlomo diskų asortimento lengva pasirinkti tikamą gaminį. Mūsų sukaupta patirtis leido mums sukurti visą seriją ekonomiškų produktų profesionalams ir paprastiems vartotojams.

Galima užsisakyti įvairių dydžių deimantinių diskų.



Nuoroda	Modelis
Įtinkietoms medžiagoms	
PH11522	115 x 22mm
PH12522	125 x 22mm
PH23022	230 x 22mm
PH30020	300 x 20mm
PH35025	350 x 25mm
PH45025	450 x 25mm
PH60025	600 x 25mm
Įprastiems mūrijimo	
GGP11522	115 x 22mm
GGP12522	125 x 22mm
GGP23022	230 x 22mm
GGP30020	300 x 20mm
GGP35025	350 x 25mm
GGP45025	450 x 25mm
Abrazyvinėms medžiagoms	
PAM11522	115 x 22mm
PAM12522	125 x 22mm
PAM23022	230 x 22mm
PAM30020	300 x 20mm
PAM35025	350 x 25mm
PAM45025	450 x 25mm
Asfaltui	
PA30020	300 x 20mm
PA30022	300 x 22mm
PA35025	350 x 25mm
PA45025	450 x 25mm
Kalkių/cemento skiedi	
PMR115622	115 x 22 x 6
PMR125622	125 x 22 x 6

Nuoroda	Modelis
Įtinkietoms medžiagoms	
GH11522	115 x 22mm
GH12522	125 x 22mm
GH23022	230 x 22mm
GH30020	300 x 20mm
GH35025	350 x 25mm
GH 45025	450 x 25mm
Įprastiems mūrijimo	
GGP11522	115 x 22mm
GGP12522	125 x 22mm
GGP23022	230 x 22mm
GGP30020	300 x 20mm
GGP35025	350 x 25mm
GGP45025	450 x 25mm
GGP60025	600 x 25mm
Abrazyvinėms medžiagoms	
GAM11522	115 x 22mm
GAM12522	125 x 22mm
GAM23022	230 x 22mm
GAM30020	300 x 20mm
GAM35025	350 x 25mm
GAM45025	450 x 25mm
Asfaltui	
GA30020	300 x 20mm
GA35025	350 x 25mm
GA45025	450 x 25mm
GA60025	600 x 25mm

Nuoroda	Modelis
Įtinkietoms medžiagoms	
S+H11522	115 x 22mm
S+H12522	125 x 22mm
S+H23022	230 x 22mm
S+H30020	300 x 20mm
S+H35025	350 x 25mm
S+H 45025	450 x 25mm
Įprastiems mūrijimo	
S+GP11522	115 x 22mm
S+GP12522	125 x 22mm
S+GP23022	230 x 22mm
S+GP30020	300 x 20mm
S+GP35025	350 x 25mm
S+GP45025	450 x 25mm
S+GP60025	600 x 25mm
Abrazyvinėms medžiagoms	
S+AM11522	115 x 22mm
S+AM12522	125 x 22mm
S+AM23022	230 x 22mm
S+AM30020	300 x 20mm
S+AM35025	350 x 25mm
S+AM45025	450 x 25mm
Asfaltui	
S+A30020	300 x 20mm
S+A35025	350 x 25mm
S+A45025	450 x 25mm
S+A60025	600 x 25mm

Nuoroda	Modelis
Įprastiems mūrijimo	
BGP11522	115 x 22mm
BGP12522	125 x 22mm
BGP23022	230 x 22mm
BGP30020	300 x 20mm



Nuoroda	Modelis
Įprastiems mūrijimo	
SGP11522	115 x 22mm
SGP12522	125 x 22mm
SGP23022	230 x 22mm
SGP30020	300 x 20mm

Pjovimas

Universalūs ir specialios paskirties diskai.

Šios geležtės iš esmės pjauna viską. PST yra su vientisu apvadu ir greitai pjausto. PSS / PUX geležtės yra suskirstytos segmentais, suvirintos lazeriu ir pasižymi išskirtiniu ilgaamžiškumu.

PST/PST : betonas/plienas, PUX : betonas/plienas/asfaltas

Vientasis apvadas. Jei pageidaujate lygaus pjovimo su aštriais kraštais (be atplaišų), rinkitės CRT ar CRM. Puikiai tinka plytelių pjaustumui.

Mūro pjūklais su stalu galima pjauti ypač kietas medžiagas, pavyzdžiui, itin kietas plytas, molinius vamzdžius, granitą ir pan., įvairias mūro medžiagas, tokias kaip sustingęs betonas, skalūnas, kieti smiltainiai ir t. t., taip pat abrazyvines medžiagas, pavyzdžiui, šlako betono blokus, Lignacite blokus, vidutinius smiltainius ir pan. Apribojimai dėl medžiagų dydžio yra tokie patys, kokie taikomi visoms pjovimo staklėms.



Naudojama medžiaga	Universalus					
	Platinum PST	Platinum PSS	Platinum PUX	MBSH	MBSGP	MBSAM
Granitas	★★★	★★★	★★★	★★★	x	x
Apdorotas betonas	★★★	★★★	★★★	★★★	x	x
Keraminiai vamzdžiai	★★★	★★★	★★★	★★★	x	x
Keraminės plytelės takams	★★★	★★★	★★★	★★★	x	x
Kietos plytelės takams	★★★	★★★	★★★	★★★	x	x
Keraminės čerpės	★★★	★★★	★★★	★★★	x	x
Plytos kietu paviršiumi	★★★	★★★	★★★	★★★	*	x
Sutvirtintos betono sąramos	★★★	★★★	★★★	★★★	*	x
Betono grindinio plokštės	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	x
Betono vamzdžiai ir šaligatvio kraštai	★★★	★★★	★★★	*	★★★	x
Vidutinio kietumo plytos	★★★	★★★	★★★	*	★★★	*
Kietas smiltainis	★★★	★★★	★★★	*	★★★	*
Šiferis	★★	★★	★★★	x	★★★	★★
Kalkakmenio betonas	★★	★★	★★★	x	★★★	★★
Vidutinės plytelės takams	★★	★★	★★★	x	★★★	★★★
Betono čerpės	*	*	★★★	x	*	★★★
Vidutinio kietumo smiltainis	*	*	★★★	x	*	★★★
Stambiagrūdis smiltainis	*	*	★★★	x	x	★★★
Asfaltu dengtas betonas	x	x	★★★	x	x	★★★
Lengvos betono trinkelės	*	*	★★★	x	x	★★★
Viršutinės trinkelės	*	*	★★★	x	x	★★
Nesukietėjęs betonas	x	x	★★★	x	x	*
Asfaltas	x	x	★★★	x	x	*
Akytojo betono trinkelės	x	x	★★★	x	x	*
Minkšto plieno strypai ir armatūra	★★★	★★★	★★	x	x	x
Pastolių vamzdis	★★★	★★★	★★	x	x	x

★★★★	Puiku	*	Vidutiniška
★★★	Gerai	x	Netinka
★★	Pakanka		

Nuoroda Modelis

„Platinum“ su 10 mm apvadu

PST23022	230 x 22mm
PST30020	300 x 20mm
PST35025	350 x 25mm

„Platinum“ su 10 mm segmentais

PSS23022	230 x 22mm
PSS30020	300 x 20mm
PSS35025	350 x 25mm
PSS45025	450 x 25mm

„Platinum“ su 12 mm segmentais

PUX30020	300 x 20mm
PUX35025	350 x 25mm
PUX45025	450 x 25mm

CRT – plytelių pjūklų geležtė

CRT10522	105 x 22mm
CRT11022	110 x 22mm
CRT11522	115 x 22mm
CRT12522	125 x 22mm
CRT15022	150 x 22mm
CRT18022	180 x 22mm
CRT20022	200 x 22mm
CRT23022	230 x 22mm
CRT25022	250 x 22mm
CRT30020	300 x 20mm
CRT35025	350 x 25mm

CRM – plytelių pjūklų geležtė

CRM10522	105 x 22mm
CRM11022	110 x 22mm
CRM11522	115 x 22mm
CRM12522	125 x 22mm
CRM15022	150 x 22mm
CRM18022	180 x 22mm
CRM20022	200 x 22mm
CRM23022	230 x 22mm
CRM25022	250 x 22mm
CRM30020	300 x 20mm
CRM35025	350 x 25 mm

MBS-Ilinkietoms medžiagoms

MBSH50025	500 x 25mm
-----------	------------

MBS-Įprastiems mūrijimui

MBSGP50025	500 x 25mm
------------	------------

MBS-Abrazyvinėms medžiagoms

MBSAM50025	500 x 25mm
------------	------------