

Belle siūlo dviejų tipų galingus panardinamuosius drenažinius siurblius, leidžiančius pašalinti vandenį iš visų statybos vietų :

Panardinamasis lankstus giluminis siurblys 72M³/h su benzininiu arba dyzeline varikliu ir hidraulinis siurblys.

Atsižvelgiant į darbo pobūdį, galima pritaikytą atitinkamas technines savybes bei galią.



Panardinamasis lankstus
giluminis siurblys BGA



..... 57

Hidraulinis panardinamasis
siurblys



..... 58



Panardinamas lankstusis giluminis siurblys 72 M³/H

Galingas panardinamasis siurblys vandeniui drenuoti ir pašalinti iš griovių, statybų ir kelių tiesimo vietų, nenaudojant elektros energijos.

HONDA



LOMBARDINI



PRIVALUMAI

- Išin galingas ir našus siurblys – 72 m³/h
- Lieto metalo siurbliaratis
- Talpa 15 mm
- Aukštos kokybės komponentai ir tvirtas lankstusis velenas, 5m / 7m
- Lengva naudoti: nereikia gruntuoti
- Tokia pati, kaip ir BGA giluminių vibratorių dvikomštelinė mova: tai lemia įrenginio suderinamumą ir universalumą – jį galima naudoti tiek pašalinant vandenį, tiek atliekant betonavimo darbus.
- Šis savarankiškai veikiantis, lengvas, nešiojamas siurblys gali būti naudojamas atliekant įvairius darbus.
- Montuojami tokie patys varikliai, kaip ir BGA giluminiuose vibratoriuose.
- Papildomai siūloma 10 metrų ir 3" (75 mm) išleidimo žarna, priešgaisrinė greitai išardoma jungtis.
- 2800rpm, maks. viršutinės dalies aukštis 13 m



Lieto plieno rotorius



Sukomplektuoti siurbliai

Nuoroda	Modelis	Išsamiau
165.9.047K +165.9.038	Sukomplektuotas BGA siurblys (5 m) su priedais	BGA siurblys su 5 m žarna, 3 colių gaisrinėmis jungiamosiomis movomis, 10 m išleidimo žarna + HONDA GX160 pavaros sistema
BGAP02K +165.9.038	Sukomplektuotas BGA siurblys (7 m) su priedais	BGA siurblys su 7 m žarna, 3 colių gaisrinėmis jungiamosiomis movomis, 10 m išleidimo žarna + HONDA GX160 pavaros sistema

165.9.047K
+ 165.9.038



BGAP02K
+ 165.9.038



Lengva ir plokščia žarna su apkabomis



Sujungimo įranga ugniagesiams



Atskiri gaminiai

Nuoroda	Galios agregato modelis	Variklio galia (AG / kW)	Variklio greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
				P	A	I	
165.9.038	Galios agregatas Honda GX160 Benzin.	5.5 / 4	2800	420	520	445	26
165.9.036	Galios agregatas Robin EX17 Benzin.	6 / 4.4	2800	420	520	445	26
165.9.049	Galios agregatas Lombardini Diesel	4 / 3	2800	430	630	500	38
165.9.034	Galios agregatas Hatz 1B20 Diesel	4 / 3	2800	430	630	500	43
165.9.047	BGA siurblys su 5 m žarna						22
BGAP02	BGA siurblys su 7 m žarna						28
OPB/01/DIO	Lengva ir plokščia žarna su apkabomis						
OPB/02/DIO	Sujungimo įranga ugniagesiams						



Panardinamas hidraulinis siurblys

Itin galingas panardinamasis hidraulinis vandens siurblys vandeniui iš statybos vietų bei griovių pašalinti.



PRIVALUMAI

- Pritaikytas sunkiems darbams, vandens srovei esant iki 52 m³/h
- Galinga ir patvari hidraulinė sistema
- Hidraulinė srovė 20 l/min., 140 bar
- Lieto metalo siurbliaratis
- Prijungtas prie Belle kompaktiško hidraulinio galios agregato, šis įrenginys statybų aikštelėje veikia visiškai savarankiškai, nenaudodamas elektros energijos.
- Belle hidraulinis vandens siurblys gali veikti su Midi 20-140 arba Major 20-160X.
- Papildomi priedai; 7 metrų hidraulinė žarna ir 10 metrų išleidimo žarna, (Tiekiami su hidrauliniais galios agregatais)
- Maksimalus vandens tiekimo aukštis – 25 metrai



Nuoroda	Modelis	Galia (M ³ /H)	Išleidimo žarnos dydis	Hidraulinė srovė (l/min)	Alyvos slėgis (bar)	Svoris (kg) (vieno siurblio)	Siurblio svoris su žarna (kg)
2322-S	Didelei apkrovai skirtas vandens siurblys (Midi/Major)	52	50 mm / 2'	20	140	10	26
Pasirinkty							
2210-H	2" išmetamoji žarna						
2262	Bazinis žarnų komplektas (Midi/Major)						

Siurbimas



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Slėgis (barais)	Srautas (l/min)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
PAN20140	Midi 20-140 Benzininis Honda	9 / 6.6	140	20	550	570	750	60
PAN20160X	Major 20-160X Benzininis Honda	13 / 9.6	160	20	555	586	807	72