



ALC 311
Savaime susiniveluojantis
kryžminių linijų lazerinis nivelyras
Užsakymo Nr. 311.286

Tikslumas	± 3 mm/10 m
Savaiminio susinivelavimo ribos	± 3,5 °
Veikimo trukmė	15 h
Matomieji lazerio diodai	3 x 635 nm
Maks. veikimo nuotolis	20 m
Lazerio klasė	2M
Svoris	0,7 kg

Standartinis komplektas:
sieninis laikiklis ir stovas · magnetinė
nusitaikymo lentelė · akiniai lazeriui
matyti · baterijos 1,5 V (AA) matavimo
prietaisui · transportavimo krepšys



ALC 514
Savaime susiniveluojantis
daugiafunkcinis linijinis lazerinis
nivelyras vizualiam patalpos
padalijimui
Užsakymo Nr. 329.460

Tikslumas	± 3 mm/10 m
Savaiminio susinivelavimo ribos	± 3 °
Veikimo trukmė, veikiant su akumuliatoriumi	12 h
Matomieji lazerio diodai	5 x 635 / 1 x 650 nm
Maks. veikimo nuotolis	20 m
Maks. veikimo nuotolis su imtuvu	50 m
Lazerio klasė	2M/2
Svoris	1,6 kg

Standartinis komplektas:
magnetinė nusitaikymo lentelė ·
tinklo adapteris 6 V · akiniai lazeriui
matyti · akumuliatorių baterija 3,6 V ·
transportavimo krepšys



ALR 512
Savaime susiniveluojantis rotacinis
lazerinis nivelyras, skirtas matuoti
vertikaliai ir horizontaliai
Užsakymo Nr. 329.452

Tikslumas	± 1 mm/10 m
Savaiminio susinivelavimo ribos	± 5 °
Veikimo trukmė su akumuliatoriumi	14 h
Matomieji lazerio diodai	635 nm
Maks. veikimo nuotolis su imtuvu	300 m
Veikimo nuotolis, veikiant rotaciniu režimu (be imtuvo)	apie 30 m
Veikimo nuotolis, veikiant taškiniu/skleistiniu režimu (be imtuvo)	apie 50 m / apie 30 m
Sukimosi greitis	500 / 200/min
Lazerio klasė	2
Svoris	1,7 kg

Standartinis komplektas:
magnetinė nusitaikymo lentelė ·
sienų ir grindų atrama ·
sieninis laikiklis ir stovas ·
akumuliatorių baterija 6 V ·
tinklo adapteris 6 V · baterijų dėklas ·
imtuvas su „Dual-Display“ ·
baterijos 1,5 V (AA) · spaustuvas ·
nuotolinio valdymo pultas su
1 baterija 9 V · transportavimo krepšys



Vidutinis trikojis stovas
Užsakymo Nr. 312.118

Darbinis intervalas	0,65–2 m
Konsolės reguliavimo aukštis	0,39 m
Svoris	5,1 kg

Standartinis komplektas:
Laikiklis



Didelis trikojis stovas
Užsakymo Nr. 312.126

Darbinis intervalas	0,9–2,85 m
Konsolės reguliavimo aukštis	0,4 m
Svoris	9,1 kg

Standartinis komplektas:
Laikiklis



L 602 VR
Poliruoklis su sūkių skaičiaus
reguliatoriumi ir dviejų tipų rankenomis
Užsakymo Nr. 329.800

Maks. poliravimo įrankio Ø	220 mm
Maks. atraminio pado Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	400–800/2 400/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektyvioji galia	1 000 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	3,3 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas ·
1 šoninė rankena ·
1 lanko formos rankena

L 602 VR rinkinys
Poliruoklis su sūkių skaičiaus
reguliatoriumi ir dviejų tipų
rankenomis su priedais
Užsakymo Nr. 329.819

Maks. poliravimo įrankio Ø	220 mm
Maks. atraminio pado Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	400–800/2 400/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektyvioji galia	1 000 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	3,3 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas · 1 šoninė rankena ·
1 lanko formos rankena · 1 kibis
šlifavimo disko laikiklis 150 Ø ·
1 kibioji kempinė 200 Ø x 30 ·
1 poliravimo skudurėlis iš mikropluošto ·
1 speciali poliravimo priemonė 250 ml ·
1 profesionalams skirtas lakas 250 ml



L 3403 VRG
Poliruoklis su sūkių skaičiaus
reguliatoriumi
Užsakymo Nr. 299.278

Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Maks. atraminio pado Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 100–3 700/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	2,2 kg

Standartinis komplektas:
1 lanko formos rankena ·
1 šoninė rankena

