

# Generatoriai

## E40 (3P) Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Trifazis generatorius, skirtas profesionaliam naudojimui
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Rankinė užvedimo sistema
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia 3 fazės/1 fazė	3,3/1,1x2 kW
Maksimali galia	4,0/1,3x2 kW
Tipas	2 dviejų polių, su besisukančiais poliais
Įtampos reguliavimas	transformatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa 3 fazės/1 fazė	400/230 V
Darbo laikas (be pertraukų)	9,5 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	21 l
Matmenys	628x535x495 mm
Svoris	89 kg

## E50 (3P) Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Trifazis generatorius, skirtas profesionaliam naudojimui
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Rankinė užvedimo sistema
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia 3 fazės/1 fazė	4,2/1,4x2 kW
Maksimali galia	5,0/1,7x2 kW
Tipas	2 dviejų polių, su besisukančiais poliais
Įtampos reguliavimas	transformatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa 3 fazės/1 fazė	400/230 V
Darbo laikas (be pertraukų)	8,0 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	21 l
Matmenys	685x540x500 mm
Svoris	98 kg

## E57 (3P) Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Trifazis generatorius, skirtas profesionaliam naudojimui
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Rankinė užvedimo sistema
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia 3 fazės/1 fazė	5,1/1,7x2 kW
Maksimali galia	5,7/1,9x2 kW
Tipas	2 dviejų polių, su besisukančiais poliais
Įtampos reguliavimas	transformatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa 3 fazės/1 fazė	400/230 V
Darbo laikas (be pertraukų)	7,0 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	21 l
Matmenys	685x540x500 mm
Svoris	101 kg

E57 (3P) – modelis su elektriniu starteriu.

## E24 Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Profesionaliam naudojimui skirtas generatorius su patogiu priekiniu skydeliu
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia	2200 W
Maksimali galia	2400 W
Tipas	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų)	9,5 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	14 l
Matmenys	564x422x440 mm
Svoris	46 kg

## E24SB Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Ekonominės klasės generatorius
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Rankinis užvedimas
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia	2100 W
Maksimali galia	2400 W
Tipas	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų)	3,0 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	3,8 l
Matmenys	589x400x405 mm
Svoris	37 kg

## E35 Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Profesionaliam naudojimui skirtas generatorius su patogiu priekiniu skydeliu
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia	2800 W
Maksimali galia	3500 W
Tipas	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų)	10,0 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	21,0 l
Matmenys	628x495x495 mm
Svoris	68 kg

## E35SB Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Ekonominės klasės generatorius
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Rankinis užvedimas
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia	2800 W
Maksimali galia	3500 W
Tipas	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų)	3,0 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	8 l
Matmenys	683x492x485 mm
Svoris	55 kg

## E40 Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Profesionaliam naudojimui skirtas generatorius su patogiu priekiniu skydeliu
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Variklio užvedimas rankinis
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia	3300 W
Maksimali galia	4000 W
Tipas	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų)	9,5 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	21 l
Matmenys	628x495x495 mm
Svoris	70 kg

## E42SB Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Ekonominės klasės generatorius
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Rankinis užvedimas
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia	3600 W
Maksimali galia	4200 W
Tipas	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų)	3,0 val.
Kuras	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa	8 l
Matmenys	683x492x485 mm
Svoris	58 kg

# Generatoriai, benzininiai įrankiai

## E50 Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Profesionaliam naudojimui skirtas generatorius su patogiu priekiniu skydeliu
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Variklio užvedimas rankinis
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia.....	4200 W
Maksimali galia.....	5000 W
Tipas.....	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas.....	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis.....	50 Hz
Nominali įtampa.....	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų).....	8,0 val.
Kuras.....	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa.....	21 l
Matmenys.....	685×500×500 mm
Svoris.....	76 kg

## E57 Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Profesionaliam naudojimui skirtas generatorius su patogiu priekiniu skydeliu
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Variklio užvedimas rankinis
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia.....	5100 W
Maksimali galia.....	5700 W
Tipas.....	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas.....	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis.....	50 Hz
Nominali įtampa.....	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų).....	7,0 val.
Kuras.....	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa.....	21 l
Matmenys.....	685×500×500 mm
Svoris.....	78 kg

## E57S Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Profesionaliam naudojimui skirtas generatorius su patogiu priekiniu skydeliu
- Patikimas ir ekonomiškas Mitsubishi OHV variklis
- Variklio užvedimas – elektrinis starteris
- Generatoriaus konstrukcija be šepetėlių
- Didelis kuro bakas su kuro kiekio indikatoriumi
- Didelis duslintuvas: žemas triukšmo lygis
- Generatorius turi alyvos daviklį, avarinį išjungimą ir voltmetrą

Nominali galia.....	5100 W
Maksimali galia.....	5700 W
Tipas.....	2 dviejų polių, be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas.....	kondensatorių pagalba
Įtampos dažnis.....	50 Hz
Nominali įtampa.....	220/240 V
Darbo laikas (be pertraukų).....	7,0 val.
Kuras.....	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa.....	21 l
Matmenys.....	685×500×500 mm
Svoris.....	78 kg

Komplekte akumulatoriaus nėra.

## E10U Generatorius



### Mitsubishi variklis

- Stabilus įtampos dažnis ir ideali generuojamas įtampos sinusoidė – tinka elektroninių prietaisų, jautrių įtampos svyravimams, matinimui.
- Mažiau paties mažiausio Mitsubishi variklio su viršuje išdėstytais vožtuvais (Pagaminta Japonijoje!)
- Mažos kuro ir alyvos sąnaudos
- Didelis bakas (3,8 l) užtikrina ilgą darbo laiką

Nominali galia.....	950 W
Maksimali galia.....	1050 W
Tipas.....	inverterius
Įtampos reguliavimas.....	įtampa
Įtampos dažnis.....	50 Hz
Nominali įtampa.....	220 V
Darbo laikas (be pertraukų).....	5,0 val.
Kuras.....	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa.....	3,8 l
Matmenys.....	564×422×440 mm
Svoris.....	17 kg
Variklio darbinis tūris.....	80 cm <sup>3</sup>

## E100 Generatorius



### Subaru variklis

- Galingas, profesionaliam naudojimui skirtas generatorius
- Patikimas ir ekonomiškas 4-taktis Subaru OHV variklis
- Užvedimas – elektrinis starteris
- Didelis 44 litrų talpos kuro bakas, skirtas ilgam darbui
- Patogi transportavimo sistema

Nominali galia.....	8000 W
Maksimali galia.....	8500 W
Tipas.....	be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas.....	automatinis (AVR)
Įtampos dažnis.....	50 Hz
Nominali įtampa.....	230 V
Darbo laikas (be pertraukų).....	9,0 val.
Kuras.....	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa.....	44,0 l
Matmenys.....	826×766×856 mm
Svoris.....	149 kg

Komplekte akumulatoriaus nėra.

## E100 (3P) Generatorius



### Subaru variklis

- Galingas, profesionaliam naudojimui skirtas generatorius
- Patikimas ir ekonomiškas 4-taktis Subaru OHV variklis
- Užvedimas – elektrinis starteris
- Didelis 44 litrų talpos kuro bakas, skirtas ilgam darbui
- Patogi transportavimo sistema

Nominali galia.....	6400 W
Maksimali galia.....	8000 W
Tipas.....	be šepetėlių, vienfazis
Įtampos reguliavimas.....	automatinis (AVR)
Įtampos dažnis.....	50 Hz
Nominali įtampa.....	230/400 V
Darbo laikas (be pertraukų).....	11,0 val.
Kuras.....	benzinas A-92 (be etilo)
Kuro bako talpa.....	44,0 l
Matmenys.....	826×766×856 mm
Svoris.....	151 kg

Komplekte akumulatoriaus nėra.

## CS33EB Benzininis pjūklas



- Patraukli kaina!
- Lengvas ir kompaktiškas
- Kuro bako talpa padidinta iki 400 ml
- Saugi dviejų taškų inercinio stabdžio sistema

Variklio darbinis tūris.....	32,3 cm <sup>3</sup>
Variklio padėtis.....	vertikali
Variklio tipas.....	Pure Fire
Maksimali galia.....	1,4 kW
Kuro bako talpa.....	300 cm <sup>3</sup>
Alyvos bako talpa.....	190 cm <sup>3</sup>
Pjovimo juostos ilgis (standartinis).....	35 cm
Svoris.....	4,2 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo juosta, 1 grandinė, 1 raktas.

## CS30EH Benzininis pjūklas



- Tinka medžių genėjimui (viena ranka)
- Lengvas ir kompaktiškas
- Labai galingas įrankis
- Variklio darbinis tūris.....

Maksimali galia.....	1,32 kW
Kuro bako talpa.....	300 cm <sup>3</sup>
Alyvos bako talpa.....	190 cm <sup>3</sup>
Pjovimo juostos ilgis (standartinis).....	30 cm
Svoris.....	3,6 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo juosta, 1 grandinė, 1 dėtuvė, 1 raktas.

## CS38EK Benzininis pjūklas



- Profesionalus įrankis
- Geriausios galios ir svorio santykis
- Skirtas masyvioms šakoms pjauti
- Karteris iš magnio lydinio
- Dekompresijos vožtuvas

Variklio darbinis tūris.....	38,2 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	1,8 kW
Kuro bako talpa.....	400 cm <sup>3</sup>
Alyvos bako talpa.....	240 cm <sup>3</sup>
Pjovimo juostos ilgis (standartinis).....	38 cm
Svoris.....	4,0 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo juosta, 1 grandinė, 1 dėtuvė, 1 raktas.

## Benzininiai įrankiai

### CS40EL Benzininis pjūklas



- Profesionalus įrankis
- Geriausias galios ir svorio santykis
- Skirtas didelės apimties miško darbams
- Kartesis iš magnio lydinio
- Dekompresijos vožtuvas

Variklio darbinis tūris.....	43 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	2,1 kW
Kuro bako talpa.....	400 cm <sup>2</sup>
Alyvos bako talpa.....	240 cm <sup>2</sup>
Pjovimo juostos ilgis (standartinis).....	40 cm
Svoris.....	4,0 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo juosta, 1 grandinė, 1 dėtuvė, 1 raktas.

### CS45EM Benzininis pjūklas



- Profesionalus įrankis
- Geriausias galios ir svorio santykis
- Skirtas didelės apimties miško darbams
- Dekompresijos vožtuvas, lengvas užvedimas

Variklio darbinis tūris.....	49,3 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	2,5 kW
Kuro bako talpa.....	550 cm <sup>2</sup>
Alyvos bako talpa.....	260 cm <sup>2</sup>
Pjovimo juostos ilgis (standartinis).....	45 cm
Svoris.....	5,1 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo juosta, 1 grandinė, 1 dėtuvė, 1 raktas.

### CG22EJ (SLB) Benzininis trimėris



- Vibracijas sugerianti rankena
- 50 % lengviau užvedamas variklis

Variklio darbinis tūris.....	22 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	0,7 kW
Kuro bako talpa.....	430 cm <sup>2</sup>
Kotas (skersmuo).....	22 mm
Svoris.....	4,3 kg

### CG27EJ (S) Benzininis trimėris



- Skirtas didelės apimties darbams
- Monolitinis plieninis velenas
- Triukšmo slopinimo sistema
- S-start, lengvo užvedimo sistema
- Puikus galios ir svorio santykis

Variklio darbinis tūris.....	27 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	0,9 kW
Kuro bako talpa.....	670 cm <sup>2</sup>
Kotas.....	24 mm
Svoris.....	4,6 kg

### CG27EJ (SLD) Benzininis trimėris



- Trimeris su išardomu vėliu
- Patogus veleno sujungimas
- Vibracijas sugerianti rankena
- Triukšmo slopinimo sistema
- Patogus plitlus akseleratoriaus mygtukas
- Išardomas plieninis velenas
- 50 % lengviau užvedamas variklis

Variklio darbinis tūris.....	27 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	0,9 kW
Kuro bako talpa.....	670 cm <sup>2</sup>
Kotas (skersmuo).....	24 mm
Svoris.....	5,1 kg

### CG27EJ (SLN) Benzininis trimėris



- Patogus veleno sujungimas
- Vibracijas sugerianti rankena
- Triukšmo slopinimo sistema
- Plieninis velenas
- 50 % lengviau užvedamas variklis

Variklio darbinis tūris.....	27 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	0,9 kW
Kuro bako talpa.....	670 cm <sup>2</sup>
Kotas (skersmuo).....	24 mm
Svoris (skersmuo).....	4,3 kg

### Papildomi benzininio trimėrio CG27EJ (SLN) antgaliai



**NAUJIENA**

**CG-GT** (850 mm, 1,7 kg)  
Žolapjovė



**CG-MC** (869 mm, 2,8 kg)  
Mini kultivatorius, skirtas vejos purenimui ir apdirbimui



**CG-PS** (1179 mm, 1,7 kg)  
Pjovimo antgalis, skirtas šakų ir krūmų pjovimui

### CG40EYA (TP) Benzininis trimėris



- Profesionalus įrankis
- Ekologiškos išmetamosios dujos
- Profesionali vibracijų slopinimo sistema
- Ergonomiškas dizainas ir mažas svoris
- 50 % lengviau užvedamas variklis

Variklio darbinis tūris.....	40 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	1,3 kW
Kuro bako talpa.....	1,1
Kotas (skersmuo).....	30 mm
Svoris.....	8,3 kg

### CG40EY (T) Benzininis trimėris



- Profesionalus įrankis
- Geriausias galios ir svorio santykis
- Vibracijas sugerianti rankena
- 50 % lengviau užvedamas variklis

Variklio darbinis tūris.....	40 cm <sup>3</sup>
Maksimali galia.....	1,31 kW
Kuro bako talpa.....	1,1
Kotas (skersmuo).....	30 mm
Svoris.....	8,3 kg

## Benziniai įrankiai

### CG47EY (T) Benzininis trimeris



- Švelnus paleidimas
- Įrankis skirtas sunkiems darbams
- Puikus svorio ir galios santykis
- Vibracijas slopinanti rankena
- 50 % lengviau užvesti

Variklio tūris .....	47 cm <sup>3</sup>
Galia .....	1,8 kW
Kuro bako talpa .....	1 l
Koto skersmuo .....	30 mm
Svoris .....	8,7 kg

### CH66EB (ST) Benzininės krūmų žirklys



- Greitas sukimas
- Profesionalus įrankis
- Turi triukšmo slopinimo sistemą „Sound Reduction System Hytachi“
- Pasukama rankena (5 pozicijū)
- Galima dirbti iš kairės ir iš dešinės pusės

Variklio tūris .....	21,1 cm <sup>3</sup>
Galia .....	0,8 kW
Kuro bako talpa .....	0,35 l
Pelio ilgis (dvigubas) .....	660 mm
Svoris .....	5,0 kg

### CH66ED (TP) Benzininės krūmų žirklys



- Greitas sukimas
- 70 % mažiau išmetamų pavojingų medžiagų
- Ergonomiška konstrukcija ir mažas svoris
- 50 % lengviau užvesti
- Turi triukšmo slopinimo sistemą

Variklio tūris .....	24 cm <sup>3</sup>
Galia .....	0,8 kW
Kuro bako talpa .....	0,33 l
Pelio ilgis (dvigubas) .....	660 mm
Svoris .....	4,8 kg

### RB160EF Orpūtė



- Efektyvi ir lengva pompa
- Vibracijas slopinanti konstrukcija
- Elastingos pūtimo žarnos
- Paddinta kuro bako talpa
- Patogi valdymo rankena

Variklio tūris .....	65 cm <sup>3</sup>
Galia .....	2,8 kW
Kuro bako talpa .....	2,1 l
Našumas .....	90 m <sup>3</sup> /s
Svoris .....	10,5 kg

### DA200E (S) Motorinis grąžtas



- Galingas dvirankis motorinis grąžtas
- Rėminė konstrukcija užtikrina patogų darbą
- Vibracijas slopinanti rankena
- 50 % lengviau užvesti

Variklio tūris .....	33 cm <sup>3</sup>
Galia .....	1,1 kW
Kuro bako talpa .....	0,7 l
Āšies sukimosi greitis/variklio sūkiiai .....	195/6000 aps./min.
Didžiausias grąžto skersmuo .....	200 mm
Svoris .....	8,0 kg

### DA300E Motorinis grąžtas



- Galingas dvirankis motorinis grąžtas
- Rėminė konstrukcija užtikrina patogų darbą
- Vibracijas slopinanti rankena
- 50 % lengviau užvesti

Variklio tūris .....	50 cm <sup>3</sup>
Galia .....	1,54 kW
Kuro bako talpa .....	1 l
Āšies sukimosi greitis/variklio sūkiiai .....	182/6000 aps./min.
Didžiausias grąžto skersmuo .....	300 mm
Svoris .....	17 kg

### A160E Motorinis siurblys

**NAUJIENA**



- Galingas ir našus siurblys
- Paprasta priežiūra
- Siurblys skirtas baseinų ir tvenkinių nusausinimui, vandens užpylimui ir nusiurbimui.

Variklio tūris .....	163 ml
Galia .....	4,0 kW
Kuro bako talpa .....	36 l
Įėjimo angos skersmuo .....	50 mm
Vandens tiekimas (tiesiai/ viršū) .....	32/8 m
Našumas .....	520 l/min.
Svoris .....	25 kg

Modelis A160EA

Įėjimo angos skersmuo .....	80 mm
Našumas .....	1000 l/min.

### A25EB(N) Motorinis siurblys



- Triukšmo slopinimo sistema
- Efektyvus ir lengvas siurblys
- Siurblys skirtas baseinų ir tvenkinių nusausinimui, vandens užpylimui ir nusiurbimui, automobilių plovimui.

Variklio tūris .....	22 cm <sup>3</sup>
Galia .....	0,74 kW
Darbo laikas su vienu baku .....	60 min.
Įėjimo angos skersmuo .....	2,54 mm
Vandens tiekimas (tiesiai/ viršū) .....	40/8 m
Našumas .....	120 l/min.
Svoris .....	5,1 kg

### DW25EF (SKN) Motorinis gręžtuvas



- Švelnus paleidimas
- 50 % lengviau užvesti
- Patogi minkšta rankena
- Apsauginė āšies/variklio sankaba grąžto strigimo atveju

Variklio tūris .....	27 cm <sup>3</sup>
Galia .....	0,88 kW
Didžiausias grąžto skersmuo .....	1"
Āšies sukimosi greitis/variklio sūkiiai .....	330/8000 aps./min.
Kuro bako talpa .....	0,67 l
Svoris .....	4,9 kg