

Medžio apdirbimo ir šlifavimo įrankiai

M8SA2 Frezavimo mašina



- Frezavimo gylio reguliavimas
- Rankena su reguliuojamu pasvirimo kampu
- Praktiška ašies fiksavimo sistema
- Greitas ir tikslus reguliavimas
- Guma dengta rankena

Ašies skersmuo.....	8 mm
Maksimalus frezavimo gylis.....	60 mm
Galia.....	900 W
Sūkių lėkštė eiga.....	25 000 aps./min.
Svoris.....	3,5 kg

Komplekte yra: 1 įvorė, 1 lygiagreči kreipiančioji, 1 dulkių nusiurbimo antgalis.

M8V2 Frezavimo mašina



- Sūkių reguliavimas
- Frezavimo gylio reguliavimas
- Rankena su reguliuojamu pasvirimo kampu
- Greitas ir tikslus reguliavimas
- Guma dengta rankena
- Švelnus paleidimas

Ašies skersmuo.....	8 mm
Maksimalus frezavimo gylis.....	60 mm
Galia.....	1150 W
Sūkių lėkštė eiga.....	11000–25000 aps./min.
Svoris.....	3,6 kg

Komplekte yra: 1 įvorė, 1 lygiagreči kreipiančioji, 1 dulkių nusiurbimo antgalis.

M12V2 Frezavimo mašina



- Sūkių reguliavimas
- Frezavimo gylio reguliavimas
- Rankena su reguliuojamu pasvirimo kampu
- Greitas ir tikslus reguliavimas
- Guma dengta rankena
- Švelnus paleidimas

Ašies skersmuo.....	12 mm
Maksimalus frezavimo gylis.....	65 mm
Galia.....	2000 W
Sūkių lėkštė eiga.....	8000–22 000 aps./min.
Svoris.....	6,3 kg

Komplekte yra: 1 įvorė, 1 lygiagreči kreipiančioji, 1 dulkių nusiurbimo antgalis.

M12SA2 Frezavimo mašina



- Frezavimo gylio reguliavimas
- Rankena su reguliuojamu pasvirimo kampu
- Praktiška blokavimo sistema
- Greitas ir tikslus reguliavimas
- Guma dengta rankena

Ašies skersmuo.....	12 mm
Maksimalus frezavimo gylis.....	65 mm
Galia.....	1700 W
Sūkių lėkštė eiga.....	22 000 aps./min.
Svoris.....	6,2 kg

Komplekte yra: 1 įvorė, 1 lygiagreči kreipiančioji, 1 dulkių nusiurbimo antgalis.

C6MFA Rankinis diskinis pjūklas



- Pjovimo disko skersmuo 165 mm
- Ašies fiksacija
- Kompaktiškas ir lengvas
- Alumininis padas

Pjovimo disko skersmuo.....	165 mm
Disko tvirtinimo skylės skersmuo.....	30 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°.....	0–57/0–38 mm
Galia.....	1010 W
Sūkių skaičius.....	5950 aps./min.
Svoris.....	3,4 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagreči kreipiančioji, 1 pjovimo diskas.

C7MFA Rankinis diskinis pjūklas



- Pjovimo disko skersmuo 190 mm
- Ašies fiksacija
- Kompaktiškas ir lengvas
- Alumininis padas

Pjovimo disko skersmuo.....	190 mm
Disko tvirtinimo skylės skersmuo.....	30 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°.....	0–68/0–46 mm
Galia.....	1010 W
Sūkių skaičius.....	5800 aps./min.
Svoris.....	3,6 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagreči kreipiančioji, 1 pjovimo diskas.

C6U2 Rankinis diskinis pjūklas



- Pjovimo disko skersmuo 165 mm
- Kompaktiškas ir lengvas įrankis
- Alumininis padas
- Guma dengtos rankenos
- Priešpjūklis
- Pjovimo zonos nupūtimas
- Tylus darbas: 84 dB

Pjovimo disko skersmuo.....	165 mm
Disko tvirtinimo skylės skersmuo.....	30 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°.....	0–54/0–39 mm
Galia.....	1100 W
Sūkių skaičius.....	5500 aps./min.
Svoris.....	3,5 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagreči kreipiančioji, 1 pjovimo diskas.

C7U2 Rankinis diskinis pjūklas



- Pjovimo disko skersmuo 190 mm
- Kompaktiškas ir lengvas įrankis
- Alumininis padas
- Guma dengtos rankenos
- Priešpjūklis
- Pjovimo zonos nupūtimas
- Tylus darbas: 84 dB

Pjovimo disko skersmuo.....	190 mm
Disko tvirtinimo skylės skersmuo.....	30 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°.....	0–66/0–48 mm
Galia.....	1200 W
Sūkių skaičius.....	5500 aps./min.
Svoris.....	4,0 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagreči kreipiančioji, 1 pjovimo diskas.

C18DL Akumulatorinis rankinis diskinis pjūklas



18 Voltų

- Li-ion akumulatorius 3,0 Ah
- Tinka seno tipo 18 V HITACHI akumulatoriai
- Krovimo laikas 45 minutes
- Novatoriškas dizainas
- Pjovimo diskas yra kairėje pusėje
- Disko stabilis
- Pjovimo zonos pašvietimas

Pjovimo disko skersmuo.....	165 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°.....	0–57/0–40 mm
Akumulatorius.....	3,0 Ah, 18 V
Sūkių skaičius.....	3400 aps./min.
Svoris.....	3,2 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 2 akumulatoriai, 1 kroviklis, 1 pjovimo diskas, 1 smūgiams atsparus lagaminas.

Medžio apdirbimo ir šlifavimo įrankiai

C7UY Rankinis diskinis pjūklas

NAUJIENA



- Unikali Hitachi technologija – dviejų pakopų reduktorius (nuo variklio iki pjovimo disko)
- Esant disko skersmeniui 190 mm, maksimalus pjūvio gylis padidėja iki 78 mm (pjovimo gylis lygus 210 mm skersmens disko pjovimo gyliui)
- Lengvas, 4,2 kg
- Lygiagrečiai kreipiančioji
- Alumininio lydinio padas dengtas flourinu – ypač lengvas slydimas pjaunamu paviršiumi
- Guma dengtos rankenos
- Efektyvus drožlių nukreipimas į šalį

Pjovimo disko skersmuo	190 mm
Disko tvirtinimo skylės skersmuo	20 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°	0–78/0–55 mm
Galia	1300 W
Sūkių skaičius	5500 aps./min.
Svoris	4,2 kg
Guma dengta rankena	yra
Matmenys (ilgis × aukštis × plotis)	333×254×237 mm

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagrečiai kreipiančioji, 1 pjovimo diskas.

C7BU2 Rankinis diskinis pjūklas



- Pjovimo disko skersmuo 185 mm
- Speciali kreipiančioji ant pjūklo pado užtikrina tiesų pjūvį
- Kompaktiškas ir lengvas
- Alumininis padas dengtas nikeliu
- Elektroninė disko stabdymo sistema (diskas sustabdomas per 1,5 s)

Pjovimo disko skersmuo	185 mm
Disko tvirtinimo skylės skersmuo	30 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°	0–65/0–47 mm
Galia	1150 W
Sūkių skaičius	5000 aps./min.
Svoris	4,0 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagrečiai kreipiančioji, 1 pjovimo diskas.

C9U2 Rankinis diskinis pjūklas



- Galingas 2000 W variklis
- Aliumininis padas
- Guma dengtos rankenos
- Priešpjūklis
- Pjovimo zonos nupūtimas
- Žemas trukšmo lygis: 85 dB

Pjovimo disko skersmuo	235 mm
Disko tvirtinimo skylės skersmuo	30 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°	0–86/0–65 mm
Galia	2000 W
Sūkių skaičius	5000 aps./min.
Svoris	6,8 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagrečiai kreipiančioji, 1 pjovimo diskas, 1 dulkių nusiurbimo adapteris.

C13U Rankinis diskinis pjūklas



- Pjovimo disko skersmuo 335 mm
- Ašies fiksacija
- Kompaktiškas
- Papildoma rankena palengvina pjūklo kontrolę
- Praplėtinis padas stabiliam ir patogiam darbui
- Dvipusis pjovimo kampo reguliavimas

Pjovimo disko skersmuo	335 mm
Disko tvirtinimo skylės skersmuo	30 mm
Pjūvio gylis, pjaunant 90°/45°	0–128/0–85 mm
Galia	2000 W
Sūkių skaičius	3400 aps./min.
Svoris	13,0 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagrečiai kreipiančioji.

CJ14DL, CJ18DL Siurapjūkliai



14,4 Voltų



18 Voltų

- 3,0 Ah Li-ion akumulatorius
- Tinka seno tipo 14,4 V / 18 V įrankiams
- Krovimo laikas 45 minutės
- Pjovimo zonos pašvietimas (šviesos diodas)
- 4 padėčių švytuoklinio judesio reguliatorius
- Pjūklelio keitimas nenaudojant jokių įrankių
- Patogi minkšta rankena
- Dulkių nusiurbimo adapteris

Darbinis pjūklelio ilgis:	
– mediena	135 mm
– metalas	10 mm
Pjovimo kampas	45°
Judesių dažnis	0–2700 aps./min.
Akumulatorius	3,0 Ah, 14,4 V / 18 V
Svoris	2,4 kg

Komplekte yra: 2 akumulatoriai, kroviklis UC18YRSL, 1 lagaminas.

CJ14DSL Siurapjūklis



14,4 Voltų

- 3,0 Ah Li-ion akumulatorius BSL1430 „Slider“, mažas svoris, didelis resursas
- Krovimo laikas 45 minutės
- Pjovimo zonos pašvietimas (šviesos diodas)
- 4 padėčių švytuoklinio judesio reguliatorius
- Pjūklelio keitimas nenaudojant jokių įrankių
- Patogi minkšta rankena
- Dulkių nusiurbimo adapteris

Darbinis pjūklelio ilgis:	
– mediena	135 mm
– metalas	10 mm
Pjovimo kampas	45°
Judesių dažnis	0–2700 aps./min.
Akumulatorius	3,0 Ah, 14,4 V
Svoris	2,6 kg

Komplekte yra: 2 akumulatoriai BSL1430, kroviklis UC18YRSL, 1 lagaminas.

CJ65V3 Siurapjūklis



- Galingas 400 W variklis
- Pjovimo greičio reguliatorius
- Patogi, guma dengta rankena
- Kompaktiška konstrukcija

Darbinis pjūklelio ilgis:	
– mediena	65 mm
– metalas	6 mm
Judesių dažnis	0–3000 aps./min.
Galia	400 W
Svoris	1,5 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 pjūklelis.

CJ90VST Siurapjūklis



- Išskirtinė ergonomika, lengva įrankio kontrolė
- 3 padėčių švytuoklinio judesio reguliatorius
- Galimybė reguliuoti greičius
- Greita pjūklelio keitimo sistema
- Patogi, guma dengta rankena
- Kompaktiška konstrukcija

Darbinis pjūklelio ilgis:	
– mediena	90 mm
– metalas	8 mm
Judesių dažnis	850–3000 aps./min.
Galia	700 W
Svoris	2,2 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 pjūklelis, 1 lagaminas

CJ110MV, CJ110MVA Siurapjūkliai



- Išskirtinė ergonomika, lengva įrankio kontrolė
- Pjovimo zonos pašvietimas (šviesos diodas)
- 4 padėčių švytuoklinio judesio reguliatorius
- Pjovimo greičio reguliavimo galimybė
- Greita pjūklelio keitimo sistema Power-lock-System
- Kompaktiška konstrukcija, drožlių nukreipimo oro srautu sistema

Darbinis pjūklelio ilgis:	
– mediena	110 mm
– metalas	10 mm
Judesių dažnis	850–3000 aps./min.
Galia	720 W
Svoris	2,2 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagrečiai kreipiančioji, 1 drožlių surinkimo dangtelis, 1 pjūklelis.

Medžio apdirbimo ir šlifavimo įrankiai

CR13V Universalus pjūklas



- Didelis pjovimo greitis
- Greitas pjūklelio keitimas
- Elektroninė pjovimo greičio reguliavimo sistema (priklausomai nuo pjaunamos medžiagos)

Didžiausias pjovimo gylis:	
- vamzdis	130 mm
- plieninis lakštas	19 mm
- mediena	300 mm
Galia	1010 W
Judesių dažnis	0-2800 jud./min.
Pjūklelio eiga	32 mm
Svoris	4,0 kg

Komplekte yra: 1 pjūklelis, 1 lagaminas.

CR13V2 Universalus pjūklas



NAUJIENA

- Patraukli kaina!
- Greitas pjūklelio keitimas
- Triguba apsauga nuo dulkių
- Guma dengta priekinė įrankio dalis

Galia	1010 W
Judesių dažnis	0-2800 jud./min.
Pjūklelio eiga	29 mm
Įrankio ilgis	435 mm
Svoris	3,2 kg
Pjūklelio trajektorijos keitiklis	yra
Pjūklelio keitimo be rako sistema	yra

Komplekte yra: 1 pjūklelis.

CR13VA Universalus pjūklas



- Didelis pjovimo greitis
- Greitas pjūklelio keitimas
- Elektroninė pjovimo greičio reguliavimo sistema (priklausomai nuo pjaunamos medžiagos)
- Lengvai reguliuojama atrama
- Du pjovimo režimai: tiesi pjūklelio eiga ir svytuoklinis judesys

Didžiausias pjovimo gylis:	
- vamzdis	130 mm
- plieninis lakštas	19 mm
- mediena	300 mm
Galia	1050 W
Judesių dažnis	0-2800 jud./min.
Pjūklelio eiga	32 mm
Svoris	4,0 kg

Komplekte yra: 1 pjūklelis, 1 lagaminas.

CR13VBY Universalus pjūklas



UVP
DREHMOLO APSAUGA NUO VERŽIAJŲ

- Vibracijų slopinimo sistema „UVP“
- Didelis pjovimo greitis
- Greitas pjūklelio keitimas
- Reguliuojama atrama
- Pjovimo greičio reguliavimas
- Minkšta ir patogiai gumu dengta rankena

Didžiausias pjovimo gylis:	
- vamzdis	130 mm
- plieninis lakštas	19 mm
- mediena	300 mm
Galia	1150 W
Judesių dažnis	0-3000 jud./min.
Pjūklelio eiga	32 mm
Pjūklelio trajektorija	svytuoklinė/tiesi
Ilgis	32 mm
Svoris	4,4 kg

Komplekte yra: 1 pjūklelis, 1 lagaminas.

P20SA2 Oblius



- Darbinis plotis 82 mm
- Tolygus obliavimo gylio reguliavimas
- Lengvas ir kompaktiškas

Darbinis plotis	82 mm
Obliuojamo kampo gylis	25 mm
Didžiausias obliavimo gylis	3 mm
Galia	720 W
Sūkiai laisvąja eiga	14000 aps./min.
Svoris	3,0 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagreti kreipiančioji.

P20SB Oblius



NAUJIENA

- Darbinis plotis 82 mm
- Tolygus obliavimo gylio reguliavimas
- Lengvas ir kompaktiškas

Darbinis plotis	82 mm
Didžiausias obliavimo gylis	1 mm
Galia	570 W
Sūkiai laisvąja eiga	15000 aps./min.
Svoris	2,5 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagreti kreipiančioji.

F30A Oblius



- Darbinis plotis 92 mm
- Tolygus obliavimo gylio reguliavimas
- Lengvas ir kompaktiškas

Darbinis plotis	92 mm
Obliuojamo kampo gylis	25 mm
Didžiausias obliavimo gylis	3 mm
Galia	900 W
Sūkiai laisvąja eiga	12000 aps./min.
Svoris	4,0 kg

Komplekte yra: 1 šešiakampis raktas, 1 peilių gaštuvai, 1 lygiagreti kreipiančioji, 1 lagaminas.

SB8V2 Juostinė šlifavimo mašina



- Šlifuojamas paviršius matomas pro skaidrų korpusą
- Galingas 1020 W variklis
- Reguliuojamas juostos sukimosi greitis
- Minkšta rankena
- Dulkių surinkimo maišelis kairėje pusėje (palengvina kampų šlifavimą)
- Novatoriškas dizainas

Šlifavimo juostos matmenys	76x533 mm
Galia	1020 W
Juostos sukimosi greitis	250-450 m/min.
Ilgis	363 mm
Svoris	4,3 kg

Komplekte yra: 1 šlifavimo juosta, 1 dulkių surinkimo maišelis.

SB10V2 Juostinė šlifavimo mašina



- Šlifuojamas paviršius matomas pro skaidrų korpusą
- Galingas 1020 W variklis
- Reguliuojamas juostos sukimosi greitis
- Minkšta rankena
- Dulkių surinkimo maišelis kairėje pusėje (palengvina kampų šlifavimą)
- Novatoriškas dizainas

Šlifavimo juostos matmenys	100x610 mm
Galia	1020 W
Juostos sukimosi greitis	420 m/min.
Ilgis	363 mm
Svoris	5,2 kg

Komplekte yra: 1 šlifavimo juosta, 1 dulkių surinkimo maišelis.

Medžio apdirbimo ir šlifavimo įrankiai

SB10S2 Juostinė šlifavimo mašina



- Juostos matmenys 100x610 mm
- Dulkių surinkimo sistema
- Du šlifavimo greičiai
- Lengva ir kompaktiška mašina: ilgis 254 mm
- Patogi rankena, užtikrinanti saugų darbą

Šlifavimo juostos matmenys	100x610 mm
Galia	730 W
Šlifavimo juostos judėjimo greitis:	
– 1 pavara	350 m/min.
– 2 pavara	420 m/min.
Sūkių lėtvėjimo eiga	10 000 aps./min.
Ilgis	254 mm
Svoris	5,3 kg

Komplekte yra: 1 šlifavimo juosta, 1 dulkių surinkimo maišelis.

SV12SD Plokščia vibracinė šlifavimo mašina



- Šlifavimo pado paviršius 114x228 mm
- Dulkių surinkimo sistema
- Ergonomiška rankenos konstrukcija
- Triukšmo slopinimo sistema

Šlifavimo pado paviršius	114 x 228 mm
Galia	300 W
Virpesių dažnis	28000 jud./min.
Išcentrinio judesio amplitudė	2,4 mm
Svoris	2,8 kg

Komplekte yra: 1 dulkių surinkimo maišelis, 1 šlifavimo popieriaus lapelis.
SV12V — modelis, turintis elektroninę sūkių reguliavimo sistemą.

SV12SG Plokščia vibracinė šlifavimo mašina



- Galingas 200 W variklis
- Žemas triukšmo lygis – 79 dB
- Žemas vibracijos lygis – 114 dB
- Naujas dizainas
- Guma dengta rankena – lengviau valdomas įrankis

Šlifavimo popieriaus matmenys	114x140 mm
Šlifavimo pado matmenys	110x100 mm
Sūkių lėtvėjimo eiga	14 000 aps./min.
Išcentrinio judesio amplitudė	1,5 mm
Galia	200 W
Ilgis	137 mm
Svoris	1,1 kg

Komplekte yra: 1 dulkių surinkimo maišelis, 1 šlifavimo popieriaus lapelis.

SV12SH Plokščia vibracinė šlifavimo mašina



- Didelė ir patogi guma dengta rankena
- Trikampio formos šlifavimo pado, patogų šifuoti kampus
- Šlifavimo pado darbinis paviršius 110x190 mm
- Dulkių surinkimo sistema

Šlifavimo pado paviršius	110x190 mm
Galia	200 W
Virpesių dažnis	28000 jud./min.
Išcentrinio judesio amplitudė	1,5 mm
Svoris	1,0 kg

Komplekte yra: 1 dulkių surinkimo maišelis, 1 šlifavimo popieriaus lapelis.

SV13YB Ekscentrinė šlifavimo mašina



- Viena iš naujausių mašinų savo klasėje
- Didelė ir patogi guma dengta rankena
- Efectyvi dulkių surinkimo sistema

Šlifavimo disko skersmuo	125 mm
Galia	230 W
Virpesių dažnis	12000 jud./min.
Išcentrinio judesio amplitudė	3,2 mm
Svoris	1,4 kg

Komplekte yra: 1 dulkių surinkimo maišelis, 1 šlifavimo popieriaus lapelis.
SV13YA — modelis, turintis elektroninę sūkių reguliavimo sistemą.

C8FSHE Skersavimo pjūklas



- lazerinis pjūvio linijos žymeklis, šviesos diodų pašvietimas
- Dvigubos horizontalios kreipiančiosios, patogų pjauti didelius ruošinius
- Didelis pjovimo kampų pasirinkimas
- Pjovimo kampo fiskuotos padėties (greitam ir tiksliam pjovimo kampo nustatymui)
- Apsauginis gaubtas

Pjovimo disko skersmuo	216 mm
Disko tvirtinimo skylė	24 mm
Pjovimo gylis:	
– pjaužiant statmenai, 90° kampu	65x312 mm
– pasukus pjūklą 45° kampu	65x220 mm
– pavertus pjūklą į kairę 45° kampu	45x312 mm
– kombinuotas pjūvis, pasukus pjūklą 45° kampu ir pavertus jį 45° kampu	45x220 mm
Galia	1050 W
Sūkių lėtvėjimo greitis	5500 aps./min.
Svoris	15 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo diskas, 1 dulkių surinkimo krepšelis, 1 tvirtinimo varžtas, 1 šešiakampis raktas (10 mm).

C8FSE Skersavimo pjūklas



- Dvigubos horizontalios kreipiančiosios, patogų pjauti didelius ruošinius
- Didelis pjovimo kampų pasirinkimas
- Pjovimo kampo fiskuotos padėties (greitam ir tiksliam pjovimo kampo nustatymui)
- Apsauginis gaubtas

Pjovimo disko skersmuo	216 mm
Disko tvirtinimo skylė	24 mm
Pjovimo gylis:	
– pjaužiant statmenai, 90° kampu	65x312 mm
– pasukus pjūklą 45° kampu	65x220 mm
– pavertus pjūklą į kairę 45° kampu	45x312 mm
– kombinuotas pjūvis, pasukus pjūklą 45° kampu ir pavertus jį 45° kampu	45x220 mm
Galia	1050 W
Sūkių lėtvėjimo greitis	5500 aps./min.
Svoris	14 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo diskas, 1 dulkių surinkimo krepšelis, 1 tvirtinimo varžtas, 1 šešiakampis raktas (10 mm).

C10FCH2 Skersavimo pjūklas



- Pjovimo disko skersmuo 255 mm
- lazerinis pjūvio linijos žymeklis
- Galimybė diską paversti į kairę 45° kampu
- Tikslus pjovimo kampų reguliavimas
- Platus staklių pagrindas su pasukamu staliu
- Stalėlį galima pasukti į kairę ir į dešinę pusę iki 52° kampo
- Apsauginis gaubtas
- Vibracijos sugerianti rankena

Pjovimo disko skersmuo	255 mm
Disko tvirtinimo skylė	24 mm
Pjovimo gylis:	
– pjaužiant statmenai, 90° kampu	0–57/ 0–40 mm
– pasukus pjūklą 45° kampu	70x89 mm
Galia	1520 W
Sūkių lėtvėjimo greitis	5000 aps./min.
Svoris	12 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo diskas, 1 dulkių surinkimo krepšelis, 1 tvirtinimo varžtas, 1 šešiakampis raktas, 1 lygiagrečiai kreipiančioji, 1 spaustuvai, 1 drožlių kreipiančioji.
C10FCE2 – modelis be pjūvio linijos lazerinio žymeklio.

C10FSH Skersavimo pjūklas



- Pjovimo disko skersmuo 255 mm
- lazerinis pjūvio linijos žymeklis
- Švelnus paleidimas ir sūkių palaikymo sistema
- Platus staklių pagrindas su pasukamu staliu
- Apsauginis gaubtas
- Didelių ruošinių tvirtinimo spaustuvai

Pjovimo disko skersmuo	255 mm
Disko tvirtinimo skylė	30 mm
Pjovimo gylis:	
– pjaužiant statmenai, 90° kampu	85x312 mm
– pasukus pjūklą 45° kampu	85x218 mm
– pavertus pjūklą į kairę 45° kampu	55x305 mm
– pavertus pjūklą į dešinę 45° kampu	30x305 mm
Galia	1090 W
Sūkių lėtvėjimo greitis	3800 aps./min.
Svoris	19,5 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo diskas, 1 dulkių surinkimo krepšelis, 1 tvirtinimo varžtas, 1 šešiakampis raktas.

C10FSB – modelis be pjūvio linijos lazerinio žymeklio.

Medžio apdirbimo ir šlifavimo įrankiai

C12LSH Skersavimo pjūklas



- Unikali disko pavertimo ir pasukimo kampo žymėjimo skaičiais sistema
- Lazerinis pjūvio linijos žymeklis
- Didelis pjovimo kampu pasirinkimas
- Pjovimo disko pasukimas į kairę ir į dešinę iki 520 kampu
- Minkšta, vibracijas sugerianti rankena

Pjovimo disko skersmuo.....	305 mm
Disko tvirtinimo skylė.....	30 mm
Pjovimo gylis:	
– pjaunant statmenai, 90° kampu.....	107×312 mm
– pasukus pjūklą 45° kampu.....	107×220 mm
– pavertus pjūklą 45° kampu.....	70×312 mm
– kombinuotas pjūvis, pasukus pjūklą 45° kampu ir pavertus jį 45° kampu.....	45×220 mm
Galia.....	1600 W
Sūkiai.....	4000 aps./min.
Svoris.....	30 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo diskas, 1 dulkių surinkimo krepšelis, 1 šešiakampis raktas.
C12RSH – modelis neturintis skaitmeninio, kranėlio.

C12LCH Skersavimo pjūklas



- Unikali disko pavertimo ir pasukimo kampo žymėjimo skaičiais sistema
- Lazerinis pjūvio linijos žymeklis
- Didelis pjovimo kampu pasirinkimas
- Pjovimo disko pasukimas į kairę ir į dešinę iki 520 kampu
- Minkšta, vibracijas sugerianti rankena

Pjovimo disko skersmuo.....	305 mm
Disko tvirtinimo skylė.....	30 mm
Pjovimo gylis:	
– pjaunant statmenai, 90° kampu.....	63,5×200 mm
– pasukus pjūklą 45° kampu.....	63,5×140 mm
– pavertus pjūklą 45° kampu.....	43×200 mm
Galia.....	1620 W
Sūkiai.....	4000 aps./min.
Svoris.....	19,5 kg

Komplekte yra: 1 pjovimo diskas, 1 dulkių surinkimo krepšelis, 1 šešiakampis raktas.

C12RA Diskinės pjovimo staklės (315 mm)



- Galingas 2000 W asinchroninis variklis
- Transportavimo ratukai
- Galinis darbastalio prailginimas gali būti naudojamas ir kaip šoninis (ilgų ruošinių pjovimui)
- Tvirta aliumininė krepiančioji
- Du nusirbimo adapteriai užtikrina gerą dulkių surinkimo
- Legiruoto plieno pjovimo diskas su 56 dantimis

Staklių tipas.....	indukcinės
Galia.....	2000 W
Sūkiai.....	2850 aps./min.
Pjovimo disko skersmuo.....	315 mm
Pagrindinio darbastalio matmenys.....	800×555 mm
Pjovimo gylis pjaunant 90° kampu.....	85 mm
Pjovimo gylis pjaunant 45° kampu.....	55 mm

P13F Dvipusio obliavimo staklės (330 mm)



- Viršutiniai ritinėliai padeda sugražinti ruošinį sekanciai operacijai
- Obliavimo gylio regulavimo rankenėlė gali būti uždešta dešinėje arba kairėje staklių pusėje
- Obliavimo gylio regulavimas
- Didelė ir aštri obliavimo gylio skalė
- Galingas 1800 W variklis, turintis apsaugą nuo perkrovų
- Komplekte yra staliukas

Staklių tipas.....	universalios
Galia.....	1800 W
Obliavimo plotis.....	330 mm
Obliavimo aukštis.....	3,2–152,4 mm
Maksimalus obliavimo gylis.....	2,4 mm
Sūkiai.....	8000 aps./min.,
Ruošinio padavimo greitis.....	7,3 mm/min.,
Matmenys.....	330×305 mm

C10RC Diskinės pjovimo staklės (250 mm)



- Galingas 1430 W variklis
- Teleskopinis darbastalio prailginimas, skirtas iki 610 mm ilgio ruošiniams pjauti
- Teleskopinis darbastalio prailginimas, užtikrinantis ruošinio stabilumą
- Darbastalis išlietas iš aliuminio, T formos krepiančiosios
- Sudedamas pervažimo mechanizmas, skirtas patogiam staklių transportavimui iki darbo vietos
- Pjovimo disko aukščio ir pavertimo kampo regulavimo ratas
- Kreipiančiųjų, elektros kabelio, pjovimo disko ir raktų saugojimo skyrius

Staklių tipas.....	universalios
Galia.....	1430 W
Sūkiai.....	5000 aps./min.
Pjovimo disko skersmuo.....	250 mm
Pagrindinio darbastalio matmenys.....	625×486 mm
Pjovimo gylis pjaunant 90° kampu.....	73 mm
Pjovimo gylis pjaunant 45° kampu.....	63 mm

C10RD Diskinės pjovimo staklės (250 mm)



- Galingas 1600 W variklis, skirtas greitam pjovimui
- 508 mm pločio darbastalio prailginimai (iš kairės ir dešinės pusės)
- Didelis darbastalio išlietas iš aliuminio (640×470 mm)
- Dulkių nusirbimo adapteris
- Kreipiančiųjų, elektros kabelio, pjovimo disko ir raktų saugojimo skyrius
- Darbastalis su prailginimais (iš dešinės ir kairės pusės)

Staklių tipas.....	universalios
Galia.....	1600 W
Sūkiai.....	4800 aps./min.
Pjovimo disko skersmuo.....	250 mm
Pagrindinio darbastalio matmenys.....	640×470 mm
Pjovimo gylis pjaunant 90° kampu.....	73 mm
Pjovimo gylis pjaunant 45° kampu.....	63 mm

B16RM Vertikalaus gręžimo staklės



- Patentuota X-Y koordinacių lazerinė sistema, skirta tiksliam skylių gręžimui
- Gręžimo gylio regulavimo sistema, užtikrinanti vienodą gręžiamų skylių gylį
- Tvirtas plieninis darbastalis: galima pakreipti į dešinę ir į kairę 45° kampu. Tai leidžia apdirbti sunkiai prieinamas ruošinio vietas
- 12 greičių (250–3100 aps./min.), diržo įtempimo rankenėlė, skirta greitam gręžimo greičio keitimui
- Kairėje ir dešinėje pusėje esančios griebtuvų padavimo rankenėlės
- Papildomos funkcijos: šoninis prailginimas ir krepiančioji

Griebtuvas.....	16 mm
Galia.....	750 W
Greičių diapazonas.....	250–3100 aps./min.
Griebtuvo tipas.....	greitios fiksacijos
Darbastalio matmenys.....	336×336 mm
Darbinė griebtuvo eiga.....	79,8 mm
Staklių aukštis.....	1607 mm

Komplekte yra: šešiakampis raktas, pleištas.

C10RE Diskinės pjovimo staklės (250 mm)



- Galingas 1600 W variklis, skirtas greitam pjovimui
- 508 mm pločio darbastalio prailginimai (iš kairės ir dešinės pusės)
- Didelis darbastalis išlietas iš aliuminio (640×470 mm)
- Pervežimui skirti ratukai
- Dulkių nusirbimo adapteris
- Kreipiančiųjų, elektros kabelio, pjovimo disko ir raktų saugojimo skyrius
- Darbastalis su prailginimais (iš dešinės ir kairės pusės)

Staklių tipas.....	universalios
Galia.....	1600 W
Sūkiai.....	4800 aps./min.
Pjovimo disko skersmuo.....	250 mm
Pagrindinio darbastalio matmenys.....	640×470 mm
Pjovimo gylis pjaunant 90° kampu.....	73 mm
Pjovimo gylis pjaunant 45° kampu.....	63 mm

WR14VB Smūginis veržliasukis



- Sukami varžtai: M10–M18
- Maksimalus sukimo momentas: 250 Nm
- Reversas
- Patogus sukimo krypties jungiklis

Sukami varžtai.....	M10–M18
Maksimalus sukimo momentas.....	250 Nm
Galia.....	420 W
Sūkiai.....	2220 aps./min.
Įrankio žiūb.....	1/2"
Svoris.....	2,2 kg

Komplekte yra: 1 papildoma rankena.