

Pneumatinės terkšlės

1105MAX-D2 1/4"

1105MAX-D3 3/8"



- 41 Nm – 300 aps/min.
- Tik 0,65 kg ir 187 mm.
- Sudėtinis korpusas.
- Galios reguliatorius.

Naujiena

Priedai: **103-BOOT** (45505310),
apsauginis įrankio dėklas.

105-D2 1/4"

105-D3 3/8"



- 34 Nm.
- 250 aps/min.
- Tik 0,64 kg ir 186 mm.
- Greičio reguliavimo rankena.

Naujiena

Priedai: **103-BOOT** (45505310),
apsauginis įrankio dėklas.

109XPA 3/8"

1099XPA 1/2"



- 103 Nm.
- 220 aps/min.
- 360° reguliuojamas išmetimas.
- Greičio reguliavimo rankena.

Priedai: **109-BOOT** (45505336),
apsauginis įrankio dėklas.

1207MAX-D3 3/8"

1207MAX-D4 1/2"



- 88 Nm – 200 aps/min.
- Sudėtinis korpusas.
- Galios reguliatorius.
- 360° reguliuojamas išmetimas.

Naujiena

107XPA 3/8"

1077XPA 1/2"



- 73 Nm – 160 aps/min.
- 360° reguliuojamas išmetimas.
- Greičio reguliavimo rankena.

Priedai: **107-BOOT** (45505328),
apsauginis įrankio dėklas.

111-EU 3/8"

1111A-EU 1/2"



- Be sukimo momento reakcijos.
- 68 Nm.
- 300 aps/min.
- Greičio reguliavimo rankena.

170 3/8"

1770 1/2"



- 81 Nm.
- 160 aps/min.
- Greičio reguliavimo rankena.

Priedai

SK2M12 (81287336): galvučių komplektas 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 mm, prailginimas 50 mm ir 100 mm).

SK3M10 (81287344): galvučių komplektas 3/8" (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 19 mm).

SK4M14 (81287351): galvučių komplektas 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ir 24 mm).

Kiti priedai: žiūrėkite puslapius 18 ir 19.



SK3M10

Techninės charakteristikos prie 6,2 bar

| | CPN | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----|-------|-----|---------|------|-----|------|----|-------|-------|-------|-------------------------------------|--|
| | | | Nm | Nm | aps/min | kg | mm | NPTF | mm | l/min | l/min | dB(A) | m/s ² · k ⁽¹⁾ | |
| 1/4" <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105MAX-D2 | 45649035 | M10 | 7-34 | 41 | 300 | 0,65 | 187 | 1/4" | 10 | 99 | 566 | 88,9 | 5,7 · 1,0 | |
| 105-D2 | 45649571 | M10 | 7-27 | 34 | 250 | 0,64 | 186 | 1/4" | 10 | 85 | 510 | 81,8 | 5,1 · 0,9 | |
| 3/8" <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105MAX-D3 | 45649480 | M10 | 7-34 | 41 | 300 | 0,65 | 187 | 1/4" | 10 | 99 | 566 | 88,9 | 5,7 · 1,0 | |
| 105-D3 | 45649738 | M10 | 7-27 | 34 | 250 | 0,64 | 186 | 1/4" | 10 | 85 | 510 | 81,8 | 5,1 · 0,9 | |
| 109XPA | 16578700 | M10 | 14-87 | 103 | 220 | 1,51 | 306 | 1/4" | 10 | 113 | 680 | 92,4 | 2,5 · 0,7 | |
| 1207MAX-D3 | 45653276 | M10 | 14-81 | 88 | 200 | 1,45 | 275 | 1/4" | 10 | 113 | 651 | 85,0 | 3,2 · 1,1 | |
| 107XPA | 80171705 | M10 | 14-61 | 73 | 160 | 1,25 | 276 | 1/4" | 10 | 113 | 530 | 94,4 | 2,3 · 0,7 | |
| 111-EU | 01343730 | M10 | 14-68 | 68 | 300 | 1,25 | 265 | 1/4" | 10 | 113 | 340 | 86,6 | 5,0 · 1,0 | |
| 170 | 80103781 | M10 | 14-81 | 81 | 160 | 1,17 | 262 | 1/4" | 10 | 113 | 600 | 94,8 | 2,8 · 0,7 | |
| 1/2" <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099XPA | 80181001 | M10 | 14-87 | 103 | 220 | 1,51 | 306 | 1/4" | 10 | 113 | 680 | 92,4 | 2,5 · 0,7 | |
| 1207MAX-D4 | 45654225 | M10 | 14-81 | 88 | 200 | 1,45 | 275 | 1/4" | 10 | 113 | 651 | 85,0 | 3,2 · 1,1 | |
| 1077XPA | 80171853 | M10 | 14-61 | 73 | 160 | 1,28 | 276 | 1/4" | 10 | 113 | 530 | 94,4 | 2,4 · 0,7 | |
| 1111A-EU | 01343631 | M10 | 14-68 | 68 | 300 | 1,28 | 265 | 1/4" | 10 | 113 | 340 | 86,6 | 7,2 · 1,6 | |
| 1770 | 80103799 | M10 | 14-81 | 81 | 160 | 1,19 | 262 | 1/4" | 10 | 113 | 600 | 94,8 | 2,8 · 0,7 | |

(1) ISO28927 - 3-ašiu matavimas: vibracijos lygis • matavimo paklaida.