

Pneumatiniai plaktukai

121/Q-EU Apvalus strypas

121/QH-EU

Šešiakampis strypas



- Eiga: 58 mm.
- 3 000 smūgiai per minutę.

117-EU Apvalus strypas

117H-EU

Šešiakampis strypas



- Eiga: 89 mm.
- 2 000 smūgiai per minutę.
- Galios reguliatorius.

116-EU Apvalus strypas

116H-EU

Šešiakampis strypas



- Eiga: 67 mm.
- 2 500 smūgiai per minutę.
- Galios reguliatorius.

LA426-EU Apvalus strypas

LA427-EU

Šešiakampis strypas



- Eiga: 67 mm.
- 2 500 smūgiai per minutę.
- Galios reguliatorius.
- Komplektuojamas su: kaltas, 6 vnt.

125-EU



- Eiga: 28 mm.
- 4 600 smūgiai per minutę.
- Komplektuojamas su: plieninės adatos.

Priedai:

NS11-22-19 (03676335), plieninės adatos, 127 mm, Ø 3,2 mm, 19 vnt.

NS11-122-19 (03676368), plieninės adatos, 178 mm, Ø 3,2 mm, 19 vnt.

Priedai

115-183 (03788510): spyruoklės fiksatorius, dėl 116-EU, 116H-EU, 117-EU ir 117H-EU.

AVC10-183 (03010980): spyruoklės fiksatorius, dėl 121/Q-EU ir 121/QH-EU.


9510 (80167752): greito pakeitimo fiksatorius, dėl 116-EU, 116H-EU, 117-EU ir 117H-EU.

9512 (45563749): greito pakeitimo fiksatorius, dėl 121/Q-EU ir 121/QH-EU.

116-K5 (03808730): kaltas, apvalus strypas, 10,2 mm, 5 vnt.

116H-K5 (92536093): kaltas, šešiakampis strypas, 10,2 mm, 5 vnt.

Kiti priedai: žiūrėkite puslapius 18 ir 19.



115-183



9510



116H-K5

Techninės charakteristikos prie 6,2 bar

	CPN											
		mm	1/min.	mm	kg	mm	NPTF	mm	l/min	l/min	dB(A)	m/s ² • k ⁽¹⁾
121/Q-EU	01343698	10,2	3000	58	1,59	194	1/4"	10	85	425	95,3	19,9 • 4,6
121/QH-EU	01344944	10,2	3000	58	1,59	194	1/4"	10	85	425	95,3	19,9 • 4,6
117-EU	01344035	10,2	2000	89	1,86	251	1/4"	10	85	396	103,5	9,2 • 3,0
117H-EU	01343946	10,2	2000	89	1,86	251	1/4"	10	85	396	103,5	9,2 • 3,0
116-EU	01343755	10,2	3500	67	1,54	198	1/4"	10	85	425	104,4	14,8 • 2,2
LA426-EU	01328640	10,2	3500	67	1,54	198	1/4"	10	85	425	104,4	14,8 • 2,2
116H-EU	01343904	10,2	3500	67	1,54	198	1/4"	10	85	425	104,4	14,8 • 2,2
LA427-EU	01328590	10,2	3500	67	1,54	198	1/4"	10	85	425	104,4	14,8 • 2,2
125-EU	01352178	-	4600	28,6	2,80	465	1/4"	8	226	425	99,6	8,3 • 1,3

(1) ISO28927 - 3-ąsių matavimas: vibracijos lygis • matavimo paklaida.