

Pneumatiniai šlifuočiai ir poliruokliai



4151-HL Ø 152 mm, orbita 5 mm

4151-HL-2 Ø 152 mm, orbita 5 mm, ilga rankena

4152-HL Ø 152 mm, orbita 2,5 mm

4152-HL-SR Ø 75 mm, orbita 2,5 mm

- 0,15 kW – 12 000 aps/min.
- Tik 0,86 kg – sudėtinis korpusas.
- Galios reguliatorius..



4151-HL



4152-HL



4152-HL-SR



4151-HL-2



Priedai


- 4151JV** (04662896): Jet-Vac komplektas.
- 49988** (04324455): dulkių surinkimo krepšeliai, 20 vnt.
- 49987** (04324448): dulkių surinkimo krepšeliai, 250 vnt.
- 49801** (04248571): gumuota rankena, mažas.
- 49798** (04248555): gumuota rankena, vidutinis.
- 49799** (04248563): gumuota rankena, didelis.
- 49840** (04252938): gumuotos rankenos, 3 vnt. (mažas, vidutinis ir didelis).



4151JV



49801



49798



49799

311A



- 0,20 kW.
- 10 000 aps/min.
- Šlifavimo padas: Ø 152 mm.
- Orbita: 5 mm.
- Galios reguliatorius.



313A Šlifuočlis

314A Poliruoklis

- 0,37 kW.
- 5 000 aps/min (313A).
- 2 500 aps/min (314A).
- Šlifavimo padas: Ø 178 mm.

Priedai: **6135A** (03827318), šlifavimo padas Ø 200 mm dėl 314A.



312A

- 0,22 kW.
- Šlifavimo padas: 93 x 171 mm.
- 8 000 smūgiai per minutę.



318A Poliruoklis

319A Šlifuočlis

- 0,60 kW.
- 5 000 aps/min (319A).
- 2 800 aps/min (318A).
- Šlifavimo padas: Ø 178 mm.

Priedai: **6135A** (03827318), šlifavimo padas Ø 200 mm dėl 318A.



317A

- 0,35 kW.
- 18 000 aps/min.
- Šlifavimo padas: Ø 76, 100 ir 127 mm.
- Galios reguliatorius.



Pneumatiniai šlifuočiai ir poliruočiai



Naujiena

3103XP Tik įrankis

3103K
Komplektas

- 0,15 kW.
- 15 000 aps/min.
- Šlifavimo padas: Ø 76 mm.
- Tik 0,45 kg ir 127 mm.
- Sudėtinis korpusas.
- Galios reguliatorius.



Komplektas: 80195597

3128XP Tik įrankis

3128K
Komplektas

- 0,15 kW.
- 15 000 aps/min.
- Šlifavimo padas: Ø 76 mm.
- Orbita: 5 mm.
- Tik 0,50 kg ir 140 mm.
- Sudėtinis korpusas
- Galios reguliatorius.



Komplektas: 80195613

3129XP Tik įrankis

3129K
Komplektas

- 0,22 kW.
- 6 000 aps/min.
- Šlifavimo padas: Ø 76 mm.
- Tik 0,60 kg ir 152 mm.
- Sudėtinis korpusas.
- Galios reguliatorius.



Komplektas: 80195605

315-EU

- Šlifavimo padas: 70 x 445 mm.
- 3 000 smūgiai per minutę.



Techninės charakteristikos prie 6,2 bar

	CPN													
		mm	mm	kW	aps/min	kg	mm	NPTF	mm	l/min	l/min	l/min	dB(A)	m/s ² · k ⁽¹⁾
Šlifuočiai														
4151-HL	01371624	152	5,0	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	10	226	430	81,6	7,5 • 1,6	
4151-HL-2	22041198	152	5,0	0,15	12 000	1,12	252	1/4"	10	226	430	81,6	6,2 • 1,0	
4152-HL	80134356	152	2,5	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	10	226	430	81,6	8,2 • 1,7	
4152-HL-SR	16674301	76	2,5	0,15	12 000	0,84	155	1/4"	10	226	430	81,6	4,7 • 1,3	
311A	01365253	152	5,0	0,20	10 000	1,90	248	1/4"	10	113	481	84,3	—	
312A	80147101	93 x 171	—	0,22	8 000	2,09	171	1/4"	10	255	340	86,0	7,7 • 1,9	
313A	80141021	178	—	0,37	5 000	1,90	406	1/4"	10	226	651	88,0	2,1 • 0,6	
315-EU	01343961	70 x 445	—	N/A	3 000	3,00	445	1/4"	10	226	255	84,7	20,5 • 1,6	
317A	80090863	127	—	0,35	18 000	1,05	112	1/4"	10	340	708	86,7	3,3 • 0,8	
319A	80141054	178	—	0,60	5 000	2,05	203	1/4"	10	170	566	85,0	1,6 • 0,6	
3103XP	16619595	76	—	0,15	15 000	0,45	127	1/4"	10	59	550	84,9	3,5 • 1,3	
3128XP	16599458	76	5,0	0,15	15 000	0,50	140	1/4"	10	58	416	78,2	5,2 • 0,9	
Poliruočiai														
314A	80141039	178	—	0,37	2 500	1,90	406	1/4"	10	226	623	87,0	1,5 • 0,4	
318A	80141047	178	—	0,60	2 800	2,05	203	1/4"	10	170	590	85,0	1,9 • 0,8	
3129XP	16599441	76	—	0,22	6 000	0,60	152	1/4"	10	62	561	83,5	3,5 • 1,3	

(1) ISO28927 - 3-ąsųjų matavimas: vibracijos lygis • matavimo paklaida.