

Pneumatiniai suktuvai ir gręžtuvai

7802A Standartinis griebtuvas (su rakteliu)

7802AKC Automatinis griebtuvas (be raktelio)

7802RA Standartinis griebtuvas (su rakteliu), reversinis

7802RAKC Automatinis griebtuvas (be raktelio), reversinis

7802A



- 0,37 kW.
- 2 000 aps/min.
- Griebtuvas: 10 mm.

Priedai: **7802-BOOT** (45524279), apsauginis įrankio dėklas.

7802RAKC

7803A Standartinis griebtuvas (su rakteliu)

7803AKC Automatinis griebtuvas (be raktelio)

7803RA Standartinis griebtuvas (su rakteliu), reversinis

7803RAKC Automatinis griebtuvas (be raktelio), reversinis



7803AKC

- 0,37 kW.
- 500 aps/min.
- Griebtuvas: 13 mm.

Priedai: **7803-BOOT** (45524287), apsauginis įrankio dėklas

7804XP **Naujiena**

- 0,12 kW – 1 600 aps/min.
- Standartinis griebtuvas (su rakteliu): 6 mm.
- Sudėtinis korpusas.
- Viena ranka reguliuojamas krypties jungiklis.



LA410-EU

- 0,25 kW – 4 500 aps/min.
- Standartinis griebtuvas (su rakteliu): 10 mm.



7807R-EU

- 0,25 kW – 1 800 aps/min.
- Standartinis griebtuvas (su rakteliu): 10 mm.
- Reversinis.



2101XP-QC

Naujiena

- 61 Nm.
- Tik 0,62 kg ir 159 mm.
- Sudėtinis korpusas.
- Viena ranka reguliuojamas krypties jungiklis.



1 250 smūgiai per minutę.

371-EU

- 13 Nm – 1 800 aps/min.
- Teigiama griebtuvo sankaba.



LA412-EU

- 13 Nm – 1 800 aps/min.
- Teigiama griebtuvo sankaba.



LA413-EU

- 13 Nm – 1 800 aps/min.
- Reguliuojamoji sankaba.



LA439-EU

- 13 Nm – 1 800 aps/min.
- Reguliuojamoji sankaba.



Techninės charakteristikos prie 6,2 bar

	CPN	Max. Ø	Nm		1 min.						Max		
		mm	Nm	kW	aps/min	kg	mm	NPTF	mm	l/min	l/min	dB(A)	m/s ² • k(1)
Suktuvai													
7804XP	16599433	6	3	0,12	1 600	0,78	184	1/4"	10	54	496	83,6	3,0 • 0,8
7802A	80113616	10	7	0,37	2 000	1,31	156	1/4"	10	113	736	83,0	2,8 • 0,7
7802AKC	10563716	10	7	0,37	2 000	1,35	175	1/4"	10	113	736	83,0	2,8 • 0,7
7802RA	80113640	10	7	0,37	2 000	1,32	156	1/4"	10	113	736	83,0	2,8 • 0,7
7802RAKC	80147424	10	7	0,37	2 000	1,36	175	1/4"	10	113	736	83,0	2,8 • 0,7
7807R-EU	01352160	10	5	0,25	1 800	1,10	206	1/4"	10	113	485	89,2	2,4 • 0,7
LA410-EU	01328616	10	2	0,25	4 500	0,70	216	1/4"	10	85	756	84,9	2,9 • 0,7
7803A	80113632	13	28	0,37	500	1,63	180	1/4"	10	113	765	83,0	2,4 • 0,7
7803AKC	10563724	13	28	0,37	500	1,65	200	1/4"	10	113	765	83,0	2,4 • 0,7
7803RA	80113673	13	28	0,37	500	1,64	180	1/4"	10	113	765	83,0	2,4 • 0,7
7803RAKC	10563732	13	28	0,37	500	1,67	200	1/4"	10	113	765	83,0	2,4 • 0,7
Gręžtuvai – 1/4" 													
2101XP-QC	16619652	–	61	–	11 000	0,62	159	1/4"	10	50	515	85,8	3,3 • 0,8
371-EU	01352152	–	13	0,33	1 800	1,14	188	1/4"	10	113	821	78,0	1,3 • 0,6
LA412-EU	01330075	–	13	0,25	1 800	1,50	184	1/4"	10	85	825	89,6	1,0 • 0,3
LA413-EU	01330109	–	13	0,25	1 800	1,10	260	1/4"	10	85	485	88,5	1,0 • 0,5
LA439-EU	01330133	–	13	0,25	1 800	1,60	216	1/4"	10	85	825	89,9	1,2 • 0,8

(1) ISO28927 – 3-ąsį matavimas: vibracijos lygis • matavimo paklaida.