

Smūginis veržliasukis  
TW1000



# Gręžimas / Tvirtinimas

Dviguba izoliacija



Sūkių skaičiaus nustatymas



Atbulinė eiga



2-as mechaninis greitis



2-as elektroninis greitis



Elektroninis stabdis



Sąnkaba



Su šviesos diodu



Beraktis griebtuvas



Sąnkaba



Švelnus startas



Lažaminas



## Gręžtuvas



6501X 6.5mm

70

## Su gylio matuokliu – pastoviam kiaurymės gyliui išlaikyti.

- 4500 sūkių per minutę įrankis idealiai tinka greitai gręžti mažoms kiaurymėms.
- Kompaktiškas korpusas sveria tik 0,9 kg – patogų valdyti.
- Su berakčiu griebtuvu.



- Gylio ribotuvas

<b>Galingumas</b>	230W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Pliene:</b> 6,5 mm
	<b>Medienoje:</b> 9 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	4500 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	219 mm
<b>Svoris</b>	0,9 kg
<b>Laidas</b>	2 m
<b>Beraktis griebtuvas</b>	6,5 mm

## Gręžtuvas



6413 10mm

64

## Lengvas ir kompaktiškas, bet pakankamai galingas.

- Ergonomiška gumuota rankena geresnei įrankio kontrolei ir komfortui.
- Griebtuvas: 1,5-10mm.
- Tiesinis dizainas, tam kad būtų spadziami tiesiai į grąžtą.
- Guolinė konstrukcija.



<b>Galingumas</b>	450 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Pliene:</b> 10 mm
	<b>Medienoje:</b> 25 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-3000 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	234 mm
<b>Svoris</b>	1,3 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Beraktis griebtuvas</b>	10 mm

## Gręžtuvas



6408 10mm

419

## Kintamo greičio (0–2500 sūk./min) įrankis įvairioms medžiagoms gręžti.

- Tiesinio dizaino modelis garantuoja didžiausią stūmimo jėgą.
- Kad tyliau veiktų, žemas triukšmo lygis tyliam darbui.
- Su berakčiu griebtuvu.



<b>Galingumas</b>	530 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Pliene:</b> 10 mm
	<b>Medienoje:</b> 25 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-2500 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	261 mm
<b>Svoris</b>	1,5 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Beraktis griebtuvas</b>	10 mm

## Gręžtuvas



DP4011 13mm

64

## Didelis greitis ir efektyvumas

- 2- Mechaniniai greičiai.
- Patvarus cilindrinis korpusas.
- Ergonomiška gumuota rankena didesnei kontrolei ir komfortui
- Sukimo jėgos ribotuvus darbo saugumui.



- Šoninė rankena.

<b>Galingumas</b>	720 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Pliene I:</b> 13 mm
	<b>Pliene II:</b> 8 mm
	<b>Medienoje I:</b> 40 mm
	<b>Medienoje II:</b> 25 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	<b>I:</b> 0-1200 min <sup>-1</sup>
	<b>II:</b> 0-2900 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	347 mm
<b>Svoris</b>	2,2 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Beraktis griebtuvas</b>	13 mm

## Gręžtuvas



DP4700 13mm

419

## Didelio našumo profesionalus grąžtas.

- Universalus: kintamas greitis (0–550 sūk./min).
- Patogus valdyti – sveria tik 2 kg.
- Patvarus pramoninis griebtuvas.



- Šoninė rankena.

<b>Galingumas</b>	510 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Pliene:</b> 13 mm
	<b>Medienoje:</b> 36 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-550 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	275 mm
<b>Svoris</b>	2,2 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Beraktis griebtuvas</b>	13 mm

## Grežtuvas

DP3003 10mm

419



## Ypač galingas šios klasės variklis garantuoja aukštesnį sukimo momentą.

- Tvirtas aliumininis pavaru mechanizmo korpusas garantuoja ilgesnį eksploataavimo trukmę.
- Ergonomiška minkšta rankena – itin patogu valdyti.
- Įtraukiamoji diržo apkaba leidžia dirbti ankštose vietose.
- Su berakčiu griebtuvu.



- Šoninė rankena.

Galingumas	710 W
Grežiamos skylės dydis	Pliene: 10 mm
	Medienoje: 32 mm
Sūkių skaičius	0-1200 min <sup>-1</sup>
Maksimalus sukimo momentas	36 Nm
Ilgis	296 mm
Svoris	2,3 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	10 mm

## Grežtuvas

DP4003 13mm

419



## Ypač galingas šios klasės variklis garantuoja aukštesnį sukimo momentą.

- Tvirtas aliumininis pavaru mechanizmo korpusas garantuoja ilgesnį eksploataavimo trukmę.
- Ergonomiška minkšta rankena – itin patogu valdyti.
- Įtraukiamoji diržo apkaba leidžia dirbti ankštose vietose.
- Su berakčiu griebtuvu.



- Šoninė rankena.

Galingumas	750 W
Grežiamos skylės dydis	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 38 mm
Sūkių skaičius	0-600 min <sup>-1</sup>
Maksimalus sukimo momentas	73 Nm
Ilgis	308 mm
Svoris	2,5 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	13 mm

## Grežtuvas - maišytuvas

6013BR 13mm

51



## 550 sūkių per minutę su dvigubai žeminančia pavara sukimo momentui padidinti.

- D formos rankena pasisuka 360 laipsnių – galimos įvairios veikimo padėties.
- Svirtinis jungiklis leidžia lengvai viena ranka perjungti eigą į priekį ir atgal.
- Didelės galios pramoninis griebtuvas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena

Galingumas	620 W
Grežiamos skylės dydis	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 36 mm
Sūkių skaičius	550 min <sup>-1</sup>
Ilgis	340 mm
Svoris	2,9 kg
Laidas	2,5 m
Griebtuvas su raktu	13 mm

## Keturių greičių grežtuvas

6300-4 13mm

51



## 4 greičių (500 / 600 / 1100 / 1300 sūk./min) įrankis įvairioms medžiagoms gręžti.

- Galinė D formos ir šoninė rankena gręžimui valdyti.
- Slankieji jungikliai greičiui paprastai ir sklandžiai pakeisti.
- Didelės galios pramoninis griebtuvas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena.

Galingumas	650 W
Grežiamos skylės dydis	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 30 mm
Sūkių skaičius	500/600/1100/1300 min <sup>-1</sup>
Ilgis	385 mm
Svoris	2,9 kg
Laidas	2,5 m
Griebtuvas su raktu	13 mm

## Maišiklis

UT120X 140mm

51



## Geriausias dispersinių dažų, plytelių cemento, statybinio tinko ir glaisto maišytuvas.

- Turi elektroninę greičio reguliavimo sistemą: tolygus paleidimas, pastovus greitis, iš anksto parenkamas greitis.



- Maišymo antgalis 120mm

Galingumas	1150 W
Sūkių skaičius	250-580 min <sup>-1</sup>
Svoris	5,0 kg
Maks. maišymo antgalio dia.	140 mm


## Kampinis gręžtuvas

DA3010F 10mm

419

## Kompaktiškas ir lengvas korpusas sveria tik 1,4 kg.

- Priekinės dalies aukštis – tik 66 mm (2–5/8 in).
- Įmontuotas darbinis šviesos diodas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena.

<b>Galingumas</b>	450 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Pliene:</b> 10 mm
	<b>Medienoje:</b> 25 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-2400 min <sup>-1</sup>
<b>Galimybė gręžti kampe</b>	66 mm
<b>Ilgis</b>	270 mm
<b>Svoris</b>	1,6 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Griebtuvas su raktu</b>	10 mm


## Kampinis gręžtuvas

DA3011F 10mm

419

## Kompaktiškas korpusas Ranka užveržiamas griebtuvas.

- Priekinės dalies aukštis 93mm.
- Įmontuotas darbinis šviesos diodas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena.

<b>Galingumas</b>	450 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Pliene:</b> 10 mm
	<b>Medienoje:</b> 25 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-2400 min <sup>-1</sup>
<b>Galimybė gręžti kampe</b>	93 mm
<b>Ilgis</b>	282 mm
<b>Svoris</b>	1,6 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Griebtuvas su raktu</b>	10 mm

## Kampinis gręžtuvas - maišytuvas

DA6301

100

idealus sukimui ir gręžimui.  
Ankštose patalpose.

- Reversas ir greičio reguliavimas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena.

<b>Galingumas</b>	810 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Pliene:</b> 13 mm
	<b>Medienoje:</b> 38 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	<b>I:</b> 300 min <sup>-1</sup>
	<b>II:</b> 1200 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	410 mm
<b>Svoris</b>	4,3 kg

Grandininiai pjūkliai, žolaprovės / plovimo įranga / šluobai

Smūginis gręžimas, Atskėlimas

Akumuliatoriniai įrankiai

Gręžimas Tvirtinimas

Šlifavimas Poliravimas

Žirkklės skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė freza / vibracinis šlifuojis

Universalus dulkių siurblys Fenai

## Smūginis gręžtuvas

HP1640 16mm

419



new

## Dvejopos paskirties: tik sukimo ir sukimo su kalimu.

- Nauja reverso sistema: pailgina anglinių šepetėlių eksploatacavimo laiką; nesumažina galios atgaline eiga.
- Tiesinio dizaino modelis garantuoja didžiausią stūmimo jėgą.
- Patogus naudoti didelis jungiklis.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena, gylis ribotuvas

<b>Galingumas</b>	680 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Betone:</b> 16 mm
	<b>Pliene:</b> 13 mm
	<b>Medienoje:</b> 30 mm
<b>Smūgio greitis</b>	0-44800 min <sup>-1</sup>
<b>Sūkių skaičius</b>	0-2800 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	303 mm
<b>Svoris</b>	2,0 kg
<b>Laidas</b>	2 m
<b>Griebtuvas su raktu</b>	13 mm

## Smūginis gręžtuvas

HP1641FK 16mm

419



new

## Dvejopos paskirties: tik sukimo ir sukimo su kalimu.

- Nauja reverso sistema: pailgina anglinių šepetėlių eksploatacavimo laiką; nesumažina galios atgaline eiga.
- Tiesinio dizaino modelis garantuoja didžiausią stūmimo jėgą.
- Patogus naudoti didelis jungiklis.
- Darbinis šviesos diodas – geriau apšviestas tikslesnis darbas.



- Gylis ribotuvas, šoninė rankena

<b>Galingumas</b>	680 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Betone:</b> 16 mm
	<b>Pliene:</b> 13 mm
	<b>Medienoje:</b> 30 mm
<b>Smūgio greitis</b>	0-44800 min <sup>-1</sup>
<b>Sūkių skaičius</b>	0-2800 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	303 mm
<b>Svoris</b>	2,0 kg
<b>Laidas</b>	2 m
<b>Beraktis griebtuvas</b>	13 mm

## Smūginis gręžtuvas

HP2050 20mm

419



new

## Plonesnis kompaktiškas įrankis su patvariu metaliniu pavaru mechanizmo korpusu.

- Dėl ypač žemo vibracijos lygio mažiau vargina operatorių.
- Sąnabos sistema, pasiekus armatūrą sustabdo angalio sukimąsi..
- Pramoninio stiprumo standarto raktinis griebtuvas.



- Griebtuvo raktas, gylis ribotuvas, šoninė rankena

<b>Galingumas</b>	720 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Betone:</b> 20 mm
	<b>Metale I:</b> 13 mm
	<b>Metale II:</b> 8 mm
	<b>Medienoje I:</b> 40 mm
	<b>Medienoje II:</b> 25 mm
<b>Smūgio greitis</b>	<b>I:</b> 0-24000 min <sup>-1</sup>
	<b>II:</b> 0-58000 min <sup>-1</sup>
<b>Sūkių skaičius</b>	<b>I:</b> 0-1200 min <sup>-1</sup>
	<b>II:</b> 0-2900 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	362 mm
<b>Svoris</b>	2,5 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Griebtuvas su raktu</b>	13 mm

## Smūginis gręžtuvas

HP2051F 20mm

419



new

## Plonesnis kompaktiškas įrankis su patvariu metaliniu pavaru mechanizmo korpusu.

- Dėl ypač žemo vibracijos lygio mažiau vargina operatorių.
- Sąnabos sistema, pasiekus armatūrą sustabdo angalio sukimąsi.
- Pramoninio stiprumo standarto raktinis griebtuvas.
- HP2051F: įrengtas darbinis šviesos diodas.



- Gylis ribotuvas, šoninė rankena

<b>Galingumas</b>	720 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Betone:</b> 20 mm
	<b>Metale I:</b> 13 mm
	<b>Metale II:</b> 8 mm
	<b>Medienoje I:</b> 40 mm
	<b>Medienoje II:</b> 25 mm
<b>Smūgio greitis</b>	<b>I:</b> 0-24000 min <sup>-1</sup>
	<b>II:</b> 0-58000 min <sup>-1</sup>
<b>Sūkių skaičius</b>	<b>I:</b> 0-1200 min <sup>-1</sup>
	<b>II:</b> 0-2900 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	360 mm
<b>Svoris</b>	2,5 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Beraktis griebtuvas</b>	13 mm

## Smūginis gręžtuvas

HP2070 20mm

419



new

## 1010 W galios plonesnis kompaktiškas įrankis su patvariu metaliniu pavaru mechanizmo korpusu.

- Sąnabos sistema, pasiekus armatūrą sustabdo angalio sukimąsi.
- Nauja reverso sistema: ilgesnis anglinio šepetėlio eksploatacavimo laikas. Galia nesumažėja net ir veikiant atgaline eiga.



- Griebtuvo raktas, gylis ribotuvas, šoninė rankena

<b>Galingumas</b>	1010 W
<b>Gręžiamos skylės dydis</b>	<b>Betone:</b> 20 mm
	<b>Metale I:</b> 16 mm
	<b>Metale II:</b> 8 mm
	<b>Medienoje I:</b> 40 mm
	<b>Medienoje II:</b> 25 mm
<b>Smūgio greitis</b>	<b>I:</b> 0-24000 min <sup>-1</sup>
	<b>II:</b> 0-58000 min <sup>-1</sup>
<b>Sūkių skaičius</b>	<b>I:</b> 0-1200 min <sup>-1</sup>
	<b>II:</b> 0-2900 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	362 mm
<b>Svoris</b>	2,5 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m
<b>Griebtuvas su raktu</b>	13 mm



## Suktuvas



6807

419

**Galingas sukimo momentas dviejuose sukimo diapazonuose ir metalinis pavary mechanizmo korpusas.**

- Sriegimo gylis reguliuojamas tiesiog pasukimu.
- Tylus veikimas: tik 79 dB.
- Tiesinio dizaino rankena – paprasčiau spustelėti.



- Magnetinis laikiklis, sukimo antgalis

<b>Galingumas</b>	500 W
<b>Sukimo diametrai</b>	<b>Medvaržčiai:</b> 5 mm <b>Savisriegiai varžtai:</b> 8 mm
<b>Griebtuvas</b>	1/4"
<b>Sūkių skaičius</b>	<b>I:</b> 0-1000 min <sup>-1</sup> <b>II:</b> 0-2200 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	318 mm
<b>Svoris</b>	2,2 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Suktuvas



6826

419

**Puikus šešiabriauniams varžtams užveržti.**

- Galingas 570 W variklis garantuoja puikų užveržimą.
- Guolinė konstrukcija ir lieto aliuminio korpusas leidžia atlikti sunkias užduotis.
- Ergonomiška minkšta rankena – itin patogi valdyti.
- Tylai sinchronizuota smaiginė sankaba garantuoja tylų veikimą.



- Magnetinis laikiklis, sukimo antgalis 8mm

<b>Galingumas</b>	570 W
<b>Sukimo diametrai</b>	<b>Savisriegiai varžtai:</b> 6 mm
<b>Griebtuvas</b>	1/4"
<b>Sūkių skaičius</b>	0-2500 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	282 mm
<b>Svoris</b>	1,5 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Suktuvas



6827

419

**Sukimo momento valdymo sistema įvairiems užveržimo darbam.**

- Galingas 570 W variklis garantuoja puikų užveržimą.
- Guolinė konstrukcija ir lieto aliuminio korpusas leidžia atlikti sunkias užduotis.
- Ergonomiška minkšta rankena – itin patogi valdyti.
- Tylai sinchronizuota smaiginė sankaba garantuoja tylų veikimą.



- Sukimo antgalis

<b>Galingumas</b>	570 W
<b>Sukimo diametrai</b>	<b>Metale:</b> M8 <b>Medyje:</b> 6 mm
<b>Griebtuvas</b>	1/4"
<b>Sūkių skaičius</b>	0-2500 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	304 mm
<b>Svoris</b>	1,8 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Smūginis suktuvas



6952

411

**Ypač didelis 120 Nm sukimo momentas.**

- Kompaktiškas modelis, kurio bendras ilgis – tik 229 mm.
- Didelis sukimosi greitis garantuoja ypač aukštą darbo efektyvumą.
- Lengvas lieto aliuminio pavary mechanizmo korpusas, garantuoja ilgesnį eksploataavimo trukmę.



- Sukimo antgalis

<b>Galingumas</b>	270 W
<b>Sukimo diametrai</b>	<b>Metale:</b> M4-M10 <b>Medyje:</b> M6-M14
<b>Griebtuvas</b>	1/4"
<b>Maksimalus sukimo momentas</b>	120 Nm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-3200 min <sup>-1</sup>
<b>Smūgio greitis</b>	0-3100 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	229 mm
<b>Svoris</b>	1,4 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Smūginis suktuvas



TD010F

411

**Kompaktiškas modelis, kurio bendras ilgis – tik 184 mm.**

- Ypač didelis 100 Nm sukimo momentas.
- Didelis sukimosi greitis garantuoja ypač aukštą darbo efektyvumą.
- Kompaktiškas griebtuvas.
- Tvirtas smūginės dalies korpusas.
- Įmontuotas šviesos diodas.



- Sukimo antgalis

<b>Galingumas</b>	230 W
<b>Sukimo diametrai</b>	<b>Standartinė veržlė:</b> M5-M14 <b>Kietinta veržlė:</b> M5-M10 <b>Medvaržčiai:</b> 22-90mm
<b>Griebtuvas</b>	1/4"
<b>Maksimalus sukimo momentas</b>	100 Nm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-3600 min <sup>-1</sup>
<b>Smūgio greitis</b>	0-3200 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	184 mm
<b>Svoris</b>	0,99 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

new

## Suktuvas (juostinis varžtų)

6842

411



## Dar tvirtesnis aliuminio antgalis.

- Galimi medvaržčiai iki 55mm.
- Antgalis su stabilumo priedu, leidžia sukti medvaržčius stačiu kampu.
- Tyli sąnaka, tvirtesnė konstrukcija.
- Sukimo kreipiančioji nukreipia juostą ir ji nepersisuka.



- Sukimo antgalis

<b>Galingumas</b>	470 W
<b>Sukimo diametrai</b>	<b>Medvaržčiai:</b> 4 x 25-55 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	4700 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	400 mm
<b>Svoris</b>	2,0 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Suktuvas (juostinis varžtų)

6843

411



## Dar tvirtesnis aliuminio antgalis.

- Galimi medvaržčiai iki 55mm.
- Antgalis su stabilumo priedu, leidžia sukti medvaržčius stačiu kampu.
- Tyli sąnaka, tvirtesnė konstrukcija.
- Sukimo kreipiančioji nukreipia juostą ir ji nepersisuka.



- Sukimo antgalis



<b>Galingumas</b>	470 W
<b>Sukimo diametrai</b>	<b>Medvaržčiai:</b> 4 x 25-55 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	6000 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	400 mm
<b>Svoris</b>	2,0 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Suktuvas (juostinis varžtų)

6844

411



## Dar tvirtesnis aliuminio antgalis.

- Galimi medvaržčiai iki 75mm.
- Antgalis su stabilumo priedu, leidžia sukti medvaržčius stačiu kampu.
- Tyli sąnaka, tvirtesnė konstrukcija.
- Sukimo kreipiančioji nukreipia juostą ir ji nepersisuka.



- Sukimo antgalis

<b>Galingumas</b>	470 W
<b>Sukimo diametrai</b>	<b>Medvaržčiai:</b> 4 x 45-75 mm
<b>Sūkių skaičius</b>	3000 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	440 mm
<b>Svoris</b>	2,1 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

Grandininiai pjūkliai, žolapipovės / pjovimo įranga / šūriai

Smūginis gręžimas, Atskėlimas

Akumuliatoriniai įrankiai

Gręžimas Tvirtinimas

Šlifavimas Poliravimas

Žirklys skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė freza / vibracinis šlifoklis

Universalus dulkių siurblys Fenai

## Smūginis veržliasukis

6953 1/2"

411



## Aliumininis didelio patvarumo plaktuko korpusas.

- Kompaktiškas įrankio korpusas – 233 mm.
- Ergonomiška, į delną telpanti minkšta rankena.
- Iš išorės pasiekiami angliniai šepetėliai – paprasta priežiūra.



● Sukimo galva 19mm

<b>Galingumas</b>	280 W
<b>Sukimo diametrai</b>	Stand.veržlė: M10-M16
	<b>Kietinta veržlė:</b>
	M10-M12
<b>Griebtuvas</b>	1/2"
<b>Smūgio greitis</b>	0-3000 min <sup>-1</sup>
<b>Maksimalus sukimo momentas</b>	150 Nm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-3000 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	233 mm
<b>Svoris</b>	1,5 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Smūginis veržliasukis

TW0200 1/2"

411



## Aliumininis didelio patvarumo plaktuko korpusas.

- Kompaktiškas įrankio korpusas – 251 mm.
- Ergonomiška, į delną telpanti minkšta rankena.
- Iš išorės pasiekiami angliniai šepetėliai – paprasta priežiūra.



● Sukimo galva 24mm

<b>Galingumas</b>	380 W
<b>Sukimo diametrai</b>	Stand.veržlė: M10-M16
	<b>Kietinta veržlė:</b>
	M10-M12
<b>Griebtuvas</b>	1/2"
<b>Smūgio greitis</b>	0-2200 min <sup>-1</sup>
<b>Maksimalus sukimo momentas</b>	200 Nm
<b>Sūkių skaičius</b>	0-2200 min <sup>-1</sup>
<b>Ilgis</b>	251 mm
<b>Svoris</b>	2,2 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Smūginis veržliasukis

TW0350 1/2"

411



## Neįtikėtinai didelis sukimo momentas – 350 Nm.

- Svirtinis jungiklis leidžia paprastai perjungti eigą į priekį ir atgal.
- Iš išorės pasiekiami angliniai šepetėliai – paprasta priežiūra.



● Sukimo galva 24mm

<b>Galingumas</b>	400 W
<b>Sukimo diametrai</b>	Stand.veržlė: M12-M22
	<b>Kietinta veržlė:</b>
	M12-M16
<b>Griebtuvas</b>	1/2"
<b>Smūgio greitis</b>	2000 min <sup>-1</sup>
<b>Sūkių skaičius</b>	2000 min <sup>-1</sup>
<b>Maksimalus sukimo momentas</b>	350 Nm
<b>Ilgis</b>	282 mm
<b>Svoris</b>	3,0 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Smūginis veržliasukis

6906 3/4"

100



## Galingas 588 Nm sukimo momentas ypač sunkiems darbams.

- Svirtinis jungiklis leidžia paprastai viena ranka perjungti eigą į priekį ir atgal.
- Slanki 360 laipsnių kampu reguliuojama rankena patogiai dirbant bet kokių kampu.
- Iš išorės pasiekiami angliniai šepetėliai – paprasta priežiūra.



● Šoninė rankena, sukimo galva 32mm.

<b>Galingumas</b>	850 W
<b>Sukimo diametrai</b>	Stand.veržlė: M16-M22
	<b>Kietinta veržlė:</b>
	M16-M20
<b>Griebtuvas</b>	3/4"
<b>Smūgio greitis</b>	1600 min <sup>-1</sup>
<b>Sūkių skaičius</b>	1700 min <sup>-1</sup>
<b>Maksimalus sukimo momentas</b>	588 Nm
<b>Ilgis</b>	327 mm
<b>Svoris</b>	5,6 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m

## Smūginis veržliasukis

TW1000 1"

153



## Patikimas didelio sukimo momento smūginis veržliasukis sunkiems darbams.

- Neįtikėtinai didelis sukimo momentas – 1000 Nm.
- Svirtinis jungiklis leidžia lengvai keisti kryptį.
- Guminis bamperis apsaugo įrankio korpusą.
- Užkabinimo kablys, kad būtų patogus dirbti.



● Šoninė rankena, sukimo galva 41mm.

<b>Galingumas</b>	1200 W
<b>Sukimo diametrai</b>	Stand.veržlė: M24-M30
	<b>Kietinta veržlė:</b>
	M22-M24
<b>Griebtuvas</b>	1"
<b>Smūgio greitis</b>	1500 min <sup>-1</sup>
<b>Sūkių skaičius</b>	1400 min <sup>-1</sup>
<b>Maksimalus sukimo momentas</b>	1000 Nm
<b>Ilgis</b>	382 mm
<b>Svoris</b>	8,6 kg
<b>Laidas</b>	2,5 m