

Rankinis diskinis pjūklas
5007MG



Pjovimas

Dviguba izoliacija



Sūkių skaičiaus nustatymas



Konstantelektronika



Elektroninis stabdis



Su šviesos diodu



Makita Griebtuvas



Bayonet Griebtuvas



Dulkių surinkimas



Švelnus startas



Pjovimas 45° kampu į kairę



Pjovimas 45° kampu į kairę ir į dešinę



Pjovimas 45° kampu į kairę /5° į dešinę



Švytuoklės funkcija



Lazeris



Lagaminas



Rankinis diskinis pjūklas
SP6000

Rankinis diskinis pjūklas

5604R 165mm

303 

Guolinė konstrukcija – ilgesnis eksploataavimo laikas.

- Nesukeliantis atatrunkos peilis prapjovai platinti.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas

Galingumas	950 W
Pjovimo gylis	90°: 54 mm
	45°: 35 mm
Disko skersmuo	165 mm
Sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
Ilgis	320 mm
Svoris	3,9 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

5603RK 165mm

303 

Įvairiapusiškai paprastesniam darbui.

- Paprasčiau ir efektyviau išmeta skiedras ar pjūvenas.
- Nesukeliantis atatrunkos peilis prapjovai platinti.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas

Galingumas	1100 W
Pjovimo gylis	90°: 54 mm
	45°: 38 mm
Disko skersmuo	165 mm
Sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
Ilgis	331 mm
Svoris	4,9 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

SP600K 165mm

203 

Didelis tikslumas, švarus pjūvis

- Gylio ribtuvas leidžia pjauti priešpjūvio funkcija: įpjaunamas 2mm priešpjūvis taip išsaugomas viršutinis pjaunamos medžiagos paviršius.
- Su linuote, visada tikslus pjovimas.
- Galimybė pjauti arti sienos - 18mm.
- Pjovimas kampu nuo 1 iki 48 laipsnių.



-

Galingumas	1300 W
Pjovimo gylis	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Disko skersmuo	165 mm
Sūkių skaičius	2000-5200 min ⁻¹
Ilgis	341 mm
Svoris	4,4 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

5704RK 190mm

303 

Tyliai pjauna, nedidelė vibracija – daug patogiau dirbančiam.

- Guolinė konstrukcija – ilgesnis eksploataavimo laikas.
- Nesukeliantis atatrunkos peilis prapjovai platinti.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas

Galingumas	1200 W
Pjovimo gylis	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Disko skersmuo	190 mm
Sūkių skaičius	4900 min ⁻¹
Ilgis	345 mm
Svoris	4,9 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

5705RK 190mm

303 

Tyliai pjauna, nedidelė vibracija – daug patogiau dirbančiam.

- Guolinė konstrukcija – ilgesnis eksploataavimo laikas.
- Nesukeliantis atatrunkos peilis prapjovai platinti.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas

Galingumas	1400 W
Pjovimo gylis	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Disko skersmuo	190 mm
Sūkių skaičius	4800 min ⁻¹
Ilgis	356 mm
Svoris	5,7 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

5017RKB 190mm

303



Dulkių surinkimo konteineris surenka atliekas – švari darbo aplinka.

- Įtaisytas nesukeliantis atatrunkos peilis prapjovai platinti.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas

Galingumas	1400 W
Pjovimo gylis	90°: 60 mm
	45°: 46 mm
Disko skersmuo	190 mm
Sūkių skaičius	4800 min ⁻¹
Ilgis	414 mm
Svoris	5,5 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

5008MG 210mm

153



Maksimalus pjovimo gylis 75,5mm.

- Lengvas, dėl pagamintos iš magnio, pjūklo apsaugos ir pjovimo pagrindo.
- Ergonomiška, gumuota rankena, geresniam darbui ir komfortui.
- Maksimalus pjovimas kampu: 50 laipsnių.
- Gumuotos rankenėlės.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas

Galingumas	1800 W
Pjovimo gylis	90°: 75,5 mm
	45°: 57 mm
Disko skersmuo	210 mm
Sūkių skaičius	5200 min ⁻¹
Ilgis	332 mm
Svoris	5,1 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

N5900B 235mm

153



Rankinis pjūklas, turintis pakankamą galią pjauti įvairias medžiagas.

- Tvirtas apsauginis gaubtas.
- Tvirtas, stabilus plieninis padas.
- Dėl variklio konstrukcijos lengvai keičiami pjovimo diskai.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas

Galingumas	2000 W
Pjovimo gylis	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Disko skersmuo	235 mm
Sūkių skaičius	4100 min ⁻¹
Ilgis	380 mm
Svoris	7,2 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

5903RK 235mm

203



Įvairiapusiškai paprastesniam darbui.

- Paprasčiau ir efektyviau išmeta skiedras ar pjūvenas.
- Nesukeliantis atatrunkos peilis prapjovai platinti.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas.

Galingumas	2000 W
Pjovimo gylis	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Disko skersmuo	235 mm
Sūkių skaičius	4500 min ⁻¹
Ilgis	400 mm
Svoris	7,2 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

5103R 270mm

203



Tolygaus paleidimo funkcija garantuoja sklandų veikimą įjungimo metu.

- Sukurtas įvairiapusiškai paprastesniam darbui.
- Paprasčiau ir efektyviau išmeta skiedras ar pjūvenas.
- Nesukeliantis atatrunkos peilis prapjovai platinti.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas.

Galingumas	2100 W
Pjovimo gylis	90°: 100 mm
	45°: 73 mm
Disko skersmuo	270 mm
Sūkių skaičius	3800 min ⁻¹
Ilgis	442 mm
Svoris	9,4 kg
Laidas	2,5 m

Rankinis diskinis pjūklas

5143R 355mm

203



Sukurtas įvairiapusiškai paprastesniam darbui.

- Paprasčiau ir efektyviau išmeta skiedras ar pjuvenas.
- Nesukeliantis atitransos peilis prapjovai platinti.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas.

Galingumas	2200 W
Pjovimo gylis	90°: 130 mm 45°: 90 mm
Disko skersmuo	355 mm
Sūkių skaičius	2700 min ⁻¹
Ilgis	607 mm
Svoris	14 kg
Laidas	5 m

Pjovimo staklės

MLS100 255/260mm



Stabilios ir tvirtos.

- Pjovimas kampu iki 45 laipsnių į kairę.
- 9 fiksuotos kampo pjovimo padėties.
- Pjovimo tikslumo reguliavimas + - 0,2mm.



- Pjovimo diskas 255mm, disko raktas, dulkių maišas, šoninės atramos, vertikalus spaustuvas

Galingumas	1500 W
Pjovimo gylis	90°: 75 x 130 mm 45°: 75 x 90 mm
Disko skersmuo	255-260 mm
Sūkių skaičius	4200 min ⁻¹
Matmenys	610 x 485 x 515 mm
Svoris	14,7 kg
Laidas	2,5 m

Kombinuotos pjovimo staklės

LH1040F 260mm

153



Pleištinių dygių ir stalinis pjūklas viename įrankyje – tikrai universaliau.

- Patogu nugabenti į darbo vietą – sveria tik 13,7 kg.
- Tvirtas stalas iš lietojo aliuminio
- Pakartotinį paleidimą blokuojantis jungiklis saugo vartotoją nuo netyčinio paleidimo galimybes.
- Galingas 1600 W variklis leidžia lengvai pjauti įpjovas.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas, šoninės atramos, disko raktas, drožlių kreipiklis, dulkių maišas.

Galingumas	1650 W
Pjovimo gylis	90°: 93 x 95 mm 45°: 53 x 95 mm
Disko skersmuo	260 mm
Sūkių skaičius	4800 min ⁻¹
Matmenys	530x476x535 mm
Svoris	14,3 kg
Laidas	2,5 m

Pjovimo staklės

LS1040F 255mm

153



Tvirta konstrukcija – nuolatos tikslus pjovimas.

- Nuosklembų pjūviai iki 45 laipsnių kampu.
- Sukamoji plokštelė – gera ruošinio atrama.
- LS1040F: liuminescencinis apšvietimas – lengva stebėti pjūvį.



- Pjovimo diskas 255mm, disko raktas, dulkių maišas, šoninės atramos, vertikalus spaustuvas

Galingumas	1650 W
Pjovimo gylis	90°: 90,5 x 95 mm 45°: 90,5 x 67 mm
Disko skersmuo	255-260 mm
Sūkių skaičius	4600 min ⁻¹
Matmenys	530 x 532 x 476 mm
Svoris	12,6 kg
Laidas	2,5 m

Pjovimo staklės

LS0714 190mm

153



Dėl dvigubo slankiojo mechanizmo pjūklas dar lengvesnis ir kompaktiškesnis, jam reikia kur kas mažiau darbo vietos; pjūklą galima greitai ir lengvai transportuoti.

- Didžiausia pjovimo geba – 300 mm (plotis).
- 4 plieniniai nelinkstantys bėgeliai garantuoja tikslų pjovimą.
- Visi keturi bėgeliai įstatyti į tiesinį rutulinį guolį, kad dviguba slanki pjūklo galvutė slankiotų tolygiai.
- LS0714F: liuminescencinė lempa ant lanksčios rankenos.



- Pjovimo diskas, dulkių maišas, vertikalus spaustuvas, šoninės atramos

Galingumas	1010 W
Pjovimo gylis	90°: 52 x 300 mm 45°: 52 x 212 mm
Disko skersmuo	190 mm
Sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Matmenys	430 x 670 x 458 mm
Svoris	13,1 kg
Laidas	2,5 m

Pjovimo staklės

LS0714L / FL 190mm

153



Lazerinis žymeklis leidžia lengvai ir tiksliai išlygiuoti, pagal nužymėtą liniją net pjaunant nuosklembas arba dekoratyvinius medžio dirbinius.

- Dėl dvigubo slankiojo mechanizmo pjūklas dar lengvesnis ir kompaktiškesnis, jam reikia kur kas mažiau darbo vietos; pjūklą galima greitai ir lengvai transportuoti.
- LS0714FL: liuminescensinė lempa ant lanksčios rankenos.
- Didžiausia pjovimo geba – 300 mm (plotis).
- 4 plieniniai nelinkstantys bėgeliai garantuoja tikslų pjovimą.



LS0714FL

- Pjovimo diskas, dulkių maišas, vertikalus spaustuvas, šoninės atramos

Galingumas	1010 W
Pjovimo gylis	90°: 52 x 300 mm
	45°: 52 x 212 mm
Disko skersmuo	190 mm
Sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Matmenys	430 x 670 x 458 mm
Svoris	13,5 kg (LS0714L)
	13,7 kg (LS0714FL)
Laidas	2,5 m

Pjovimo staklės

LS1013 / L 260mm

153



Lazerinis žymeklis leidžia lengvai ir tiksliai išlygiuoti, pagal nužymėtą liniją net pjaunant nuosklembas arba dekoratyvinius medžio dirbinius.

- Dvigubi slankūs bėgeliai su tiesiniais guoliais leidžia pjauti lygiai ir tiksliai.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema apkrovos metu palaiko pastovų greitį.
- Didelis stalis ir sukamoji plokštelė – gera ruošinio atrama.



LS1013L

- Pjovimo diskas 260mm, dulkių maišas, vertikalus spaustuvas, šoninės atramos

Galingumas	1430 W
Pjovimo gylis	90°: 91 x 310 mm
	45°: 91 x 215 mm
Disko skersmuo	255-260 mm
Sūkių skaičius	3700 min ⁻¹
Matmenys	760 x 520 x 625 mm
Svoris	21 kg
Laidas	2,5 m

Pjovimo staklės

LS1214F / L 305mm

153



Geriausios pramonėje 305 mm kombinuotosios skerso pjovimo staklės, dabar dar didesnės pjovimo gebos.

- Dvigubi slankūs bėgeliai su tiesiniais guoliais leidžia pjauti lygiai ir tiksliai.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema apkrovos metu palaiko pastovų greitį.
- Didelis stalis ir sukamoji plokštelė – gera ruošinio atrama.
- LS1214F: įmontuota liuminescensinė lempa ryškiai apšviečia darbo vietą – gerai matoma pažymėta linija.



LS1214L LS1214F

- Pjovimo diskas, dulkių maišas, vertikalus spaustuvas, šoninės atramos

Galingumas	1650 W
Pjovimo gylis	90°: 115 x 308 mm
	45°: 115 x 218 mm
Disko skersmuo	305 mm
Sūkių skaičius	3200 min ⁻¹
Matmenys	520 x 723 x 696 mm
Svoris	24,6 kg (LS1214F)
	25,3 kg (LS1214L)
Laidas	2,5 m

Universalios staklės

LF1000 260mm

153



Lengvas variklis leidžia, stalinį pjūklą paversti skersapjūkliu, ir atvirkščiai.

- Patvarus variklis idealus esant apkrovai, pjauti nuosklembas (kairinis pjūvis iki 45 laipsnių kampu), pjauti storą medžiagą.
- Kompaktiškos sulankstomos kojos – lengva nunešti į darbo vietą.
- Standus lietojo aliuminio stalis.



- Pjovimo diskas, šoninis ribotuvas, stūmiklis, slankioji atrama, dulkių surinkimo gaubtas, dulkių maišas, vertikalus spaustuvas.

Galingumas	1650 W
Pjovimo gylis (stalinio pj.)	90°: 20 x 210 mm
	90°: 68 x 155 mm
	45°: 50 x 150 mm
Pjovimo gylis (skersuojuojant)	90°: 70mm
	45°: 48mm
Disko skersmuo	260 mm
Sūkių skaičius	2700 min ⁻¹
Matmenys (stalinio pj.)	660 x 650 x 800 mm
Matmenys (skersuojuojant)	660 x 650 x 845 mm
Svoris	36 kg
Laidas	2,5 m

Stalinis pjūklas

MLT100 255mm



Komplekte slankiojantis papildomas šoninis stalis.

- Pjaunami kampai iki 45 laipsnių į dešinę.
- Pjūklą apsauga nuimama ir uždedama be įrankio.
- Priedų dėtuve.



-

Galingumas	1650 W
Pjovimo gylis	90°: 91 mm
	45°: 63 mm
Disko skersmuo	255 mm
Sūkių skaičius	4500 min ⁻¹
Matmenys	660 x 960 x 330 mm
Svoris	34,1 kg
Laidas	2,5 m

Stalinis pjūklas



2704 260mm

153

Tvirtas, preciziškas, stalinis pjūklas.

- Tvirtas tekintas pjūklo stalas, preciziškam pjovimui.
- Galingas variklis ir teleskopinis papildomas stalas leidžia pjauti 4" x 8" medžio ruošinius.
- Patogiai reguliuojamas šoninis robotuvas sut formos ribotuviu.
- Šoniniai ir galiniai papildomi stalai galimi kaip priedai.



- Kietmetalo pjūklas, šoninis ribotuvas, pjūklo apsauga, raktų kompleksas, stūmimo priedas, žiedas.

Galingumas	1650 W
Pjovimo gylis	90°: 91 mm
	45°: 63 mm
Disko skersmuo	260 mm
Sūkių skaičius	4800 min ⁻¹
Pjovimos kampu	-0.5 - 45.5
Matmenys	665 x 766 x 344 mm
Svoris	34,9 kg
Laidas	2,5 m

Pjūklo stalas



194043-3

Ilgis	740 mm
Matmenys	P 750 mm
	A 835 mm
	Arba 705 mm
Svoris	9,9 kg

Įrankio išmatavimai:

Ilgis	140-610 mm
Plotis	600 mm

Pjūklo stalas



194093-8

Tinkamas 2704

Ilgis	1110 mm
Matmenys	P 670 mm
	A 260, 450, 520, 580, 630 mm
Svoris	24,0 kg

Pjūklo stalas



194943-7 WST01

Pritvirtinimo plokštėje yra specialios skylės, kurios tinka visų tipų Makita pjūklams tvirtinti!

- Nuleidus pjūklo stalą į transportavimo padėtį, nereikia nuimti pjūklo.
- Dėka didelių ratų pjūklo stalą yra labai lengva transportuoti.
- Ilgos, reguliuojamos atramos, suteikia darbui saugumo ir spartos.
- Spyruoklinis mechanizmas leidžia lengvai pjūklo stalą pakelti į darbui reikalingą padėtį.



Aukštis	83 cm
Maksimalus ilgis	275 mm
Tvirtinimo plokštės dydis	110x50cm
Svoris	41 kg

Pjūklo stalas



JM27000300

Tinkamas MLT100



Juostinis pjūklas

2107FK 120mm

303 


Puikiai subalansuoto įrankio didelė pjaustymo geba (4-3/4 colio x 4-3/4 colio).

- Dėl tiltinės aliuminio rėmo ir variklio korpuso konstrukcijos įrankis patvaresnis.
- Įmontuota darbinė fluorescencinė lempa leidžia aiškiai matyti pažymėtą liniją net ir tamsiose vietose.
- Darbinės liuminescencinės lempos jungiklis nepriklauso nuo pagrindinio jungiklio.
- Iš anksto nustatytų greičių diskinis jungiklis, leidžia kiekvienai medžiagai parinkti tinkamą pjovimo greitį.



- Pjovimo juosta, minkštam plienui, raktas

Galingumas	710 W
Pjovimo gylis	120 mm
Pjovimo juostos greitis	60-105 m/min
Ilgis	508 mm
Svoris	6,0 kg
Laidas	2,5 m

Juostinio pjūklo stovas užsakomas atskirai (194069-5)

Pjūklo stalas

194069-5

Tinkamas 2107F



Abrazyvinis diskinis pjūklas

2414NB 355mm

203 


Lengvai suimama D formos rankena.

- Apsauga nuo žiežirbų operatoriaus saugumui.
- 45 laipsniais į dešinę ir kairę pakrepiama 3 padėčių kreipiamoji plokštelė.
- Greitai atpalaiduoja veržtuvus.
- Patogi raktų laikymo vieta.
- Reguliuojamas gylio ribotuvas.



- Abrazyvinis pjovimo diskas, disko raktas

Galingumas	2000 W
Pjovimo gylis	90°: 115 mm
	70 x 233 / 102 x 194 mm
	45°: 115 mm
	115 x 103 mm
Pjovimo diskas	25,4 x 355 mm
Sūkių skaičius	3800 min ⁻¹
Matmenys	500 x 600 x 280 mm
Svoris	18,4 kg
Laidas	2,5 m

Metalo pjovimo staklės

LC1230 305mm

203 


Greitai pjausto elektros vamzdžius, kampuočius, vamzdynus, izoliacinius vamzdžius ir kanalus.

- Pjovimo kampui sureguliuoti tiesiog atpalaiduokite svirtį: nereikia jokio įrankio.
- Kietmetalio diskas: pjauna švariai, tiksliai ir beveik be atplaišų.



- Pjovimo diskas, minkštam plienui, disko raktas, apsauginiai akiniai

Galingumas	1750 W
Pjovimo gylis	90°: 115 mm
	75 x 150 mm
	45°: 90 mm
	85 x 85 mm
Pjovimo diskas	25,4 x 305 mm
Sūkių skaičius	1300 min ⁻¹
Matmenys	516 x 603 x 306 mm
Svoris	19,3 kg
Laidas	2,5 m

Metalo pjovimo staklės

4131 185mm

185 mm metalinis pjaustytuvas, plieno strypams iki 6 mm storio pjaustyti.

- Pjausto greitai ir be drožlių.
- Pjaunant plieną palieka mažiausiai atplaišų ir nuodegų.
- Vienu judesiu nuimama drožlių surinkimo dėžė.



- Pjovimo diskas, disko raktas

Galingumas	1100 W
Pjovimo gylis	Maks. 63 mm
Disko skersmuo	185 mm
Sūkių skaičius	3500 min ⁻¹
Ilgis	358 mm
Svoris	5,1 kg
Laidas	2,5 m

- Standartiniai priedai

 Grandininis pjūklas, žolia-
piovės / pjovimo įranga / žirbliai

 Smūginis gręžimas,
Atskėlimas

 Akumuliatoriniai
įrankiai

 Gręžimas
Tvirtinimas

 Šlifavimas
Poliravimas

Žirkles skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

 Elektrinis obliuš / elektrinė
freza / vibracinis šifruoklis

 Universalus dulkių siurblys
Fėnai

Siaurapjūklis

4327

64



Lengvas 450W galios variklis.

- Ergonomiška gumuota rankena geresniam darbui ir komfortui.
- Galima naudoti plonus 1,7mm pjūklelius.
- Galima naudoti ir Makita tipo pjūklelius.
- Apsauga nuo dulkių saugo nuo šiukšlių.
- Pjovimo kampas nuo 0 iki 45 laipsnių, kairėn ir dešinėn.



● Pjūklelis

Galingumas	450 W
Pjaunamo lakšto storis	Medienoje 90°: 65 mm
	Metale 90°: 6 mm
Judesių skaičius	18 mm
Smūgio greitis	500-3100 min ⁻¹
Ilgis	224 mm
Svoris	1,9 kg
Laidas	2 m

Siaurapjūklis

4329K

64



Lengvas 450W galios variklis.

- 3 švytuokliniai judesio padėtytys ir tiesus pjovimas.
- Ergonomiška gumuota rankena geresniam darbui ir komfortui.
- Mažiau vibracijos ir garso.
- Aliuminio padas.
- Apsauga nuo dulkių saugo nuo šiukšlių.



● Pjūklelis

Galingumas	450 W
Pjaunamo lakšto storis	Medienoje 90°: 65 mm
	Metale 90°: 6 mm
Judesių skaičius	18 mm
Smūgio greitis	500-3100 min ⁻¹
Trijų pakopų švytuoklinis judesys	
Ilgis	224 mm
Svoris	1,9 kg
Laidas	2 m

Siaurapjūklis

4350FCT

419



Pjūklelio keitimo sistema be rakto.

- Elektroninė greičio keitimo sistema, galima pjauti įvairias medžiagas.
- 3 švytuokliniai judesio padėtytys ir tiesus pjovimas.
- Šviesos diodas, matyti pjovimo liniją.
- Lengvai nuimamas pjovimo padas Plastikuiinis dangtelis.
- Mažiau vibracijos ir garso.



● Pjūklelių kompleksas (B-10, BR-13, B-22 2 Vnt.), Plastikinė apsauga, priedas pjovimui.

Galingumas	720 W
Pjaunamo lakšto storis	Medienoje 90°: 135 mm
	Metale 90°: 10 mm
Judesių skaičius	26 mm
Judesio greitis	800-2800 min ⁻¹
Trijų pakopų švytuoklinis judesys	
Ilgis	236 mm
Svoris	2,6 kg
Laidas	2,5 m

Siaurapjūklis

4341FCTK

419



Pjūklelio keitimo sistema be rakto.

- Elektroninė greičio keitimo sistema, galima pjauti įvairias medžiagas.
- 3 švytuokliniai judesio padėtytys ir tiesus pjovimas.
- Šviesos diodas, matyti pjovimo liniją.
- Lengvai nuimamas pjovimo padas Plastikuiinis dangtelis.
- Mažiau vibracijos ir garso.



● Pjūklelių kompleksas (B-10, BR-13, B-22), Plastikinė apsauga, priedas pjovimui.

Galingumas	720 W
Pjaunamo lakšto storis	Medienoje 90°: 135 mm
	Metale 90°: 10 mm
Judesių skaičius	26 mm
Judesio greitis	800-2800 min ⁻¹
Trijų pakopų švytuoklinis judesys	
Ilgis	271 mm
Svoris	2,5 kg
Laidas	2,5 m

Tiesinis pjūklas

JR3050T

303



Geras ir subalansuotas vidutinės klasės įrankis.

- Galingas variklis garantuoja labai efektyvų pjovimą.
- 1-a apsaugos nuo dulkių priemonė: iš vidaus einantis oras neleidžia dulkėms kauptis apie slankiklį.
- 2-a apsaugos nuo dulkių priemonė: žiedas ir guminė izoliacija nuo dulkių saugo paviršų skyrių.
- Ašmenų keitimas be įrankių: spustelėkite ir dirbkite.
- Jei reikia pakeisti šliužės padėtį, paspauskite raudoną mygtuką.



● Pjūklelių komplektas

Galingumas	1010 W
Pjovimo gylis	90 mm
Pjūklo eiga	28 mm
Judesio greitis	0-2800 min ⁻¹
Ilgis	452 mm
Svoris	3,3 kg
Laidas	2,5 m

Tiesinis pjūklas

JR3060T

303



Tvirtas galingas įrankis sunkiam darbui.

- Švytuoklinė pjovimo funkcija: kad būtų galima greičiau pjauti storas medžiagas, yra 3 pasirenkamos švytuoklės padėties.
- Galingas, sunkiam darbui skirtas variklis.
- Visos kitos savybės – kaip ir įrankio JR3050T.



● Pjūklelių komplektas

Galingumas	1250 W
Pjovimo gylis	255 mm
Pjūklo eiga	32 mm
Judesio greitis	0-2800 min ⁻¹
Ilgis	485 mm
Svoris	4,4 kg
Laidas	2,5 m

Tiesinis pjūklas

JR3070CT

303



AVT

Ypač maža vibracija ir itin didelė galia.

- Pajuskite šio įrankio, turinčio AVT funkciją, patogumą: atsvaro mechanizmas padeda sumažinti vibraciją.
- Geriausių „Makita“ įrankių klasės, galingas slankis pjūklas.
- Iš anksto nustatytų greičių diskinis jungiklis leidžia parinkti optimalų pjovimo greitį.
- Visos kitos savybės – kaip ir įrankio JR3060T.



● Pjūklelių komplektas

Galingumas	1510 W
Pjovimo gylis	255 mm
Pjūklo eiga	32 mm
Judesio greitis	0-2800 min ⁻¹
Ilgis	485 mm
Svoris	4,6 kg
Laidas	2,5 m

Tiesinis pjūklas

JR1000FT

419



Jį galima vadinti ir tiesiniu siaurapjūkliu.

Mažas ir lengvas korpusas.

- Šiam gaminiui tinka visi B tipo pjūklelio ašmenys.
- Taip pat galimi šlifavimo ir dildymo priedai.
- Ašmenų keitimo be įrankių sistema.
- Skirtingas greitis, kad būtų tiksliai pjaunamos įvairios medžiagos.
- Su darbinio šviesos diodu.



●

Galingumas	340 W
Judesio greitis	4800 min ⁻¹
Judesio skaičius	14 mm
Ilgis	345 mm
Svoris	1,6 kg
Laidas	2,5 m

Plieninio strypo žirklys

SC161

251



Galingas variklis – daug didesnė pjovimo galia ir greitis.

- 16 mm skersmens metalinis strypas perpjaujamas tik per 1,5 sekundės.



●

Galingumas	1050 W
Strypo dia.	3-16 mm
Pjovimo greitis	1,5 s
Ilgis	492 mm
Svoris	6,8 kg
Laidas	2,5 m