

Kampinis šlifuoklis
GA6010

Šlifavimas / Poliravimas



Dviguba izoliacija



Sūkių skaičiaus nustatymas



Konstantelektronika



2-as elektroninis greitis



Dulkių surinkimas



Sąnkaba



Su šviesos diodu



Kibusis laikiklis



Švelnus startas



SJS-Sistema



Elektroninis stabdis



Lagaminas



Kampinis šlifuoklis
GA9040

Kampinis šlifuoklis

GA5030 125mm

459



Kompaktiškas tačiau galingas šlifuoklis.

- Mažo skersmens cilindrinė rankena – lengviau valdyti įrankį.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo visus rutulinius guolius nuo dulkių ir nuolaužų.
- Apsauginiu zigzagu apsaugotas rotorius ir miltelinis laku padengtas statorius, saugo variklį nuo dulkių ir laidų trūkinėjimo, užtikrina pakankamą atsparumą, mūriui pjaustyti.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	710 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	10 000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	258 mm
Svoris	1,8 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuoklis

9558HN 125mm

325



840W variklis

Naujas tvirtesnis reduktorius

- Labirinto sistemos konstrukcija saugo visus rutulinius guolius nuo dulkių ir nuolaužų.
- Itin našus ir labai atsparus karščiui variklis, kurio galios pakanka mūriui pjaustyti.
- Mažo skersmens cilindrinė rankena – lengviau valdyti įrankį.
- Veleno fiksatorius leidžia lengvai pakeisti diską.
- Paprastesnė remontui pavarų sekcija.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	840 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	11 000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	271 mm
Svoris	2,1 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuoklis

9558PB 125mm

325



840W variklis

Ergonomiškas jungiklis.

- Mažo skersmens korpusas, tinka dirbant kaire ir dešine ranka.
- Ergonomiškas jungiklis - komfortas pirštams.
- Įjungimo ir išjungimo funkcija yra jungiklio viduryje.
- Visi kiti privalumai, kaip 9558NB.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	840 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	11 000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	271 mm
Svoris	2,1 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuoklis

9565H 125mm

318



Didelės 1100 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse.

- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrakos.
- Skubus disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	1100 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	11 000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	299 mm
Svoris	2,3 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuoklis


9562CF / 9562CV 125mm

318



Didelės 1100 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse.

- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrakos.
- Skubus disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	1100 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	11 000 min ⁻¹ ; 9562CF 2800-11 000 min ⁻¹ ; 9562CV
Velenas	M14
Ilgis	289 mm
Svoris	2,3 kg
Laidas	2,5 m

Greito atsukimo veržlė CF modelis (disko keitimas be rakto)

Kampinis šlifuko

9565CF / 9565CV 125mm

318


Didelės 1400 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse.

- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrakos.
- Skubus disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija garantuoja lygų ir pastovų įrankio veikimą.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	1400 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	11 000 min ⁻¹ : 9565CF 2800-11 000 min ⁻¹ : 9565CV
Velenas	M14
Ilgis	299 mm
Svoris	2,3 kg: 9565CF 2,4 kg: 9565CV
Laidas	2,5 m

Greito atsukimo veržlė **CF modelis**
(disko keitimas be rakto)


Kampinis šlifuko

9565CVR 125mm

318


Didelės 1400 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse. Su apsauga nuo savaiminio įsijungimo.

- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrakos.
- Skubus disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija garantuoja lygų ir pastovų įrankio veikimą.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	1400 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	2800-11 000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	299 mm
Svoris	2,2 kg
Laidas	2,5 m

Greito atsukimo veržlė **CF modelis**
(disko keitimas be rakto)

Kampinis šlifuko


9565PC01 / 9565PCV01 125mm

318


Didelės 1400 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse.

- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrakos.
- Greitas disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija garantuoja lygų ir pastovų įrankio veikimą.

9565PCV01



- AVT šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	1400 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	11 000 min ⁻¹ : 9565PC01 2800-11 000 min ⁻¹ : 9565PCV01
Velenas	M14
Ilgis	307 mm
Svoris	2,4 kg
Laidas	2,5 m

Greito atsukimo veržlė **CF modelis**
(disko keitimas be rakto)

Kampinis šlifuko

GA5021C 125mm

253


Didelės 1450 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse.

- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrakos.
- Greitas disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Didelis jungiklis.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	1450 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	10 000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	390 mm
Svoris	2,9 kg
Laidas	2,5 m


Kampinis šlifuko

9566CF / 9566CV 150mm

318


150 mm viena ranka valdomi, tik 1,8 kg sveriantys šlifuko – nepaprastai patogų valdyti.

- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrakos.
- Skubus disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- Greičio reguliavimo diskas.



- Šoninė rankena, disko keitimo raktas

Galingumas	1400 W
Disko skersmuo	150 mm
Sūkių skaičius	9000 min ⁻¹ : 9566CF 4000-9000 min ⁻¹ : 9566CV
Velenas	M14
Ilgis	299 mm
Svoris	2,4 kg
Laidas	2,5 m

Greito atsukimo veržlė **CF modelis**
(disko keitimas be rakto)

Grandiniai pjūklai, žolia-
pjovės / pjovimo įranga / šūrikliaiSmūginis grežimas,
AtskėlimasAkumuliatoriniai
įrankiaiGrežimas
TvirtinimasŠlifavimas
Poliravimas

Žirklys skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė
freza / vibracinis šlifukoUniversalus dulkių surblys
Fenai

Kampinis šlifuko

GA6021C 150mm

253



Didelės 1450 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse.

- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atitranskos.
- Greitas disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Didelis jungiklis.



- Šoninė rankena, pjovimo diskas, disko keitimo raktas

Galingumas	1450 W
Disko skersmuo	150 mm
Sūkių skaičius	9 000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	390 mm
Svoris	3,0 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuko

GA7010CF 180mm

204



Kompaktiškas, lengvas, pasižymintis puikiu galios ir svorio santykiu, – kur kas efektyviau.

- Sveria tik 3,4 kg – nuolatos dirbdamas mažiau vargsta operatorius.
- Dėl konstrukcijos, saugančios nuo dulkių, ilgesnis variklio eksploataavimo laikas.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema apkrovos metu palaiko disko sukimosi greitį – didinamas našumas.
- Elektroninis srovės ribotuvas ir automatinė šepetėlių atmetimo sistema pailgina variklio eksploataavimo laiką.



- Šoninė rankena, disko keitimo raktas

Galingumas	1800 W
Disko skersmuo	180 mm
Sūkių skaičius	8400 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	453 mm
Svoris	4,3 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuko

GA7020SF 180mm

204



Įspūdingas ilgaamžiškumas.

- Padidėjęs atsparumas karščiu.
- Dėl konstrukcijos, saugančios nuo dulkių, ilgesnis variklio eksploataavimo laikas.
- Tvirtesnis reduktorius.
- Minkšta gumuota rankena, patogesniai darbui.
- Pavaros korpusas pasisuka kas 90 laipsnių.



- Šoninė rankena, disko keitimo raktas, greito atsukimo veržlė

Galingumas	2200 W
Disko skersmuo	180 mm
Sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	473 mm
Svoris	5,5 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuko

GA7030SF 180mm

204



Didelės galios 2400W variklis.

- Įspūdingas ilgaamžiškumas, nuo dulkių sauganti konstrukcija, tvirtesnis reduktorius.
- Antivibracinė galinė rankena, patogesniai ir lengvesniai darbui.
- Pasukama galinė rankena, pjovimo ir šlifavimo darbams.
- Didelė guminė kojėlė įrankiui padėti, nebraižant ruošinių.
- Pavaros korpusas pasisuka kas 90 laipsnių.



- Šoninė rankena, disko keitimo raktas, greito atsukimo veržlė

Galingumas	2400 W
Disko skersmuo	180 mm
Sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	511 mm
Svoris	6,0 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuko

GA9010CF 230mm

204



Kompaktiškas, lengvas, pasižymintis puikiu galios ir svorio santykiu, – kur kas efektyviau.

- Sveria tik 3,4 kg (7,5 svaro) – nuolatos dirbdamas mažiau vargsta operatorius.
- Dėl konstrukcijos, saugančios nuo dulkių, ilgesnis variklio eksploataavimo laikas.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema apkrovos metu palaiko disko sukimosi greitį – didinamas našumas.
- Elektroninis srovės ribotuvas ir automatinė šepetėlių atmetimo sistema pailgina variklio eksploataavimo laiką.



- Šoninė rankena, disko keitimo raktas, greito atsukimo veržlė

Galingumas	2000 W
Disko skersmuo	230 mm
Sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	453 mm
Svoris	4,5 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuoklis

GA9020SF 230mm

204



Įspūdingas ilgaamžiškumas.

- Padidėjęs atsparumas karščiui.
- Dėl konstrukcijos, saugančios nuo dulkių, ilgesnis variklio eksploataavimo laikas.
- Tvirtesnis reduktorius.
- Minkšta gumuota rankena, patogesniai darbui.
- Pavaros korpusas pasisuka kas 90 laipsnių.



- Šoninė rankena, disko keitimo raktas, greito atsukimo veržlė

Galingumas	2200 W
Disko skersmuo	230 mm
Sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	473 mm
Svoris	5,8 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuoklis

GA9030SF 230mm

204



Didelės galios 2400W variklis.

- Įspūdingas ilgaamžiškumas, nuo dulkių sauganti konstrukcija, tvirtesnis reduktorius.
- Antivibracinė galinė rankena, patogesniai ir lengvesniai darbui darbui.
- Pasukama galinė rankena, pjovimo ir šlifavimo darbams.
- Didelė gumuota kojėlė įrankiui padėti, nebrazant ruošinių.
- Pavaros korpusas pasisuka kas 90 laipsnių.



- Šoninė rankena, disko keitimo raktas, greito atsukimo veržlė

Galingumas	2400 W
Disko skersmuo	230 mm
Sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	511 mm
Svoris	6,3 kg
Laidas	2,5 m

Kampinis šlifuoklis

GA9040SF 230mm

204



Didelės galios 2600W variklis.

- Įspūdingas ilgaamžiškumas, nuo dulkių sauganti konstrukcija, tvirtesnis reduktorius.
- Antivibracinė galinė rankena, patogesniai ir lengvesniai darbui darbui.
- Pasukama galinė rankena, pjovimo ir šlifavimo darbams.
- Didelė gumuota kojėlė įrankiui padėti, nebrazant ruošinių.
- Pavaros korpusas pasisuka kas 90 laipsnių.



- Šoninė rankena, disko keitimo raktas, greito atsukimo veržlė

Galingumas	2600 W
Disko skersmuo	230 mm
Sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	511 mm
Svoris	6,7 kg
Laidas	2,5 m

Elektrinis galastuvas

GB602W 150mm



new

Komplektuojamas krūmapjovės diskų galandimo rinkinys.

- Idealus įrankių galandimui ir šlifavimui.
- Integruotas apšvietimas, tikslesniai galandimui.
- Aušinimo skysčio talpa.



- Galandimo diskai 2, akių apsauga, apsauginiai akiniai, raktų rinkinys

Galingumas	250 W
Maks. diskas	150 mm x 16, 6.4 mm
Tvirtinimo dia.	12,7 mm (1/2")
Sukimosi greitis be apkrovos	2850 min ⁻¹
Išmatavimai	375 x 205 x 286 mm
Svoris	9,0 kg

Elektrinis galastuvas

GB801 205mm



new

Idealus įrankių galandimui ir šlifavimui.

- Integruotas apšvietimas, tikslesniai galandimui.
- Aušinimo skysčio talpa.



- Galandimo diskai 2, akių apsauga, apsauginiai akiniai, raktų rinkinys

Galingumas	550 W
Maks. diskas	205 mm x 19 mm
Tvirtinimo dia.	15,88 mm
Sukimosi greitis be apkrovos	2850 min ⁻¹
Išmatavimai	395 x 265 x 333 mm
Svoris	19,8 kg

Tiesinis šlifavimas

906 6mm

64



Lengvas – galima valdyti šlifavimo eigą.

- Idealus norint lengvai ir tiksliai šlifuoti.
- Delno dydžio šlifavimas įvairiems darbams.
- Didelis greitis (25 000 suk./min) – didžiausias našumas.



- Griebtuvas 6mm, raktai

Galingumas	240 W
Griebtuvas	6 mm
Sūkių skaičius	25 000 min ⁻¹
Ilgis	283 mm
Svoris	0,9 kg
Laidas	2,5 m

Tiesinis šlifavimas

GD0600C 6mm

325

750W
variklis

Patogus jungiklis apačioje.

- Mažo diametro korpusas patogiam darbui.
- Didelis atsparumas karščiui.



- Griebtuvas 6mm, raktai

Galingumas	400 W
Griebtuvas	6 mm (maks. 8 mm)
Sūkių skaičius	25 000 min ⁻¹
Ilgis	358 mm
Svoris	1,7 kg
Laidas	2,5 m

Tiesinis šlifavimas

GD0602 6mm

325



new

Kompaktiškas trumpas korpusas.

- Užapvalinta cangės varžė, sumažina ruošinio apgadavimo tikimybę.
- Jungiklis pritaikytas darbui viena ranka.
- Ventilacijos angos nukreiptos kad netrugdytų dirbančiajam.



- Raktai

Galingumas	400 W
Griebtuvas	6 mm (maks. 8 mm)
Sūkių skaičius	25 000 min ⁻¹
Ilgis	264 mm
Svoris	1,4 kg
Laidas	2,5 m

Tiesinis šlifavimas


GD0800C 8mm

318

750W
variklis

Naujas didelio greičio rotacinis šlifavimas su maks. 8 mm įvore.

- Ergonomiškas plono korpuso įrankis šlifavimo darbams ankštose vietose.
- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atitranskos.
- Vidinė labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.



- Griebtuvas 6mm, raktai

Galingumas	750 W
Griebtuvas	6 mm (maks. 8 mm)
Sūkių skaičius	7000-28 000 min ⁻¹
Ilgis	371 mm
Svoris	1,7 kg
Laidas	2,5 m

Tiesinis šlifavimas


GD0810C 8mm

318

750W
variklis

Naujas didelio greičio rotacinis šlifavimas su maks. 8 mm įvore.

- Ergonomiškas plono korpuso įrankis šlifavimo darbams ankštose vietose.
- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atitranskos.
- Vidinė labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.



- Griebtuvas 6mm, raktai

Galingumas	750 W
Griebtuvas	6 mm (maks. 8 mm)
Sūkių skaičius	1800-7000 min ⁻¹
Ilgis	371 mm
Svoris	1,7 kg
Laidas	2,5 m


Poliruoklis

9565CVL 125mm

318


Didelės 1400 W galios hermetiškas variklis nedidelio skersmens cilindrinėje rankenoje.

- „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atitranso.
- Skubus disko apsaugos reguliavimas be įrankių.
- Automatinė šepetėlių atmetimo sistema.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija garantuoja lygų ir pastovų įrankio veikimą.



- Šoninė rankena, guminis padas.

Galingumas	1400 W
Disko skersmuo	125 mm
Sūkių skaičius	2000-6800 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	311 mm
Svoris	2,1 kg
Laidas	2,5 m

Poliruoklis

9227CB 180mm

303

1200W
variklis
Elektroninė, apkrovos metu pastovų greitį garantuojanti greičio reguliavimo sistema.

- Tolygaus paleidimo funkcija garantuoja sklاندų veikimą įjungimo metu.
- Fiksuojamasis pastovaus darbo vienu greičiu mygtukas.



- Polimerinė vilna, Kibusis laikiklis, šoninė rankena.

Galingumas	1200 W
Šlifavimo pagrindo skersmuo	180mm
Sūkių skaičius	0-600 / 3000 min ⁻¹
Velenas	M14
Svoris	3,1 kg
Laidas	2,5 m

Poliruoklis

PV7000C 180mm

303


Kompaktiškas korpusas, kurio svorio centras žemai, – puikiausiai valdomas veikimas, mažiau varginantis darbas.

- Elektroninė pastovaus greičio palaikymo sistema.
- 2 greičiai ir dar greičio keitimo valdiklis įvairiems poliravimo darbams.
- Iš anksto nustatomo greičio reguliavimo diskas.
- Patvari laido apsauga.
- Skubiai keičiamas greitis maišymo ir poliravimo darbams.



- Šoninė rankena, kibis laikiklis

Galingumas	900 W
Disko skersmuo	180 mm
Sūkių skaičius	600-2000 min ⁻¹
Velenas	M14
Ilgis	210 mm
Svoris	2,1 kg
Laidas	2,5 m

Rotacinis šlifuočlis

SA7000C 180mm

204

1600W
variklis
Galingas 1600 W variklis pasižymi išskirtinėmis eksploatacinėmis savybėmis, tinkamomis pramoniniam naudojimui.

- Sveria tik 3,5 kg (7,5 svaro) – nuolatos dirbdamas mažiau vargsta operatorius.
- Išskirtinis atsparumas karščiui, saugo variklį nuo perkaitimo.
- Diskinis greičio reguliatorius leidžia didžiausią greitį reguliuoti 6 diapazonuose nuo 1500 iki 4000 suk./min.
- Yra keičiamo greičio spragtukinis jungiklis – galima valdyti šlifavimo eiga.



- Laikiklis poliravimo diskui

Galingumas	1600 W
Disko skersmuo	180 mm
Sūkių skaičius	1500-4000 min ⁻¹
Ilgis	453 mm
Svoris	3,4 kg
Laidas	2,5 m

Akmens poliravimo mašina

PW5000C

318

900W
variklis
Idealus įrankis akmeniui efektyviai poliruoti.

- Diskinis greičio reguliatorius optimaliam veikimo greičiui nustatyti.
- Trys vandens tiekimo kiurymės užtikrina tolygų kiekvienos poliravimo disko kanalo drėkinimą ir taip saugo nuo perkaitimo ir užsiteršimo dulkelėmis.
- Ergonomiška įrankio priekinė dalis patogi suimti.
- Patogiai įrengtas vožtuvas leidžia lengvai ranka valdyti vandens srautą.



- Pjovimo diskas 100 mm, šoninė rankena.

Izoliuotas transformatorius Modeliui PW5000C.

Užs. nr. P-46660.

Darbinė įtampa
230/110 V

Galingumas	900 W
Disko skersmuo	100-125 mm
Sūkių skaičius	2000-4000 min ⁻¹
Velenas	M12
Ilgis	313 mm
Svoris	2,3 kg
Laidas	5 m

Dėmesio 110V darbinė įtampa!