



profiline

MEDIENOS GRAŽŲTAI



Spiraliniai chromo-vanadžio plieno medienos grąžtai

Labai efektyvus medienos grąžtas iš dilimui atsparaus chromo-vanadžio plieno. Centrinis smaigalys garantuoja precizišką gręžimą. Tikslus ir be atplaišų gręžimas dėl mentinių gręžimo briaunų. Idealiai tinka skylių kaišiams gręžimui. Pritaikymas: minkšto medžio, kietmedžio, faneros, plaušo plokščių ir medžio lukšto gręžimui.

Gręžimo antgalis: centrinis smaigalys ir 2 mentinės gręžimo briaunos
 Paviršius: tamsus, grūdintas garu, tekintas kreipiantysis antgalis
 Kotas: lygus kotas
 Dešininis sūkis

Pakuotė: plastikinės pakuotės po 1



Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Užsak. nr.
3,0	61	46	208 030
4,0	73	52	208 040
5,0	86	60	208 050
6,0	91	66	208 060
7,0	107	72	208 070
8,0	116	80	208 080
9,0	124	84	208 090
10,0	132	90	208 100
11,0	132	100	208 110
12,0	150	102	208 120
13,0	152	112	208 130

Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Užsak. nr.
14,0	159	112	208 140
15,0	167	112	208 150
16,0	168	112	208 160
18,0	184	130	208 180
20,0	200	130	208 200
22,0	200	130	208 220
24,0	200	130	208 240
26,0	200	130	208 260
28,0	200	130	208 280
30,0	200	130	208 300

Sraigtiniai chromo-vanadžio plieno grąžtai

Sraigtiniai grąžtai iš dilimui atsparaus chromo-vanadžio plieno. Savitraukė sriegio ketera garantuoja precizišką gręžimą. Tikslus ir be atplaišų gręžimas kūgišku sriegikliu. Grūdinta galvutė ir pagrindinė pjovimo briauna garantuoja didelį patvarumą, LEWIS-spiralė optimaliam atplaišų pašalinimui. Pritaikymas: minkšto medžio, kietmedžio, klijuotos medienos, medžio masvyto, faneruoto medžio ir sijų gręžimui.

Antgalis: savitraukė sriegio ketera su kūgišku sriegikliu
 Kotas: šešiakampis kotas iki 12 mm skersmens patrono lizdai
 Dešininis sūkis

Pakuotė: plastikinės pakuotės po 1



Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Užsak. nr.
6,0	230	160	208 406
8,0	230	160	208 408
10,0	230	160	208 410
12,0	230	160	208 412
14,0	230	160	208 414
16,0	230	160	208 416
18,0	230	160	208 418
20,0	230	160	208 420
22,0	230	160	208 422
24,0	230	160	208 424
26,0	230	160	208 426
28,0	230	160	208 428
30,0	230	160	208 430
32,0	230	160	208 432
8,0	460	360	208 508
10,0	460	360	208 510
12,0	460	360	208 512
14,0	460	360	208 514
16,0	460	360	208 516
18,0	460	360	208 518

Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Užsak. nr.
20,0	460	360	208 520
22,0	460	360	208 522
24,0	460	360	208 524
26,0	460	360	208 526
28,0	460	360	208 528
30,0	460	360	208 530
32,0	460	360	208 532
8,0	600	530	208 608
10,0	600	530	208 610
12,0	600	530	208 612
14,0	600	530	208 614
16,0	600	530	208 616
18,0	600	530	208 618
20,0	600	530	208 620
22,0	600	530	208 622
24,0	600	530	208 624
26,0	600	530	208 626
28,0	600	530	208 628
30,0	600	530	208 630
32,0	600	530	208 632

Formavimo chromo-vanadžio plieno grąžtai

Formavimo grąžtai iš dilimui atsparaus chromo-vanadžio plieno. Didelių, iki Ø 16 mm atplaišų pašalinimas. Tikslų darbą garantuoja įsriegiamas kotas. Vokietijos medienos pramonės darbdavių atsakomybės draudimo asociacija rekomenduoja visiems gręžimo darbams statybose. Pritaikymas: minkšto medžio, kieto medžio, plonų lentų, spygliuočių lentų, sijų, gipso kartono plokščių, izoliacinių ir termoizoliacinių medžiagų gręžimui.

Gręžimo antgalis: kūgio formos savitraukis smulkintuvas

Smaigalio kampas: 118°

Kotas: lygus kotas arba SDS-plus dizainas

Dešininis sūkis

Pakuotė: plastikinės pakuotės po 1



Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Koto forma	Užsak. nr.
6,0	400	350	apvalus	208 706
8,0	400	350	apvalus	208 708
10,0	400	350	apvalus	208 710
12,0	400	350	apvalus	208 712
14,0	400	350	apvalus	208 714
16,0	400	350	apvalus	208 716
18,0	400	350	apvalus	208 718
20,0	400	350	apvalus	208 720
22,0	400	350	apvalus	208 722
24,0	400	350	apvalus	208 724
26,0	400	350	apvalus	208 726
28,0	400	350	apvalus	208 728
30,0	400	350	apvalus	208 730
8,0	600	550	apvalus	208 808
10,0	600	550	apvalus	208 810
12,0	600	550	apvalus	208 812
14,0	600	550	apvalus	208 814
16,0	600	550	apvalus	208 816
18,0	600	550	apvalus	208 818
20,0	600	550	apvalus	208 820
22,0	600	550	apvalus	208 822
24,0	600	550	apvalus	208 824
26,0	600	550	apvalus	208 826
28,0	600	550	apvalus	208 828

Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Koto forma	Užsak. nr.
30,0	600	550	apvalus	208 830
8,0	800	750	apvalus	208 850
10,0	800	750	apvalus	208 851
12,0	800	750	apvalus	208 852
14,0	800	750	apvalus	208 854
16,0	800	750	apvalus	208 856
18,0	800	750	apvalus	208 858
20,0	800	750	apvalus	208 860
22,0	800	750	apvalus	208 862
24,0	800	750	apvalus	208 864
26,0	800	750	apvalus	208 868
28,0	800	750	apvalus	208 870
30,0	800	750	apvalus	208 871
10,0	400	350	SDS-plus	208 910
12,0	400	350	SDS-plus	208 912
14,0	400	350	SDS-plus	208 914
16,0	400	350	SDS-plus	208 916
18,0	400	350	SDS-plus	208 918
20,0	400	350	SDS-plus	208 920
22,0	400	350	SDS-plus	208 922
24,0	400	350	SDS-plus	208 924
26,0	400	350	SDS-plus	208 926
28,0	400	350	SDS-plus	208 928
30,0	400	350	SDS-plus	208 930

Grąžtai vyrių lizdams

Labai efektyvūs ir patvarūs grąžtai vyrių lizdams gręžti su preciziškai nušlifuotiomis volframo karbido pjovimo briaunomis. Centrinis smaigalys garantuoja tikslų gręžimą. Labai tikslus ir be atplaišų gręžimas su pagrindine karbidine pjovimo briauna. Pritaikymas: minkšto medžio, kietmedžio, klijuotos medienos, medžio drožlių plokštės, faneros, medžio plaušo plokštės, laminuotos plokštės, plastiko gręžimui.

Gręžimo antgalis: centrinis smaigalys su 2 pagrindinėmis pjovimo briaunomis iš volframo karbido

Paviršius: tamsus, grūdintas garu

Kotas: lygus kotas

Dešininis sūkis

Pakuotė:

plastikinės pakuotės po 1 kiekvienam

Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Užsak. nr.
20,0	60	35	212 020
25,0	60	35	212 025
26,0	60	35	212 026
30,0	60	35	212 030
35,0	60	35	212 035



"Forstner" chromo-vanadžio plieno grąžtai ≈ DIN 7483 G

Labai efektyvūs ir patvarūs "Forstner" grąžtai su preciziškais pjovimo briaunomis. Tikslus gręžimas centrinio smaigalio dėka. Dvi periferinės pjovimo briaunos garantuoja labai tikslų ir be atplaišų gręžimą. Pritaikymas: minkšto ir kieto medžio, klijotos medienos, medžio drožlių plokštės, faneros, medžio plaušo plokštės, laminuotos plokštės, plastiko gręžimui.

Gręžimo antgalis: centrinis smaigalys su 2 pagrindinėmis pjovimo briaunomis iš volframo karbido

Paviršius: tamsus, grūdintas garu, kreipiantysis antgalis šviesus

Kotas: lygus kotas

Dešininis sūkis

Pakuotė:

plastikinė pakuotės po 1 kiekvienam

Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Užsak. nr.
8,0	90	60	212 080
10,0	90	60	212 100
12,0	90	60	212 120
14,0	90	60	212 140
15,0	90	60	212 150
16,0	90	60	212 160
18,0	90	60	212 180
20,0	90	60	212 200
22,0	90	60	212 220
24,0	90	60	212 240
25,0	90	60	212 250
26,0	90	60	212 260
28,0	90	60	212 280
30,0	90	60	212 300
32,0	90	60	212 320
34,0	90	60	212 340
35,0	90	60	212 350
36,0	90	60	212 360
38,0	90	60	212 380
40,0	90	60	212 400
45,0	90	60	212 450
50,0	90	60	212 500



"Forstner" chromo-vanadžio plieno grąžtai ≈ DIN 7483 G mediniame lagaminėlyje

Aprašymas	Užsak. nr.
5 "Forstner" grąžtai Ø 15,0 - 20,0 - 25,0 - 30,0 - 35,0 mm	212 001



Plunksniniai chromo-vanadžio plieno grąžtai

Tikslus grėžimas centrinio smaigalio dėka. Dvi pagrindinės pjovimo briaunos garantuoja švarų pjūvį. Kūgiškos šoninės pjovimo briaunos neleidžia grąžtui įstrigti medyje. Pritaikymas: minkšto ir kieto medžio, medžio drožlių plokštės ir sijų grėžimui.

Antgalis: galąstas centrinis smaigalys su grėžimo plunksna
 Grėžimo briaunos: 2 pagrindinės grėžimo briaunos
 Kotas: šešiakampis kotas iki 6 mm skersmens patrono lizdui
 Dešininis sūkis

Pakuotė: plastikinės pakuotės po 1



Ø mm	Bendras ilgis, mm	Darbinis ilgis, mm	Užsak. nr.
6,0	160	120	220 060
8,0	160	120	220 080
10,0	160	120	220 100
12,0	160	120	220 120
13,0	160	120	220 130
14,0	160	120	220 140
16,0	160	120	220 160
17,0	160	120	220 170
18,0	160	120	220 180
19,0	160	120	220 190
20,0	160	120	220 200
22,0	160	120	220 220
24,0	160	120	220 240
25,0	160	120	220 250
28,0	165	125	220 280
30,0	165	125	220 300
32,0	165	125	220 320
35,0	170	130	220 350
38,0	170	130	220 380
40,0	170	130	220 400



Ilgintuvas plunksniniams grąžtams

Aprašymas	Užsak. nr.
Ilgintuvas plunksniniams grąžtams su šešiakampiu kotu, patrono lizdo skersmuo 6 mm, bendras ilgis 300 mm	220 001

